



Center for Drift Syd, Oplagsplads  
Herjedalgade 3  
2300 Kbh. S.

## **Vilkårsændring: Etablering af autoværksted på affaldsoplagsvirksomhed, oktober 2019**

Center for Drift Syd har ansøgt om godkendelse af etablering af et autoværksted på Herjedalgade 3, 2300 København S. Virksomheden er omfattet af listepunkt K 212 i bekendtgørelse nr. 1317 af 20/11/2018 om godkendelse af listevirksomhed. Hovedaktiviteten til en oplagringsplads for affald er reguleret af miljøgodkendelse til København Kommunes oplagringsplads til materiel og affald, Herjedalgade 3 af februar 2015 med senere vilkårsændring af september 2015.

Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at autoværkstedetsaktiviteten er en biaktivitet til oplagringspladsen.

Af § 4 i bekendtgørelse nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autoværkstedsbekendtgørelsen) fremgår, at:

*"Hvis hovedaktiviteten på en virksomhed, hvori indgår et autoværksted, er omfattet af den i miljøbeskyttelseslovens § 35 nævnte liste (listevirksomhed), er virksomheden i sin helhed omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om godkendelsespligtige virksomheder. Bestemmelserne i §§ 6-14 i denne bekendtgørelse anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedetsaktiviteterne."*

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

- Ansøgningsmateriale fremsendt d. 9. september 2019 med supplerende oplysninger på mails af hhv. 17., 23. og 27. september 2019.

### **Afgørelse og vilkår**

På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse hermed

**21. oktober 2019**

Sagsnummer  
2019-0245399

Dokumentnummer  
2019-0245399-14

Sagsbehandler  
Lisa Bizzarro

Byens Anvendelse  
Forurenende Virksomhed  
Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

vilkårsændringer til miljøgodkendelsen af 20. februar 2015 med senere vilkårsændring af 23. september 2015.

Afgørelse om vilkårsændring til gældende miljøgodkendelse er truffet iht. § 33 i lovbekendtgørelse nr. 681 af 02/07/2019 om miljøbeskyttelse.

**Vilkårsændringer:**

Ændringer er markeret med *kursiv*.

**Vilkår 6 ændres fra:**

Der må være aktiviteter på virksomheden alle dage i tidsrummet 04.00 – 23.00.

**Til:**

Der må være aktiviteter på virksomheden alle dage i tidsrummet 04.00 – 23.00.

*Enhver stærkt støjende aktivitet<sup>1</sup> i relation til autoværkstedaktiviteten i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 skal foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.*

**Vilkår 21 ændres fra:**

Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

**Til:**

*Hvis der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, udsuges udstødningsgas, rensemiddeldampe eller svejserøg, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.*

*For autoværkstedet gælder, at ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og*

---

<sup>1</sup> 10) Stærkt støjende aktivitet som defineret i § 2 pkt. 10) i bekendtgørelse nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.: *Støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end de i nr. 11 nævnte.*

*koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremsevasker, og ved bearbejdning af keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg med absolutfilter, der kan overholde en udskilningsgrad på mindst 99,9 %.*

**Vilkår 58 ændres fra:**

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af evt. filtre, herunder udskiftning af filterposer.
- Mængder af de bortkørte fraktioner, og modtager.
- Antal dage med vinterudkald, samt datoerne herfor.
- Dato for tømning af sandfang og olieudskillere, samt mængder af sand og olie.
- Dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl, eller om det er pga. for meget olie i olieudskilleren.
- Dokumentation for udskiftning af filtre i koalescensudskiller.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for CMB.

**Til:**

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af evt. filtre, herunder udskiftning af filterposer.
- Mængder af de bortkørte fraktioner, og modtager.
- Antal dage med vinterudkald, samt datoerne herfor.
- Dato for tømning af sandfang og olieudskillere, samt mængder af sand og olie.
- Dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl, eller om det er pga. for meget olie i olieudskilleren.
- Dokumentation for udskiftning af filtre i koalescensudskiller.

- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for CMB.
- *Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald fra drift af oplagspladsen og autoværkstedet, samt hvor dette affald er afleveret.*

*Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende ved autoværkstedsaktivitet:*

- *Indkøb opløsningsmidler og fortyndingsmidler.*

### **Begrundelse**

*Bestemmelserne i §§ 6-14 i autoværkstedsbekendtgørelsen anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedsaktiviteter, der foregår på listevirksomheder.*

Med baggrund i ansøgningsmaterialet har Center for Miljøbeskyttelse gennemgået eksisterende vilkår for listevirksomheden og har skærpet vilkår, hvor det er nødvendigt for, at miljøgodkendelsen lever op til og mindstekravet i autoværkstedsbekendtgørelsen.

Der er skærpede vilkår til indretning og drift, luftforurening og egenkontrol.

### **Vurdering**

Center for Miljøbeskyttelse vurderer, at autoværkstedet kan drives uden negativ miljøpåvirkning, og har skærpet af vilkår for at sikre dette.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen om miljøgodkendelse bliver annonceret på [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

### **Lovgrundlag**

Afgørelse om vilkårsændring til gældende miljøgodkendelse er truffet iht. Miljøbeskyttelsesloven § 33.

### **Retsbeskyttelse**

8 års retsbeskyttelse for nye vilkår.

### **Høring**

Afgørelsen har været i høring hos virksomheden. Center for Miljøbeskyttelse har ikke modtaget høringssvar.

### **Sagens dokumenter**

Miljøgodkendelse for Københavns Kommunes oplagringsplads af materiel og affald, Herjedalgade 3. 20. februar 2015.

Ansøgning 9. september 2019 med supplerende oplysninger på mails af hhv. 17., 23. og 27. september 2019.

### **Klageadgang**

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger efter afgørelsen er meddelt på [dma.mst.dk](http://dma.mst.dk), jf.

miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93.

### **Hvem kan klage?**

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er visse lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

### **Klageproces**

Klagen skal indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk) inden den 18. november 2019.

Klagen vil umiddelbart herefter blive sendt til Center for Miljøbeskyttelse (CMB). CMB vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra CMB med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik via klageportalen modtage en kopi af CMBs udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1.

Vejledning omkring håndtering mv. ved den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk).

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise klager, der ikke indgives via klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for at bruge klageportalen fremsendes en begrundet anmodning herom til Center for Miljøbeskyttelse: [virkmiljoe@tmf.kk.dk](mailto:virkmiljoe@tmf.kk.dk). Center for Miljøbeskyttelse skal videresende anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om anmodningen kan imødekommes.

**Klagegebyr**

Der skal betales et gebyr for at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om klagegebyr kan findes på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk) under "Vejledninger".

**Opsættende virkning**

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutte at give en klage opsættende virkning.

**Søgsmål**

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. § 101, stk. 1.

Venlig hilsen

Lisa Bizzarro  
Miljøsagsbehandler

Linda Pedersen  
Miljøsagsbehandler

## Ny samlet vilkårsoversigt:

<b>1. Generelt</b>	
1.	Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse, bortfalder den.
2.	Vilkårene i tidligere miljøgodkendelser, herunder tillæg og ændringer ophæves for Herjedalgade 3 med ikrafttræden af denne miljøgodkendelse.
3.	En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på Herjedalgade 3.
<b>2. Indretning og drift</b>	
4.	Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
5.	Alt personale, som færdes på pladsen, skal være instrueret i henhold til denne instruktion. Nyt personale, eller nye chauffører, skal gøres bekendte med og udføre arbejdet i henhold til denne driftsinstruktion.
6.	Der må være aktiviteter på virksomheden alle dage i tidsrummet 04.00 - 23.00. Enhver stærkt støjende aktivitet <sup>2</sup> i relation til autoværkstedaktiviteten i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 skal foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet kl. 22.00 - 7.00 er enhver stærkt støjende aktivitet forbudt.
7.	I perioden 15. oktober til 15. april må der være aktiviteter på virksomheden i hele døgnet i forbindelse med vintertjeneste.
8.	Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner.

<sup>2</sup> 10) Stærkt støjende aktivitet som defineret i § 2 pkt. 10) i bekendtgørelse nr. 908 af 30/08/2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.: Støj fra vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde og andet støjende karrosseriarbejde og støj fra arbejde med andre højtryksredskaber end de i nr. 11 nævnte.

**Tabel 1. Liste over, hvilke affaldsarter/-fraktioner og mængder, der må håndteres på pladsen**

Affaldsart(er)/-fraktion(er)	EAK-kode
Fejeaffald fra gadefejning	20 03 03
Træ, plast og glas	17 02 01/02/03
Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling	20 03 01
Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald	20 01 40
Have- Parkaffald	20 02 01
Elektronikaffald	20 01 35
Batterier og akkumulatorer	20 01 33
Maling/Kemikalieaffald	20 01 27
Stort forbrændingsegnet affald	20 03 01

9. Oplagringspladsen må kun benyttes af Københavns Kommunes medarbejdere, samt de vognmandsfirmaer, som Københavns Kommune har indgået særskilte aftaler med. Pladsen er ikke åben for offentligheden.

10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte CMB og orientere om affaldet.

12. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.

13. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

14. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.



15.	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie.	
16.	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	
17.	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	

**3. Støj**

18. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energjækvivalente A-vægtede lydtryksniveau  $L_r$ , må ikke overstige nedenstående grænseværdier.

**Table 2: Støjgrænseværdier ved skel i nærliggende områder**

Tidsrum Område	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00- 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00- 22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00
Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064)	70	70	70
Etageboligområde (område 476, 504)	50	45	40
Kolonihaveområder (område 1303, 1459)	50	45	40

Maksimalværdien for støjbidraget i haveforeningen Vennelyst og nærmeste boligområde på Kløvermarksvej, må om natten ikke overstige 55 dB(A).

For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.

For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

<b>4. Luftforurening</b>		
19.	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter CMB's vurdering er væsentlige for omgivelserne. CMB kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.	
20.	Affald af typen "Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling" må maksimalt oplagres i 1 uge. Desuden skal denne fraktion efter modtagelsen komprimeres og opbevares i en lukket beholder indtil bortkørsel.	
21.	Hvis der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, udsuges udstødningssgas, resemiddeldampe eller svejserøg, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.	Vilkårsændring af 21. oktober 2019
	For autoværkstedet gælder, at ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremsevasker, og ved bearbejdning af keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg med absolutfilter, der kan overholde en udskilningsgrad på mindst 99,9 %.	
<b>5. Spildevand</b>		
22.	Vaskepladsens belægning skal være uigennemtrængelig for væske.	
23.	Vaskepladsen skal have fald mod afløb, der sikrer at spildevandet ikke kan løbe ud på de omkringliggende arealer.	
24.	Vaskemidler skal opbevares, så der ikke kan ske spild til kloak.	
25.	Tilslutning af stikledninger i forbindelse med vaskepladsen skal udføres af en autoriseret kloakmester <sup>3</sup> .	
26.	Spildevand fra vaskepladsen skal afledes til offentlig spildevandskloak via sandfang og olieudskillere.	
27.	Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer", eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger.	
28.	Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 "Norm for afløbsinstallationer", eller den til enhver tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klima-faktor på 1,4.	
29.	Der skal være etableret en prøvetagningsbrønd, hvor det er muligt at udtage en spildevands-prøve fra en frit faldende vandstråle. Hvis der ikke er etableret en prøvetagningsbrønd skal det være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en	

<sup>3</sup> Find autoriseret kloakmester her: [www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Autorisation-paa-vvs-omraadet/Autorisationsregister](http://www.sik.dk/Professionelle/Gas-og-vvs/Autorisation-paa-vvs-omraadet/Autorisationsregister)

brønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskillere og offentlig kloak.	
30. Olieudskilleren monteres med alarm for lagtykkelse og faldende væskniveau, samt flyde-lukke, der lukker af for afløbssiden (den rene side). Flydelukke og alarm skal være installeret således, at de aktiveres, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten.	
31. Alarm i olieudskillere skal funktionsprøves en gang årligt.	
32. Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger ved nyetablering og ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning.</li> <li>• Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentrets vejledning og skal udføres over 2 timer.</li> <li>• Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning.</li> </ul>	
33. Rapportering af tæthedsprøvning skal følge Rørcentrets vejledning og skal senest en uge før ibrugtagning sendes til CMB.	
34. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres, med efterfølgende tæthedsprøvning, inden fortsat brug, med mindre der alene er tale om fejl på alarmen. CMB skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.	
35. Ved afledning af spildevand fra højtryksspuling, skal spildevandet ledes via olieudskiller udstyret med koalescencelement eller lignende renseforanstaltning.	
36. Olieudskillere og sandfang skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister <sup>4</sup> .	
37. Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned.	
38. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte. Dog skal både sandfang og udskillere tømmes samtidigt mindst 1 gang årligt,	

<sup>4</sup> Miljøstyrelsens affaldsregister: [http://www.mst.dk/Virksomhed\\_og\\_myndighed/Affald/AffaldsregistretAffaldssekretariatet/](http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Affald/AffaldsregistretAffaldssekretariatet/)

med mindre andet aftales med CMB. Udskillere skal fyldes helt med rent vand efter tømning. Koalescensfilter skal ved tømning efterses og efter behov renses eller udskiftes.	
39. Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer <sup>5</sup> og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, må ikke være større end 1 %.	
40. Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler på vaskepladsen.	
41. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride emissionsgrænseværdierne i tabel 3:	

---

<sup>5</sup> Se Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg".

**Tabel 3: Emissionsgrænse for afledning til kloak**

Parameter	Emissionsgrænse	Analysemetode
Suspenderet stof	500 mg/l <sup>(1)</sup>	M040
pH	6,5 - 9 <sup>(1)</sup>	M051 <sup>(a)</sup>
Mineralsk olie <sup>(A)</sup>	20 mg/l <sup>(1)</sup>	ISO 9733-2 eller DS/R 209:2006
Bly	100 µg/l <sup>(1)</sup>	M013 <sup>(b)</sup>
Cadmium	3 µg/l <sup>(1)</sup>	M013 <sup>(b)</sup>
Zink	3 mg/l <sup>(1)</sup>	M013 <sup>(b)</sup>
Kobber	100 µg/l <sup>(1)</sup>	M013 <sup>(b)</sup>
DEHP	87 µg/l <sup>(2)</sup>	M060

<sup>(A)</sup> henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i MST's Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

<sup>(1)</sup> Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006.

<sup>(2)</sup> Svarende til 10 x nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek. 1022 af 25. august 2010.

<sup>(a)</sup> Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 "Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger".

<sup>(b)</sup> For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO 15587-2 (seneste udgave), for bestemmelse af **opløst** indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab.

42. Virksomheden skal én gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagnings-brønden. Stikprøven udtages fra en frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Stikprøven skal udtages første gang senest inden udgangen af 2015.

43.	Prøvetagningen skal foregå under normal drift, og nedbøren i prøvetagningsperioden skal registreres.	
44.	Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 2 uger efter tømning af sandfang og olieudskillere.	
45.	Målinger og prøveudtagninger, nævnt i tabel 3, skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen <sup>6</sup> . Analyseresultaterne skal fremsendes til CMB senest 10 hverdage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet.	
46.	Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissions-værdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 41 for overholdt.	
47.	Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest 1 måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre, at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført.	
<b>6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</b>		
48.	Befæstede arealer <sup>7</sup> skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	
49.	Udendørs spildebakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildebakkens eller grubens volumen.	
50.	Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder.	
<b>7. Affald</b>		
51.	Affald, der spildes, skal opsamles snarest muligt, senest samme dag og dernæst anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.	

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011 om kvalitetskrav til miljømålinger (med senere ændringer)

<sup>7</sup> Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" eller "impermeabel belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

52.	Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.	
<b>8. Driftsforstyrrelser og uheld</b>		
53.	Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal CMB underrettes på <a href="mailto:virkmiljoe@tmf.kk.dk">virkmiljoe@tmf.kk.dk</a> eller tlf. 21 70 26 50.	
<b>9. Ophør</b>		
54.	Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til CMB senest 3 måneder før driften ophører.	
55.	Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør.	
56.	Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal CMB orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.	
<b>10. Egenkontrol</b>		
57.	Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. CMB kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.	
58.	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:	Vilkårsændring af 21. oktober 2019

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af evt. filtre, herunder udskiftning af filterposer.
- Mængder af de bortkørte fraktioner, og modtager.
- Antal dage med vinterudkald, samt datoerne herfor.
- Dato for tømning af sandfang og olieudskillere, samt mængder af sand og olie.
- Dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl, eller om det er pga. for meget olie i olieudskilleren.
- Dokumentation for udskiftning af filtre i koalescensudskiller.
- *Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald fra drift af oplagspladsen og autoværkstedet, samt hvor dette affald er afleveret.*

*Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for tilsynsmyndigheden om følgende ved autoværkstedetsaktivitet:*

- *Indkøb af opløsningsmidler og fortyndingsmidler.*

Vilkår nr. 22-47 vedrørende spildevand er fastsat i medfør af § 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår nr. 57-58 er egenkontrolvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven.