



STENA RECYCLING A/S
Prøvestensbroen 7
2300 København S

Stena Recycling A/S, Prøvestensbroen 7 - Påbud om vilkårsændringer

20. juni 2024

Sagsnr.
2024-0163386

Dokumentnr.
2024-0163386-6

Sagsbehandler
Marina Beske Andersen

Påbud

Teknik- og Miljøforvaltningen skal hermed meddele Stena Recycling A/S, Prøvestensbroen 7 påbud om vilkårsændringer. Påbuddet meddeles med hjemmel i § 41 i Miljøbeskyttelsesloven:

Fra

Gældende vilkår i miljøgodkendelsen fra d. 12. juli 2013 – se vilkårsoversigten i bilag 1

Til

Ny vilkårsoversigt gældende fra d. 1. juli 2024 – se vilkårsoversigten i bilag 2

Fristen til at efterkomme påbuddet, vil være **d.1. juli 2024**.

Påbuddet blev varslet i brev af d. 22. maj 2024 med frist til den 10. juni 2024 til at komme med en udtalelse i sagen.

Baggrund for påbuddet

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med lovpligtigt miljøtilsyn den 23. august 2023 vurderet at der er sket en del ændringer i arbejdsgangene på pladsen Prøvestensbroen 7.

Under tilsynet blev alle vilkår fra juli 2013 gennemgået og ændringer blev noteret. Dette har resulteret i de her fremsendte vilkårsændringer – se bilag 2.

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

www.kk.dk

Høring af påbudsvarslet

Stena Recycling har indsendt bemærkninger til hvilke parametre der skal analyseres for i spildevandet. Stena Recycling havde forstået under tilsynet den 23. august 2023, at der fremover kun skulle analyseres for pH samt suspenderet stof.

Teknik- og Miljøforvaltningen har meddelt Stena Recycling at det der hele tiden har været tale om en udvidelse af parametrene med pH og suspenderet stof. Stena Recycling har accepteret dette.

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 19. juli 2024.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Virksomheder og VVM på virkmiljoe@kk.dk eller undertegnede.

Med venlig hilsen

Marina Andersen
Miljøsagsbehandler
AL6D@kk.dk

Bilag 1 Vilkårsoversigt fra miljøgodkendelse af den 12. juli 2013

1. Når virksomheden er færdigetableret og påbegynder sine aktiviteter, meddeles dette til Center for Miljø.
2. Virksomheden må kun være i drift alle dage i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 18.00 Drift på andre tidspunkter kræver tilsynsmyndighedens særlige tilladelse.
 - 2.a I perioden kl. 06.00 – 07.00 må der udelukkende foregå aflæsning af skrot. Der må maksimalt ske 4 aflæsninger i dette tidsrum.
 - 2.b Drift om søndagen omfatter kun aflæsning og stabling af skrot. Den mobile klippesaks må ikke anvendes om søndagen.
3. Oplagspladsen skal være aflåst udenfor åbningstiden.
4. Oplagspladsen skal være bemandedet i åbningstiden.
5. Neddeling af skrot må udelukkende foregå med mobilsaks, bordsaks eller skærebrænder.
 - 5.a Klipning af skrot med mobilsaks må maksimalt foregå tre timer daglig.
 - 5.b Klipning af skrot med mobilsaks må udelukkende foregå i følgende tidsrum:

Mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00
 - 5.c Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.

6. Virksomheden skal løbende inspicere befæstelsen for brud og revner samt vedligeholde befæstelsen, hvis denne ikke er intakt.
7. Virksomheden skal mindst hvert 4. år gennemføre en uvildig kontrol af fugerne mellem betonfiberplader med henblik på at kontrollere, om fugerne stadig er intakte og i stand til at tilbageholde olie og andre på pladsen forekommende væsker. Undersøgelsen skal afrapporteres til Center for Miljø senest en måned efter undersøgelsen. Første kontrol skal gennemføres i august 2006.
8. Der skal udarbejdes en driftsinstruks. Driftsinstruksen skal udover generel information, herunder selve godkendelsen og andre relevante papirer, som minimum indeholde:
 - En liste over eksempler på skrottyper, som virksomheden må modtage, samt en liste over eksempler på skrottyper, som virksomheden ikke må modtage.
 - En arbejdsbeskrivelse for modtagelse og visuel kontrol af skrottet, herunder en instruktion i hvorledes den pågældende medarbejder skal forholde sig overfor affaldstyper, som virksomheden ikke må modtage.
 - En arbejdsbeskrivelse for de enkelte arbejdsfunktioner, der knytter sig til håndtering af affald på virksomheden, herunder renholdelse og kontrol af anlæg og udendørs arealer samt befugtning af udendørs arealer og oplag.

Driftsinstruktionen skal indsendes til Center for Miljø til godkendelse senest 3. måneder efter virksomhedens færdigetablering og påbegyndelse af aktiviteter.
9. Virksomheden driftsinstruks skal løbende revideres, således at den svarer til den til enhver tid gældende drift. Revisioner skal indsendes til Center for Miljø til godkendelse 1 gang årligt.
10. Virksomheden skal som minimum føre driftsjournal for:
 - Modtagne mængder skrot, fordelt på typer.
 - Videreendt skrot (dato, art, mængde).
 - Afviste antal læs, begrundelsen for afvisning samt kundenavn og transportør
 - Alle uheld på virksomheden
 - Pejleresultater af olieudskiller
 - Dokumentation for tømning af olieudskiller og sandfang samt tæthedskontrol af olieudskiller.
 - Dato for kontrol af vandstanden i olieudskilleren
 - Dato for inspektion af befæstelse.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for Center for Miljø og opbevares i mindst 5 år. Center for Miljø skal have adgang til journalen efter ønske.

11. Der må modtages følgende fraktioner:

Affaldsfraktion
Jernskrot
Akkumulatorer
Færdigstål
Pap/papir/plast
<i>Beton</i>
<i>Tegl</i>
<i>Tagpap</i>
<i>Træ</i>
<i>Glas</i>
<i>EE-skrot</i>
<i>Brændbart affald</i>
<i>Affald til deponi</i>

12. Det samlede oplag på pladsen må til enhver tid maksimalt udgøre:

Affaldsfraktion	Tons	Opbevaring
Ubehandlet jernskrot	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Jernskrot til videresalg	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Metal	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Brugsjern	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Akkumulatorer	<i>Ingen grænse</i>	<i>Overdækket/under tag i tætte og lukkede beholdere</i>
Farligt affald	1	<i>Under tag uden afløb til kloak og i tætte, lukkede</i>

		<i>beholdere sikret mod spild.</i>
Blandet affald	2	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Papir	10	<i>Vindflugt skal undgås</i>
Pap	10	<i>Vindflugt skal undgås</i>
Plast	10	<i>Vindflugt skal undgås</i>
Beton	<i>Ingen grænse</i>	
Tegl	<i>Ingen grænse</i>	
Tagpap	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Træ	<i>Ingen grænse</i>	
Glas	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
EE-skrot	<i>Ingen grænse</i>	<i>Overdækket i containere eller under tag</i>
Brændbart affald	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Affald til deponi	20	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>

13. udgået

14. udgået

15. På pladsen skal forefindes absorberende midler til opsamling af spild.

Spildevand

16. Sanitært spildevand skal ledes til offentlig kloak.

17. Overfladevand fra det befæstede areal skal ledes via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.

18. Indholdet af forurenende stoffer i det udledte regnvand fra det befæstede areal må ikke overstige følgende koncentrationer:

Parameter	Grænseværdi	Analysemetode
Bly	0,1 mg/l	DS 287
Cadmium	0,003 mg/l	DS 2211 eller ICP-MS
Chrom	0,3 mg/l	DS 2211 eller ICP-MS
Kobber	0,5 mg/l	DS 2211 eller ICP-MS
Kviksølv	0,003 mg/l	DS 259/HAAS
Nikkel	0,25 mg/l	DS 2211 eller ICP-MS
Zink	3,0 mg/l	HAAS
Mineralsk olie	10 mg/l	DS/R 208

Resultatet af analysen skal tilsendes Center for Miljø en måned efter, at dette er modtaget fra laboratoriet.

19. Virksomheden skal senest 3. måneder efter færdigetablering og påbegyndelsen af aktiviteter og derefter en gang årligt og med et års mellemrum, lade et af DANAK akkrediteret laboratorium udtage og analysere en prøve af det afledte overfladevand umiddelbart efter olieudskilleren som dokumentation for at vilkår 18 er overholdt. Prøven udtages om stikprøve i brønd monteret efter olieudskiller.
20. Resultatet af analysen skal tilsendes til Center for Miljø en måned efter, at dette er modtaget fra laboratoriet.
21. Virksomheden skal pejle olieudskiller og sandfang efter behov, dog mindst én gang årligt. Pejlingerne skal registreres i driftsjournalen
22. Virksomheden skal jævnligt kontrollere vandstanden i olieudskilleren, dog mindst hver 3. måned. Dato for kontrol skal noteres i driftsjournalen.
23. Sandfang og olieudskiller skal tømmes, når de er 3/4 fyldt, dog mindst én gang om året. Tømningen skal foretages af en transportør, virksomheden har indgået kontrakt med om regelmæssig tømning, og som har indgået aftale med Københavns Kommune om transport af flydende affald. Dokumentation for tømning opbevares i mindst 5 år, og skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.
24. Virksomheden skal hvert 5. år have udført tæthedsprøvnings af olieudskilleren. Tæthedskontrollen skal udføres af en autoriseret kloakmester og registreres i driftsjournalen.

Støj

25. Oplagspladsens støjbelastning, målt udendørs som det energiekvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , må på intet tidspunkt overstige 70 dB(A) i de tilstødende erhvervsvirksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

26. Oplagspladsens støjbelastning, målt udendørs som det energiekvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r ved kolonikaverne samt det offentligt tilgængelige rekreative område ved Amager Strand, må ikke overstige følgende værdier:

Mandag - fredag	07.00 - 18.00	45 dB(A)
Lørdag	07.00 - 14.00	45 dB(A)
Mandag - fredag	18.00 - 22.00	40 dB(A)
Lørdag	14.00 - 22.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	07.00 - 22.00	40 dB(A)
Alle dage	22.00 - 07.00	35 dB(A)

Maksimalværdien af støjbidraget må om natten kl. 22.00 - 07.00 ikke overstige 50 dB(A)

27. Tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for, at vilkår 25 og 26 er overholdt i form af at virksomheden bekoster og lader et af DANAK akkrediteret laboratorium eller af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium udføre dokumentation herfor, dog højst én gang om året.

Kasserede køretøjer

28. Virksomheden må på vegne af Stena Jern & Metal A/S' afdeling i Præstø modtage kasserede køretøjer.
29. Tilladelsen til modtagelsen af kasserede køretøjer gives under forudsætning af, at pladsen ejes af et selskab der har godkendelse til autoophug. Såfremt ejerforholdet ændres, således at pladsen på Prøvestensbroen 7, 2300 København S, ikke ejes af et selskab der har godkendelse og er certificeret til ophugning, bortfalder vilkår 28 om, at virksomheden må modtage kasserede køretøjer.
30. Der må maksimalt modtages 300 kasserede køretøjer årligt.
31. Der må maksimalt henstilles ti kasserede køretøjer på arealet.
32. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle utætheder. Såfremt der er lækage, skal der straks indsættes spildbakker for opsamling af spild.
33. Kasserede køretøjer skal opbevares således, at det er muligt at inspicere hvert enkelt køretøj.
34. Ikke-miljøbehandlede kasserede køretøjer må ikke stables.
35. Ikke-miljøbehandlede kasserede køretøjer må maksimalt henstå i 14 dage, inden de transporteres til afdelingen i Præstø til miljøbehandling.

Bilag 2 Ny vilkårsoversigt - gældende fra d. 1. juli 2024

Vilkår fra 12. juli 2013	Ændrede vilkår - gældende fra 1. juli 2024	Udgår
1. Når virksomheden er færdigetableret og påbegynder sine aktiviteter, meddeles dette til Center for Miljø.		Udgår
2. Virksomheden må kun være i drift alle dage i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 18.00 Drift på andre tidspunkter kræver tilsynsmyndighedens særlige tilladelse.	2. Virksomheden må kun være i drift alle dage i tidsrummet kl. 07.00 til kl. 18.00 Drift på andre tidspunkter kræver tilsynsmyndighedens særlige tilladelse.	
2.a I perioden kl. 06.00 - 07.00 må der udelukkende foregå aflæsning af skrot. Der må maksimalt ske 4 aflæsninger i dette tidsrum.		Udgår
2.b Drift om søndagen omfatter kun aflæsning og stabling af skrot. Den mobile klippesaks må ikke anvendes om søndagen.	2.b Drift om søndagen omfatter kun aflæsning og stabling af skrot.	

3. Oplagspladsen skal være aflåst udenfor åbningstiden.		
4. Oplagspladsen skal være bemandede i åbningstiden.		
5. Neddeling af skrot må udelukkende foregå med mobsaks, bordsaks eller skærebrænder.	5. Neddeling af skrot må udelukkende foregå med vinkelsliber, bordsaks eller skærebrænder.	
5.a Klipping af skrot med mobsaks må maksimalt foregå tre timer daglig.		Udgår

<p>5.b Klipping af skrot med mobilsaks må udelukkende foregå i følgende tidsrum: mandag til fredag kl. 07.00 - 18.00, lørdag kl. 07.00 - 14.00.</p>		Udgår
<p>5.c Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.</p>	<p>5.c Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.</p>	
<p>6. Virksomheden skal løbende inspicere befæstelsen for brud og revner samt vedligeholde befæstelsen, hvis denne ikke er intakt.</p>		
<p>7. Virksomheden skal mindst hvert 4. år gennemføre en uvildig kontrol af fugerne mellem betonfiberplader med henblik på at kontrollere, om fugerne stadig er intakte og i stand til at</p>	<p>7. Virksomheden skal mindst hvert 4. år gennemføre en uvildig kontrol af fugerne mellem betonfiberplader med henblik på at kontrollere, om fugerne stadig er intakte og i stand til at</p>	

<p>tilbageholde olie og andre på pladsen forekommende væsker. Undersøgelsen skal afrapporteres til Center for Miljø senest en måned efter undersøgelsen. Første kontrol skal gennemføres i august 2006.</p>	<p>tilbageholde olie og andre på pladsen forekommende væsker. Undersøgelsen skal afrapporteres til tilsynsmyndigheden senest en måned efter undersøgelsen.</p>	
<p>8. Der skal udarbejdes en driftsinstruks. Driftsinstruksen skal udover generel information, herunder selve godkendelsen og andre relevante papirer, som minimum indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En liste over eksempler på skrottyper, som virksomheden må modtage, samt en liste over eksempler på skrottyper, som virksomheden ikke må modtage. • En arbejdsbeskrivelse for modtagelse og visuel kontrol af skrottet, herunder en instruktion i hvorledes den pågældende medarbejder skal forholde sig overfor affaldstyper, som virksomheden ikke må modtage. 	<p>8. Der skal udarbejdes en driftsinstruks. Driftsinstruksen skal udover generel information, herunder selve godkendelsen og andre relevante papirer, som minimum indeholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En liste over eksempler på skrottyper, som virksomheden må modtage, samt en liste over eksempler på skrottyper, som virksomheden ikke må modtage. • En arbejdsbeskrivelse for modtagelse og visuel kontrol af skrottet, herunder en instruktion i hvorledes den pågældende medarbejder skal forholde sig overfor affaldstyper, som virksomheden ikke må modtage. • En arbejdsbeskrivelse for de enkelte arbejdsfunktioner, der knytter sig til håndtering af affald på virksomheden, 	

<ul style="list-style-type: none">• En arbejdsbeskrivelse for de enkelte arbejdsfunktioner, der knytter sig til håndtering af affald på virksomheden, herunder renholdelse og kontrol af anlæg og udendørs arealer samt befugtning af udendørs arealer og oplag. <p>Driftsinstruktionen skal indsendes til Center for Miljø til godkendelse senest 3. måneder efter virksomhedens færdigetablering og påbegyndelse af aktiviteter.</p>	herunder renholdelse og kontrol af anlæg og udendørs arealer samt befugtning af udendørs arealer og oplag.	
<p>9. Virksomheden driftsinstruks skal løbende revideres, således at den svarer til den til enhver tid gældende drift. Revisioner skal indsendes til Center for Miljø til godkendelse 1 gang årligt.</p>	<p>9. Virksomheden driftsinstruks skal løbende revideres, således at den svarer til den til enhver tid gældende drift. Ved væsentlige ændringer i driftsinstruktionen skal denne sendes til tilsynsmyndigheden.</p>	

<p>10. Virksomheden skal som minimum føre driftsjournal for:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modtagne mængder skrot, fordelt på typer.• Videreendt skrot (dato, art, mængde).• Afviste antal læs, begrundelsen for afvisning samt kundens navn og transportør• Alle uheld på virksomheden• Pejleresultater af olieudskillere• Dokumentation for tømning af olieudskillere og sandfang samt tæthedskontrol af olieudskillere.• Dato for kontrol af vandstanden i olieudskilleren• Dato for inspektion af befæstelse. <p>Driftsjournalen skal være tilgængelig for Center for Miljø og opbevares i mindst 5 år. Center for Miljø skal have adgang til journalen efter ønske.</p>		
---	--	--

11. Der må modtages følgende fraktioner:

Affaldsfraktion
Jernskrot
Akkumulatorer
Færdigstål
Pap/papir/plast
Beton
Tegl
Tagpap
Træ
Glas
EE-skrot
Brændbart affald
Affald til deponi

11. Der må modtages følgende fraktioner:

Affaldsfraktion
Jernskrot
Akkumulatorer
Færdigstål
Pap/papir/plast
EE-skrot
Affald til deponi

12. Det samlede oplag på pladsen må til enhver tid maksimalt udgøre:			12. Det samlede oplag på pladsen må til enhver tid maksimalt udgøre:		
Affaldsfraktion	Tons	Opbevaring	Affaldsfraktio	Tons	Opbevaring
Ubehandlet jernskrot	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>	Ubehandlet jernskrot	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Jernskrot til videresalg	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>	Jernskrot til videresalg	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Metal	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>	Metal	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>

Brugsjern	Ingen grænse	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>	Brugsjern	Ingen grænse	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>
Akkumulatorer	Ingen grænse	<i>Overdækket/under tag i tætte og lukkede beholdere</i>	Akkumulatorer	Ingen grænse	<i>Overdækket/under tag i tætte og lukkede beholdere</i>
Farligt affald	1	<i>Under tag uden afløb til kloak og i tætte, lukkede beholdere sikret mod spild.</i>	Farligt affald	1 tons	<i>Under tag uden afløb til kloak og i tætte, lukkede beholdere sikret mod spild.</i>
Blandet affald	Ingen grænse	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>	Blandet affald	Ingen grænse	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>

Papir	<i>Ingen grænse</i>	<i>Vindflugt skal undgås</i>	Papir	<i>Ingen grænse</i>	<i>Vindflugt skal undgås</i>
Pap	<i>Ingen grænse</i>	<i>Vindflugt skal undgås</i>	Pap	<i>Ingen grænse</i>	<i>Vindflugt skal undgås</i>
Plast	<i>Ingen grænse</i>	<i>Vindflugt skal undgås</i>	Plast	<i>Ingen grænse</i>	<i>Vindflugt skal undgås</i>
Beton	<i>Ingen grænse</i>		EE-skrot	<i>Ingen grænse</i>	<i>Indendørs/overdækket</i>
Tegl	<i>Ingen grænse</i>		Affald til de-poni	<i>20 tons</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>

<i>Tagpap</i>	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>		
<i>Træ</i>	<i>Ingen grænse</i>			
<i>Glas</i>	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>		
<i>EE-skrot</i>	<i>Ingen grænse</i>	<i>Indendørs/overdækket</i>		
<i>Brændbart affald</i>	<i>Ingen grænse</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>		

<i>Affald til de- poni</i>	<i>20 t</i>	<i>På tæt, befæstet areal med afløb til olieudskiller/i containere</i>		
13. udgået				
14. udgået				
15. På pladsen skal forefindes absorberende midler til opsamling af spild.				
Spildevand				
16. Sanitært spildevand skal ledes til offentlig kloak.				

17. Overfladevand fra det befæstede areal skal ledes via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak.

18. Indholdet af forurenende stoffer i det udledte regnvand fra det befæstede areal må ikke overstige følgende koncentrationer:

Parameter	Grænseværdi	Analysemetode
Bly	0,1 mg/l	DS 287
Cadmium	0,003 mg/l	DS 2211 eller ICP-MS
Chrom	0,3 mg/l	DS 2211 eller ICP-MS
Kobber	0,5 mg/l	DS 2211 eller ICP-MS
Kviksølv	0,003 mg/l	DS 259/HAAS
Nikkel	0,25 mg/l	DS 2211 eller ICP-MS
Zink	3,0 mg/l	HAAS
Mineralsk olie	10 mg/l	DS/R 208

18. Indholdet af forurenende stoffer i det udledte regnvand fra det befæstede areal må ikke overstige følgende koncentrationer:

Parameter	Grænseværdi	Analysemetode
pH	6,5 - 9	M051
Suspenderet stof	500 mg/l	M041
Bly	0,1 mg/l	M013 - opløst metal
Cadmium	0,003 mg/l	M013 - total metal
Chrom	0,3 mg/l	M013 - opløst og total metal
Kobber	0,5 mg/l	M013 - opløst metal
Kviksølv	0,003 mg/l	M020 - total metal
Nikkel	0,25 mg/l	M013 - total metal
Zink	3,0 mg/l	M013 - opløst metal

Resultatet af analysen skal tilsendes Center for Miljø en måned efter, at dette er modtaget fra laboratoriet.	<table border="1"><tr><td data-bbox="1155 336 1361 376">Mineralsk olie</td><td data-bbox="1361 336 1585 376">10 mg/l</td><td data-bbox="1585 336 1917 376">M060</td></tr></table>	Mineralsk olie	10 mg/l	M060	
Mineralsk olie	10 mg/l	M060			
19. Virksomheden skal senest 3. måneder efter færdigetablering og påbegyndelsen af aktiviteter og derefter en gang årligt og med et års mellemrum, lade et af DANAK akkrediteret laboratorium udtage og analysere en prøve af det afledte overfladevand umiddelbart efter olieudskilleren som dokumentation for at vilkår 18 er overholdt. Prøven udtages om stikprøve i brønd monteret efter olieudskiller.					
20. Resultatet af analysen skal tilsendes til Center for Miljø en måned efter, at dette er modtaget fra laboratoriet.					

<p>21. Virksomheden skal pejle olieudskiller og sandfang efter behov, dog mindst én gang årligt. Pejlingerne sal registreres i driftsjournalen.</p>		
<p>22. Virksomheden skal jævnligt kontrollere vandstanden i olieudskilleren, dog mindst hver 3. måned. Dato for kontrol skal notes i driftsjournalen.</p>		
<p>23. Sandfang og olieudskiller skal tømmes, når de er 3/4 fyldt, dog mindst én gang om året. Tømningen skal foretages af en transportør, virksomheden har indgået kontrakt med om regelmæssig tømning, og som har indgået aftale med Københavns Kommune om transport af flydende affald. Dokumentation for tømning opbevares i mindst 5 år, og skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.</p>		

24. Virksomheden skal hvert 5. år have udført tæthedsprøvninger af olieudskilleren. Tæthedskontrollen skal udføres af en autoriseret kloakmester og registreres i driftsjournalen.		Udgår
Støj		
25. Oplagspladsens støjbelastning, målt udendørs som det energiekvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r , må på intet tidspunkt overstige 70 dB(A) i de tilstødende erhvervsvirksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.		
26. Oplagspladsens støjbelastning, målt udendørs som det energiekvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau L_r ved		

<p>kolonikaverne samt det offentligt tilgængelige rekreative område ved Amager Strand, må ikke overstige følgende værdier:</p> <table data-bbox="264 443 996 639"> <tr> <td>Mandag - fredag</td> <td>07.00 - 18.00</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>07.00 - 14.00</td> <td>45 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Mandag - fredag</td> <td>18.00 - 22.00</td> <td>40 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>14.00 - 22.00</td> <td>40 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Søn- og helligdage</td> <td>07.00 - 22.00</td> <td>40 dB(A)</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>22.00 - 07.00</td> <td>35 dB(A)</td> </tr> </table> <p>Maksimalværdien af støjbidraget må om natten kl. 22.00 - 07.00 ikke overstige 50 dB(A).</p>	Mandag - fredag	07.00 - 18.00	45 dB(A)	Lørdag	07.00 - 14.00	45 dB(A)	Mandag - fredag	18.00 - 22.00	40 dB(A)	Lørdag	14.00 - 22.00	40 dB(A)	Søn- og helligdage	07.00 - 22.00	40 dB(A)	Alle dage	22.00 - 07.00	35 dB(A)		
Mandag - fredag	07.00 - 18.00	45 dB(A)																		
Lørdag	07.00 - 14.00	45 dB(A)																		
Mandag - fredag	18.00 - 22.00	40 dB(A)																		
Lørdag	14.00 - 22.00	40 dB(A)																		
Søn- og helligdage	07.00 - 22.00	40 dB(A)																		
Alle dage	22.00 - 07.00	35 dB(A)																		
<p>27. Tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for, at vilkår 25 og 26 er overholdt i form af at virksomheden bekoster og lader et af DANAK akkrediteret laboratorium eller af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium udføre dokumentation herfor, dog højst én gang om året</p>																				

Kasserede køretøjer		
28. Virksomheden må på vegne af Stena Jern & Metal A/S' afdeling i Præstø modtage kasserede køretøjer.	28. Stena Recycling A/S skal sikre at Stena Recycling Prøvestensbroen 7 har tilladelse til at modtage miljøbehandlede biler.	
29. Tilladelsen til modtagelsen af kasserede køretøjer gives under forudsætning af, at pladsen ejes af et selskab der har godkendelse til autoophug. Såfremt ejerforholdet ændres, således at pladsen på Prøvestensbroen 7, 2300 København S, ikke ejes af et selskab der har godkendelse og er certificeret til ophugning, bortfalder vilkår 28 om, at virksomheden må modtage kasserede køretøjer.		Udgår
30. Der må maksimalt modtages 300 kasserede køretøjer årligt.		Udgår

31. Der må maksimalt henstilles ti kasserede køretøjer på arealet.	31. Der må maksimalt opbevares 100 miljøbehandlede biler ad gang på matriklen.	
32. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle utætheder. Såfremt der er lækage, skal der straks indsættes spildbakker for opsamling af spild.	32. Ved væsentlige mangler i miljøbehandling skal bilen ved førstkommende lejlighed returneres til leverandøren. Hvis manglerne allerede konstateres ved modtagelsen, sendes bilen retur med samme lastbil, som leverede den.	
33. Kasserede køretøjer skal opbevares således, at det er muligt at inspicere hvert enkelt køretøj.	33. Miljøbehandlede bliver skal inspiceres ved modtagelsen.	
34. Ikke-miljøbehandlede kasserede køretøjer må ikke stables.		Udgår

35. Ikke-miljøbehandlede kasserede køretøjer må maksimalt henstå i 14 dage, inden de transporteres til afdelingen i Præstø til miljøbehandlingen.		Udgår
---	--	-------