

HOVEDSTADSRÅDET

F.A.T.F. 81-229-75-1

høje værdier  
ifølge Ullmann  
Frøsum - komed.  
middelkontrol  
hårdhed  
sulfat

Frederiksborg amtskommunes  
tekniske forvaltning  
Amtsgården  
Kongens Vænge

Miljøbeskyttelsesudvalget  
Toldbodgade 8-12  
DK-1253 København K  
Telefon (01) 15 59 65

3400 HILLERØD

Deres ref.	Vores j.nr.	Init.	Dato
	1975-652/229-1	PJ-HNJ	20. februar 1979

Vedrørende ansøgning om tilladelse til etablering af kontrolleret losseplads på ejendommen, matr.nr. 6 a, Onsved by, Skibby kommune

Man har d.d. tilskrevet Skibby kommune, Administrationsbygningen, Røgerupvej 4, 4050 Skibby således:

" Ved skrivelse af 17. juli 1978 har Skibby kommune ansøgt Hovedstadsrådet om tilladelse efter miljølovens kapitel 5 til etablering af en kontrolleret losseplads i en nedlagt grusgrav på ovennævnte ejendom.

Som grundlag for Hovedstadsrådets behandling af sagen har følgende materiale foreligget:

- 1) Ansøgningsskrivelsen af 17. juli 1978 fra Skibby kommune bilagt:
  - a) VIAK A/S: Forundersøgelsesrapport, sept. 1977,
  - b) VIAK A/S: Sagsfremstilling, juli 1978,
- 2) Skrivelse af 21. juni 1976 fra embedslægeinstitutionen til Skibby kommune,
- 3) Skrivelse af 1. september 1978 fra embedslægeinstitutionen til Hovedstadsrådet,
- 4) Skrivelse af 6. september 1978 fra fredningsplanudvalget til Hovedstadsrådet,
- 5) Notat af 31. oktober 1978 fra VIAK vedr. lermembran,
- 6) Skrivelse af 10. januar 1978 fra VIAK A/S til Hovedstadsrådet,
- 7) Skrivelse af 6. februar 1978 fra Miljø- og løvnedsmiddelkontrollen i København til Hovedstadsrådet bilagt:

./.  
./.

- a) miljøteknisk beskrivelse,
- b) miljøteknisk vurdering,
- c) forslag til godkendelsesvilkår,

På grundlag af de foreliggende oplysninger i sagen har Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg efter bemyndigelse fra Hovedstadsrådet vedtaget at meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 35 til etablering af den ansøgte losseplads på følgende vilkår:

Støj

1. at det konstante, korrigerede, ækvivalente lydniveau højst er 45 dB(A) ved de nærliggende beboelser og i deres haver, dog undtagen beboelsen på matr.nr. 6 e, Onsved by og sogn,
2. at kompaktor og evt. andet materiel på pladsen i 7 m's afstand højst giver anledning til et støjniveau på 80 dB(A),
3. at det ved halvårlige støjmålinger dokumenteres at de i vilkår 1 og 2 anførte støjgrænser er overholdt,

støv-, røg-  
og lugtgener

4. at lossepladsen ikke medfører støv- eller røggener for beboelser og trafikken på offentlige veje,
5. at lossepladsen ikke medfører lugtgener,
6. at afbrænding ikke må finde sted og opståede brande straks skal slukkes,

Membran

7. at lossepladsens bund og sider indtil terrænhøjde dækkes med en mindst 0,5 m tyk lermembran,
8. at lermembranen udlægges i mindst to lag,
9. at hvert enkelt lag i lermembranen består af ler opblandet med bentonit,

Affaldsarter

10. at der kun deponeres følgende affaldsarter:

- jord, tegl, træ, haveaffald m.v
- slagter fra forbrændingsanlæg,

11. at der på pladsen på et dertil indrettet område må modtages følgende affaldsarter til videre transport:

- emballage, plast, bildæk, jern, olietønder, spildolie og olieforurennet jord,

12. at der i driftsinstruktionen klart angives hvortil de under vilkår 11 nævnte affaldsarter videtransporteres,

13. at der ikke må modtages:

- spildevandsslam
- kemikalieaffald

*vilkår om  
hvordan  
deponeringen  
må foregå*

14. at det i driftsinstruktionen klart angives, hvortil de i vilkår 13 nævnte affaldssorter skal henvises, såfremt de måtte ankomme til lossepladsen,

15. at deponeringen af have- og bygningsaffald foregår adskilt fra deponeringen af slagge, restslagge og flyveaske, således at perkolatet fra have- og bygningsaffald ikke kan komme i berøring med slagge,

16. at affald højst udlægges i 2 m's højde (målt før komprimering) inden afdækning med jord,

17. at aflæsset affald undtagen udbrændt slagge og jordfyld senest samme dag effektivt dækkes med mindst 15 cm mineraljord på toppen, siderne og fronten,

18. at støvdannelse skal bekæmpes effektivt ved vandpåsprøjtning,

19. at der udarbejdes detailprojekt for udlægning af lermembran, perkolatafdræning og -opsamling samt kontrolprogram for lermembranens kvalitet,

20. at der udarbejdes en driftsinstruktion, som skal godkendes af Hovedstadsrådet, inden pladsen tages i brug,

21. at olieaffald opbevares og bortskaffes efter reglerne i bekendtgørelse om olieaffald m.v. af 27. juli 1977,

22. at der udarbejdes detailprojekt for indretningen af området til opbevaring af affald modtaget til videre transport,

*Kontrolboring*

23. at den i projektet foreslåede kontrolboring nord for lossepladsen etableres inden pladsens i-brugtagning,

24. at der 1 gang hveranden måned udtages grundvandsprøver fra den i vilkår 23 nævnte kontrolboring for at følge udviklingen af grundvandsforureningen på grund af den allerede foretagne opfyldning i grusgraven. De udtagne prøver undersøges for:

- pH-værdi
- Ledningsevne
- Temperatur
- Lugt
- Farve
- Ammoniakkvælstof
- Nitratindhold
- Kemisk iltforbrug ved kromatiltning
- Jernindhold
- Kloridindhold
- Totalhårdhed

samt hveranden gang (altså hver 4. måned) yderligere for:

Nitritindhold  
 Sulfatindhold  
 Blyindhold  
 Cadmiumindhold  
 Kobberindhold  
 Zinkindhold  
 Indhold af fedt og olie  
 samt en total bakteriologisk undersøgelse

25. at Hovedstadsrådet er berettiget til senere at forlange yderligere kontrolboringer etableret og grundvandsprøver derfra analyseret for bestemte urenheder,

26. at den i grusgraven foretagne lossepladsopfyldning fjernes fra sin nuværende placering og indbygges i den kontrollerede opfyldnings etape 1 og 2. Denne flytning skal være tilendebragt inden 3 år fra pladsens ibrugtagning dog senest 1. januar 1983,

27. at forslag til opsamling og bortskaffelse af perkolat skal fremsendes til Hovedstadsrådets godkendelse inden 6 måneder efter pladsens ibrugtagning,

28. at der fra det tidspunkt, hvor det er muligt, udtages perkolatprøver i april, juni, september og november måneder. Perkolatprøverne undersøges for:

pH-værdi  
 Lugt  
 Farve  
 Klarhed  
 Bundfældeligt slam (i spidsglas)  
 5 dages biologisk iltforbrug  
 Kemisk iltforbrug ved kromatiltning  
 Kloridindhold  
 Sulfatindhold  
 Sulfidindhold  
 Total-kvælstofindhold  
 Phosphatindhold  
 Jernindhold  
 Zinkindhold  
 Blyindhold  
 Kromindhold  
 Cadmiumindhold

29. at det i vilkår 19 nævnte detailprojekt og kontrolprogram godkendes af Hovedstadsrådet inden etablering af lermembran,

30. at de i vilkår 20 og 28 nævnte instruktioner og kontrolprogrammer kan modificeres efter de 2 første driftsår,

31. at lossepladsarealet efter endt opfyldning reetableres efter en af Hovedstadsrådet godkendt plan. De øverste mindst 120 cm opfyldes med nederst mindst 100 cm lavpermeabel lerjord (mindst 20

vedr. gl.  
 losseplads

perkolat-

af materialet med kornstørrelse mindre end 0,002 mm) og øverst mindst 20 cm muld,

32. at det afsluttende lerlag etableres med fald væk fra deponeringsarealerne,
33. at der etableres grøfter til opsamling af afstrømmende overfladevand samt et eller flere nedslivningsområder i forbindelse med reetableringen af området.

Tilsyn med pladsen, påhviler Hovedstadsrådet i medfør af bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 7 og vil indtil videre blive udført med bistand fra Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan Hovedstadsrådets afgørelse i denne sag påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuelle klager skal indsendes gennem Hovedstadsrådet inden 4 uger fra datoen for afgørelsens meddelelse.

Opmærksomheden henledes endvidere på bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 hvorefter bygge- og anlægsarbejder, såfremt udnyttelsen af en godkendelse indebærer udførelse af sådanne arbejder, ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen (d.v.s. 4 uger efter datoen for den offentlige bekendtgørelse af Hovedstadsrådets afgørelse jævnfør nedenfor). Hvis en godkendelse er påklaget før udløbet af samme klagefrist må bygge- og anlægsarbejder ikke påbegyndes før klagemyndighedens afgørelse foreligger, jævnfør dog stk. 4 og 5.


Skibby kommune vil blive underrettet, såfremt der indløber klage fra anden side inden klagefristens udløb.

Miljøstyrelsen, Frederiksborg amtskommune, embedslægeinstitutionen, arbejdstilsynskredsen, VIAK A/S har samtidig hermed modtaget underretning om Hovedstadsrådets afgørelse, som desuden vil blive offentliggjort ved annoncering i stedlige blade i uge 8, 1979. "

Hvilket herved meddeles, idet man i medfør af Hovedstadsrådets bistandsordning skal anmode Frederiksborg amtskommunes tekniske forvaltning om at bistå Hovedstadsrådet med tilsynet med den omhandlede losseplads.

Kopi af ovennævnte miljøtekniske beskrivelse og vurdering vedlægges.

Med venlig hilsen

  
Peter Jans