

Byens Autogenbrug ApS
Agenavej 14
2670 Greve

Teknisk Forvaltning
Teknisk Kundeservice

2. juni 2006

Telefon direkte
43 97 94 05

Telefax direkte
43 97 92 08

E-mail
teknik@greve.dk

Tal med
Karen M. Knudsen

Sagsnr.
54613

Dokumentnr.
326320

Miljøgodkendelse til

Byens Autogenbrug ApS

Beliggenhed: Agenavej 14, 2670 Greve

Matr. nr: 1av Kappelgårde, Kildebrønde

Ejendommens ejer: M. Priess Ejendomme ApS

Virksomhedstype: Autoophugning (autogenbrug). Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer, jf. bilskrotbekendtgørelsen.

Listebetegnelse: K209 Autoophugning (autogenbrug)

Virksomheden CVR nr: 12-67-41-47

Virksomhedens P-nr: 1.000.426.742

Indhold

	side
Miljøgodkendelse.....	3
Grundlag for miljøgodkendelsen.....	3
Greve kommunes vurdering af de miljømæssige forhold.....	3
Godkendelsens vilkår.....	4
1. Generelt	4
2. Indretning og drift.....	5
3. Luftforurening.....	6
4. Spildevand.....	7
5. Støj.....	7
6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	8
7. Affald.....	9
8. Renere Teknologi.....	10
10. Egenkontrol.....	10
11. Tilsyn og kontrol.....	12
Bemærkninger til godkendelsen.....	13
Offentliggørelse.....	13
Klagevejledning.....	13
 BILAG:	
Ansøgning om miljøgodkendelse af Byens Autogenbrug ApS, dateret 24. april 2006.....	(bilag) 1
Spildevandstilladelse dateret 3. maj 2006.....	(bilag) 2

MILJØGODKENDELSE

Greve kommune meddeler herved miljøgodkendelse til Byens Autogenbrug ApS, ejet og drevet af Markus Priess, Basnæsvej 23, 2700 Brønshøj.

Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af punkt K 209, på listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed), hvilket betyder at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår i henhold til bekendtgørelsens bilag 5. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår jf. § 14 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Den meddelte miljøgodkendelse medfører at virksomheden skal overholde de vilkår der er knyttet til godkendelsen. Vilkårene fremgår af siderne 4-12.

Miljøgodkendelsen er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 30. maj 2006.

GRUNDLAG FOR GODKENDELSEN

Grundlaget for denne miljøgodkendelse er:

- Ansøgning om miljøgodkendelse af 24. april 2006.
- Ansøgning om spildevandstilladelse dateret 18. januar 2006 samt supplerende oplysninger modtaget 10. april 2006.
- Spildevandstilladelse dateret 3. maj 2006.
- Mail med supplerende oplysninger, dateret 15. maj 2006.

GREVE KOMMUNES VURDERING AF DE MILJØMÆSSIGE FORHOLD.

Virksomhedens miljømæssige forhold er beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse dateret 24. april 2006.

Virksomhedens hovedaktivitet består i modtagelse af udtjente, trafikskadede og kasserede personbiler, som på adressen gennemgår en miljøbehandling samt får udtaget anvendelige reservedele til videresalg.

På virksomheden foretages som en biaktivitet almindelig service inkl. mindre reparationer af kundebiler.

Til- og frakørselsforhold

Da virksomheden placeres i et relativt stort industriområde, der huser en lang række forskellige virksomheder, og hvor trafikbelastningen i forvejen er betydelig, vurderes etableringen af Byens Autogenbrug ApS ikke at medføre en mærkbar trafikal stig-

ning eller øget bidrag til støjbelastningen i forbindelse med til- og frakørsel.

Miljømæssige forhold

Byens Autogenbrug ApS er en virksomhed, som bliver indrettet således at der vil være en minimal risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Der forekommer støj fra kompressor, vinkelsliber, luftnøgler og dækmaskiner, intern transport på virksomheden med gaffeltruck samt ekstern transport til og fra virksomheden. Da kompressoren er placeret indendørs i støjisoleret afskærmning, og da alt støjende værktøj udelukkende anvendes indendørs for lukkede porte og døre, så vurderer Greve Kommune, at virksomheden vil kunne overholde de stillede støjvilkår. Støjvilkårene, der skal forebygge støjgener fra virksomheden, er stillet ud fra kravene i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1984 om ”Ekstern støj fra virksomheder”.

Af øvrige miljømæssige forhold kan nævnes udsugning af udstødningsgasser, svejserøg og forbrændingsgasser samt håndtering af affald. Der er taget højde for forholdene i godkendelsen. Efter vores vurdering vil virksomheden ikke få problemer med at overholde de stillede vilkår.

Hvis følgende vilkår overholdes, vurderer Greve kommune, ud fra de i sagen foreliggende oplysninger, at virksomheden aktiviteter ikke vil give anledning til miljømæssige problemer.

Dette sikres bl.a. også ved at Byens Autogenbrug Aps er miljøcertificeret efter ISO 14 001, hvilket medfører at virksomheden med faste mellemrum bliver gennemgået af et uvildigt certificeringsfirma for at sikre, at man på virksomheden som minimum lever op til gældende miljøkrav. Virksomheden arbejder endvidere med en revision af certificeringen, således at virksomheden foruden miljøledelse også indfører kvalitetsledelse.

GODKENDELSENS VILKÅR

1. Generelt

- 1.1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
- 1.2. Virksomheden skal indrettes indendørs og drives i overensstemmelse med de krav, som fremgår af miljøstyrelsens bekendtgørelser nr. 480 af 19. juni 2002 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. (Bilskrotbekendtgørelsen).

- 1.3. Virksomheden må ikke udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som medfører forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Greve Kommune.
- 1.4. Hvis driften af virksomheden ophører i en periode på 2 år eller mere, betragtes miljøgodkendelsen som frafaldet. Der skal derfor på ny søges om miljøgodkendelse efter gældende regler, hvis driften af virksomheden ønsket genoptaget.

2. Indretning og drift

- 2.1. Med mindre andet fremgår af vilkårene i denne godkendelse, så skal virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen.
- 2.2. Skadede køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, skal opbevares i indendørs garage på impermeabelt areal. Ved impermeabelt areal forstås et område med en tæt belægning, der kan modstå olie- og benzinprodukter samt andre forurenende stoffer, der er bestanddele i udtjente og trafikskadede køretøjer, således at disse produkter og stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem belægningen.
- 2.3. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i garagen i et dertil indrettet reolsystem, hvor der kun er ét lag køretøjer på hver reol, alternativt i ét lag på værkstedet. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente eller skadede køretøjer.
- 2.4. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer, der er indrettet med fald mod afløb. Ved befæstede areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
- 2.5. Miljøbehandlede køretøjer skal opbevares indendørs eller på bygningens vestside i en afstand på minimum 5 meter fra skel.

Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og trafikskadede køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 i bilskrøtbekendtgørelsen. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 480 af 19. juni 2002 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra).

- 2.6. Miljøbehandling af køretøjer må kun foregå indendørs på virksomhedens værksted.
- 2.7. Demontering af olieforurenende dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske indendørs i værkstedet på befæstet areal.
- 2.8. Der må ikke foregå flatning af karosserier på virksomheden.
- 2.9. Vask af motorer og andre løsdeler må kun ske i vaskehallen på et impermeabelt areal med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler m.v. ikke spredes udenfor vaskehallen.
- 2.10. Der må maksimalt oplagres 40 ikke-miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.
- 2.11. Der må maksimalt opbevares 30 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. Der må kun være udendørs oplag af miljøbehandlede biler på bygningens vestside i en afstand på minimum 5 meter fra skel. Oplaget må kun være i 2 lag, og det skal være afskærmet f.eks. med et plankeværk i en højde på 1,80 m.

3. **Luftforurening.**

- 3.1. Udstødningsgas, resemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra rumudsug, udsugning af udstødningsgas og resemiddeldampe og svejserøg skal føres 2 meter over tagryg og være opadrettet. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.
- 3.2. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsningsmidler. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettet og have en hastighed på mindst 8 m/sek. og føres mindst 2 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af totalstøv i den afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m³.
- 3.3. Afkast fra udsugningsanlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97%. Afkast skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

- 3.4. Det gasfyrede anlæg skal efterses og vedligeholdes mindst en gang årligt, og røggassens sodtal må ikke overstige 0.
- 3.5. Gasfyret skal have en skorsten, som er indrettet i overensstemmelse med gas- og bygningsreglementet. Afkastet skal være opadrettet, og den indfyrede effekt må ikke overstige 120 kW.

4. Spildevand

- 4.1. Processpildevandet, der afledes fra vaskehallen skal afledes i overensstemmelse med - og overholde - vilkårene i spildevandstilladelsen, dateret 3. maj 2006.
- 4.2. Overfaldevandet fra område B1 og B2 skal passere olieudskiller inden afledning til offentlig kloak.

5. Støj

- 5.1. Støjen fra virksomheden – angivet som det ækvivalente, konstante korrigerede støjniveau i dB(A) – må i intet punkt udenfor virksomhedens skel overstige følgende:

Alle dage	kl. 07.00 – 07.00	60dB(A)
-----------	-------------------	---------

Ved skel til ejendomme med bolig, indenfor området omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 10, må det ækvivalente konstante korrigerede støjniveau ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) må det maksimale lydniveau ikke overstige 55 dB(A).

Ved skel til øvrige ejendomme med boliger, må det ækvivalente konstante korrigerede støjniveau ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	40 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 22.00	40 dB(A)

Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	40 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	35 dB(A)

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) må det maksimale lydniveau ikke overstige 50 dB(A).

Generelt for alle områderne:

Støjgrænserne refererer til Miljøstyrelsens støjvejlednings definitioner og referencetidspunkt.

Om dagen (kl. 07.00 -18.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

Om aftenen (kl. 18.00 – 22.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

6. **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.**

- 6.1. Brændstof, olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med en impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemikalier kan tilbageholdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 6.2. Brændstof, olie og kemikalier skal opbevares i den oprindelige emballage eller i en anden tilsvarende emballage, der er mærket med stoffets navn, farebetegnelse, faresymbol samt R- og S-sætninger i overensstemmelse med reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
- 6.3. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for eventuelle lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks transporteres til værkstedet og tømmes for de væsker, der lækker.
- 6.4. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaringen i bilskrotbekendtgørelsen, skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.

- 6.5. I medfør af § 9 i bilskrotbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 480 af 19. juni 2002 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra skal stoffer, materialer og komponenter, der udtages ved særskilt behandling, opbevares som det er fastsat i bekendtgørelsens bilag 3. Øvrigt flydende affald skal opbevares i egnede beholdere.
- 6.6. Alle beholdere med farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan tilbageholdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
- 6.7. Olieforurenende dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares ved en af nedenstående to måder:
- i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse komponenter, eller
 - på et afgrænset impermeabelt areal uden afløb til kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles.

De opbevarede komponenter skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag eller låg.

- 6.8. Impermeable og befæstede arealer skal til enhver tid være intakte. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

7. **Affald**

- 7.1. Affald skal sorteres, opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsregulativer for Greve Kommune.
- 7.2. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks.
- 7.3. Spild i sumpe, spildbakker og lignede opsamlingsområder skal uanset vilkår 7.2, opsamles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed med brændstof, olie, kemikalier eller farligt affald i området.
- 7.4. Alt opsamlet spild indeholdende olie- og kemikalier (herunder grus, savsmuld og lignede anvendt til opsamling) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsamlingsmateriale på virksomheden.

- 7.5. Der må til enhver tid højst opbevares følgende mængder af affald som angivet i nedenstående tabel.

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	EAK-kode
Blyakkumulatorer	500 kg	160601
Bremsevæske og koblinsvæske	200 l	160113
Dæk	5000 kg	160103
Elektrisk udstyr f.eks. trykte kredsløb	200 kg	160103
Glas	800 kg	160120
Hydraulikolie (ikke chlorerede)	500 kg	130113
Kviksølvkontakter	100 kg	160108
Køler væske	1000 kg	160114
Kølemidler (ac-anlæg og lign.)	800 kg	140601
Motorbrændstof (benzin, diesel m.v.)	400 l	130702
Motor-, gear- og smøreolie (ikke chlorerede)	1500 l	130208
Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med akkumulatorer)	200 kg	160602
Oliefiltre	200 kg	160107
Plastkøfangere og spoilere	5.000 kg	160119
Sprinklervæske	200 l	160114

- 7.6. Enhver form for afbrænding/forbrænding af affald, herunder olieaffald er forbudt.

8. Renere teknologi

- 8.1. Virksomheden bør til stadighed arbejde med at øge genanvendelsen af stoffer, materialer og komponenter fra køretøjerne.

9. Egenkontrol

- 9.1. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støj med henblik på at dokumentere overholdelsen af vilkår 3.2, dog højst en gang årligt. Målingerne skal foretages som præstationskontrol efter retningslinierne i afsnit 8.2.4 i Miljøstyrelsens luftvejledning (vejledning nr. 2/2001) og skal gennemføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at disse er foretaget.
- 9.2. Virksomheden skal have dokumentation for udskiftning af luftfiltre.
- 9.3. Virksomheden skal have dokumentation for det årlige serviceeftersyn af virksomhedens naturgasanlæg. Dokumentationen skal opbevares i mindst 3 år.
- 9.4. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget støjmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 5.1 dog højst én gang årligt.

Målinger og beregninger skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre miljømålinger af ekstern støj.

Greve kommune skal underrettes inden eventuelle målinger udføres. Støjrapporten skal sendes til Greve kommune senest en måned efter, at målingerne er afsluttede.

- 9.5. I tilfælde af påvist overskridelse, kan støjundersøgelsen kræves gentaget efter udførelse af støjdæmpende foranstaltninger.
- 9.6. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet kontrollere alle impermeable og befæstede arealer. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af de impermeable og befæstede arealer med henblik på at dokumentation af vilkår 6.7, dog højst en gang årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.
- 9.7. I medfør af § 10 i bilskrotbekendtgørelsen skal der føres register over modtagne køretøjer og produceret affald mv. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:

a). Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for miljøbehandling af disse køretøjer.

b). Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer

c). Ved udgangen af hvert kvartal registreres følgende oplag:

- Antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. vilkår 2.10.

- Mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag i vilkår 7.5.

Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.

Dokumenterne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt tilsynsmyndigheden anmoder om det.

9.8. Der skal udarbejdes en affaldsplan over samtlige affaldsstrømme. I planen skal indgå:

- Art og mængde pr. år.
- Oprindelse.
- Opbevaringssted og – måde indtil bortskaffelse.
- Transportør og modtageanlæg.

Stamkort for virksomhedens affaldsfraktioner skal indgå som en del af affaldsplanen. (Se bilag 13 + bilag 14 i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald).

9.9. Virksomheden skal én gang årligt – senest 1. marts – revidere affaldsplanen, herunder overveje yderligere sortering og affaldsminimering.

Affaldsplanen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år, og skal på forlangende sendes til Greve Kommune.

9.10. Virksomheden skal opgøre det årlige forbrug af el, vand og varme samt hjælpestoffer. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år, og skal på forlangende sendes til Greve Kommune.

9.11. Virksomheden skal sørge for at datablade for de anvendte hjælpestoffer er ajourførte og tilgængelige i en overskuelig form.

10. Tilsyn og kontrol

10.1. Greve kommune er tilsynsmyndighed.

BEMÆRKNINGER TIL GODKENDELSEN.

Tilladelse efter anden lovgivning.

Godkendelsen vedrører kun forholdet til miljøbeskyttelsesloven.

Offentliggørelse.

Denne afgørelse vil blive offentliggjort i Sydvesten den 3. juni 2006.

Kopi af denne skrivelse er sendt til:

- Roskilde Amt, Teknisk Forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde
- Arbejdstilsynets kreds i Roskilde amt, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde
- Embedslægeinstitutionen for Roskilde amt, Ringstedvej 22, 4000 Roskilde.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV
- Hovedstadens Udviklingsråd, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby.
- NIRAS, Sortemosevej 2, 3450 Allerød.
- M. Priess Ejendomme ApS, Basnæsvej 23, 2700 Brønshøj.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over godkendelsen til Miljøstyrelsen senest den 3. juli 2006.

Klageberettigede er ansøger, Roskilde amt, embedslægen, Danmarks Naturfredningsforening og enhver der har individuel væsentlig interesse i sagen.

En eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen, men sendes til Greve kommune, der videresender klagen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.

Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.

Med venlig hilsen

Karen Knudsen
Miljøtekniker