

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Ebeltoftvej 124, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 11-05-2021
Ejer: Riber Hog Anthonen m.fl.	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 17775308	Dato for forrige tilsyn: 15-11-2016 - basis
CHR nr.: 28459	Tilsynsførende: MART
Betaler: Riber Hog Anthonen m.fl. Ebeltoftvej 124, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Riber
Andre ejendomme: Nej.	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet: IE-dokumentationskrav	X

Type af husdyrbrug:	Slagtesvinehold IED
Kategori: 1a	H § 16 a 2,2

Risikoscore før tilsyn: 3,39	Risikoscore efter tilsyn: 2,72
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20208749 / 86376749

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Gødningsregnskab			Dato for registrering: 2019/2020		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	9	6,43		
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	1	0,43		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	2,27	Indgangsvægt: 283,5	Afgangsvægt: 561,5
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,78	Indgangsvægt: 42,8	Afgangsvægt: 212,4
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.138	242,03	Indgangsvægt: 30,3	Afgangsvægt: 115,5
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,55	Indgangsalder: 1,4	Afgangsalder: 4,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	5	2,30	Indgangsalder: 13,5	Afg.- /kælvningsalder 17,5

Samlet antal DE: 254,79

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Vær opmærksom på at registrere gulvtypen for ammekvæg + opdræt korrekt i gødningsregnskabet - alle kvæg/heste er godkendt til at gå på dybstrøelse. På tilsynet kunne det konstateres at dyrene reelt set går på dybstrøelse i de respektive staldafsnit.
----------------------------	--

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
10	Stald 2: Slagtesvin. Drænet gulv+spalter	796	
3	Stald 3: Slagtesvin. Drænet gulv+spalter	166	
4	Stald 5: Kvæg, Heste, Får, Geder-Dybs	83	
5	Stald 4: Kvæg, Heste, Får, Geder-Dybs	472	
6	Stald 1: Slagtesvin. Drænet gulv+spalter	958	
8	Stald 1: Slagtesvin. Drænet gulv+spalter	0	Stald 1 er indtegnet i bygning 8 OG 6

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
10	a	532	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		01-04-2020	
3	a	148	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		01-04-2020	
4	a	48	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse		01-04-2020	
5	a	379	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse		01-04-2020	
6	a	0	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		01-04-2020	

8	a	743	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		01-04-2020	
---	---	-----	------------	------------------------------------	--	------------	--

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
10	a	Ja	532	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		11-05-2021
3	a	Ja	148	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		11-05-2021
4	a	Ja	48	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse		11-05-2021
5	a	Ja	379	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse		11-05-2021
6	a	Ja	0	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		11-05-2021
8	a	Ja	743	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		11-05-2021

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	
---------------------------	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-1967	09-10-2012	0	450		
	Gyllebeholder	02-01-1967	09-10-2012	0	450		
	Gyllebeholder	01-01-1993	09-10-2012	0	2.500		
	Fortank til gyllebeholder	01-01-2015		0	99	10	

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	X	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	X	

Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)	Ikke relevant
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)	
Er pumper forsynet med afbryder?	
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?	
Er hovedtavle aflåst?	
Er der påfyldningsalarm?	

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Vær opmærksom på at gyllebeholderne skal have 10-års beholderkontrol i 2022.
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1990	30	30	

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 99	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 	X	
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.		Ikke relevant

Tilsynskommentar

Pladser	
----------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:

8,13

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:

4,97

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet

Dybstrøelsen i staldene bliver kørt ud 2 gange om året

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler

Ingen aftaler

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke

0

Ingen ensilage- eller markstakke.
Der fodres med wrapphø.

BORING

Vandforsyning: Enkeltindvindingsanlæg

Er der egen boring (placering på kort)? Ja

Er der markboring (placering på kort)? Nej

SKADEDYR		
	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	X	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	X	
Er der en sikringsordning mod rotter?	X	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette skal anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Snyltehvepse + rovfluer samt erhvervsordning med Anticimex.
-----------------	---

SPILDEVAND		
	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	X	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	X	
Er der olieudskiller/ sandfang, så olie ikke kan ende i fx gyllebeholder?		X
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	X	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> 50 m til vandløb og sø 50 m til almen drikkevandsforsyning 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	X	
Føres spildevand fra malke- eller vaskerum til lovlig beholder?	Ikke relevant	

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	Afløb til gyllebeholder.
---------------------------------	--------------------------

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD			
Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	50.00 (papir) 52.00 (plast)	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ædselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsart	Beholdertype	Beskyttelse	Modtageanlæg	Bemærkninger
Affald af lægemidler	Køleskab	Køleskab	Feldballe Genbrugsstation	
Døde dyr	Kadaverkappe	Udendørs	DAKA	Ligger nær hovedvejen
Kemikalier (pesticider m.m.)	Beholder	Aflåst skab/rum	Feldballe Genbrugsstation	Kvittering ok.
Klinisk risikoaffald	Kanyleboks	Indendørs	Marius Pedersen	Erhvervsordning
Olieaffald *	Tromle	Indendørs	Marius Pedersen	På palletank i maskinhus. Erhvervsordning - kvittering ok.
Papir og pap *	Container	Indendørs	Feldballe Genbrugsstation	

Tilsynskommentar – affald

Affald	Kvitteringer ok.
---------------	------------------

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2021	75826	Tank	505123	Autogasolie (Dieselolie)	5900	Over terræn, udendørs	31.12.2061

	Ja	Nej
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X	
Overfyldningsalarm:	X	
Underlag*: Plasttanke på flad bund skal ud over fast/stabilt underlag også stå på tæt underlag, fx plast-/gummimåtte. Endvidere er der afstandskrav og brandkrav, jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007	Stabilgrus	
Risiko for tilløb til afløb:		X
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X

Tilsynskommentar

Olietank	Olietanken fra 1984 er sløjfet og en ny oprettet i BBR - se mere herom i tilsynsbrevet.
-----------------	---

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: Dato:	<u>Vilkår der er kontrolleret og ikke overholdt:</u>
Vilkår i godkendelse/tilladelse	Alle vilkår er tjekket. Vilkår 9-11 vedr. gylleudslusning: Der bliver udsluset hver mandag. Vilkår 23-24 vedr. halvårlig kontrol af vand- og elforbrug: se tilsynsbrev. Vilkår 28 vedr. beredskabsplan: ok.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	3
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	5
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	1
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			2,39
Dato for vurdering			10-08-2021