

Tillæg til miljøgodkendelse

til

Flensbjerg ApS

Flensbjerg 5, 4960 Holeby

19. maj 2021

Sags ID: 432322

Sagsnummer: 09.02.16-P19-2-21

Sagsbehandler: Lasse Birch Højrup

Kvalitetssikret: Heidi Pejter Kristensen

Indholdsfortegnelse

1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ	3
2. HØRING	3
3. AFGØRELSE	4
Klagevejledning	4
Klagefrist	4
Hvem er klageberettigede	4
Sådan klager du	4
Opsættende virkning	4
Civilt søgsmål.....	4
Kopi sendt til.....	4
4. VILKÅR	6
1. Generelt.....	6
2. Indretning og drift.....	6
3. Luftforurening	9
4. Støj.....	9
5. Vibrationer	10
6. Affald.....	11
7. Beskyttelse af jord og grundvand	11
8. Egenkontrol	12
9. Driftsjournal	12
Bilag til vilkår.....	13
5. GENERELLE OPLYSNINGER	14
Uheld og driftsforstyrrelser.....	14
Ændringer og udvidelser	14
Bortskaffelse af affald	14
6. MILJØTEKNISK VURDERING	15
Resumé	15
Forhold til anden lovgivning.....	15
A. Ansøger og ejerforhold	16
B. Virksomhedens art.....	16
C. Etablering	16
D. Virksomhedens placering og driftstid.....	16
E. Indretning	17
F. Drift.....	17
G. Væsentligste miljøforhold og begrundelse for vilkår	17
Materiale der ligger til grund for afgørelsen	22
Lovgrundlag	22
8. BILAG	24
Bilagsoversigt	24

1. Ikke-teknisk resumé

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, har d. 3. maj 2017 meddelt miljøgodkendelse til modtagelse, midlertidigt oplag, sortering, nedknusning og behandling af blandet byggeaffald på adressen Flensbjerg 5, 4960 Holeby. Virksomheden Flensbjerg ApS har i 2020 overtaget virksomheden og har i den forbindelse ansøgt om tillæg til miljøgodkendelsen for at kunne modtage yderligere affaldsfraktioner.

For overblikkets skyld består denne miljøgodkendelse både af de vilkår fra godkendelsen i 2017, som stadig vurderes at være relevante samt nye vilkår, der meddeles som et tillæg til den oprindelige godkendelse. Denne tillægsgodkendelse erstatter derfor ikke den oprindelige miljøgodkendelse, som dermed stadig er gældende. Vilkårene fra den oprindelige godkendelse er markeret med kursiv og er fortsat omfattet af 8 års retsbeskyttelse gældende fra d. 3. maj 2017. Disse oprindelige vilkår kan ikke påklages.

Virksomheden modtager ikke-farligt affald, som midlertidigt oplagres forud for sortering, nedknusning, nyttiggørelse eller bortskaffelse. Der gives godkendelse til et maksimalt oplag på ca. 19.000 tons affald, som hovedsagligt vil bestå af uforurenede beton, tegl, mursten og blandet byggeaffald til sortering. Virksomhedens drift vil være på hverdage fra kl. 7.00 til 18.00. Nedknusning vil ske i tidsrummet kl. 9.00 til 15.00.

Der gælder standardvilkår for denne type virksomhed, som blandt andet regulerer virksomhedens indretning og drift. Godkendelsesmyndigheden har derudover fastsat yderligere vilkår, som vurderes at være relevante for miljøbeskyttelsen.

2. Høring

Teknik- og Miljømyndigheden har udarbejdet et udkast til tillæg til miljøgodkendelse.

Udkastet er den 3. maj 2021 sendt i partshøring hos virksomheden for at opfylde forvaltningslovens regler om partshøring.

Godkendelsesmyndigheden vurderer, at der ikke er øvrige parter end virksomheden selv. Dette begrundes ud fra den administrative praksis om, at partsbegrebet navnlig omfatter ansøgere og klagere, men også andre, som efter en konkret vurdering findes at have en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen og dens udfald. Da denne godkendelse udelukkende omhandler muligheden for at modtage yderligere ikke-farlige affaldsfraktioner, og dermed ikke vil resultere i en ændring af f.eks. støv- eller støjemissionen fra virksomheden vurderes det, at naboerne til virksomheden ikke skal anses som parter i denne afgørelse efter forvaltningslovens forstand. Denne begrundelse træffes ud fra en vurdering af, at naboerne til virksomheden ikke bliver direkte berørt af afgørelsen, og derfor ikke anses for at have en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen og dens udfald.

Teknik- og Miljømyndigheden har bedt om udtalelser til udkastet inden for en frist af 14 dage.

Virksomheden har haft mindre bemærkninger til udkastet, som har resulteret i enkelte omformuleringer og ændringer uden væsentlig betydning.

3. Afgørelse

Teknik- og Miljømyndigheden meddeler hermed miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til det ansøgte på de vilkår, som er angivet i afsnit 4. Der gøres opmærksom på, at vilkårene markeret med kursiv i afsnit 4 er vilkår, som er meddelt i miljøgodkendelsen fra d. 3. maj 2017, og som derfor ikke kan påklages. Vilklårene er udelukkende taget med i denne til læsgodkendelse for overblikkets skyld til gavn for både virksomheden og tilsynsmyndigheden.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klagefrist

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse skal indgives senest 17. juni 2021.

Hvem er klageberettigede

Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.

Sådan klager du

Du klager via klageportalen, som du finder via [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Opsættende virkning

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Civilt søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolen, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopi sendt til

- Tilsyn og Rådgivning, Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

- Danmarks Naturfredningsforening, dnlolland-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, storstroem@friluftsradet.dk

4. Vilkår

Vilkår angivet med parentes () er standardvilkår omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212.

Vilkår angivet med klammer [] er standardvilkår omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206.

Hvis standardvilkåret er tilpasset, eller dele af standardvilkåret er taget ud, er nummeret suppleret med en stjerne (*).

Vilkår uden angivelse af parentes, er vilkår, som er vurderet relevante at medtage af godkendelsesmyndigheden.

Vilkår markeret med *kursiv* er vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse fra d. 3. maj 2017. Vilkårene er taget med for overblikkets skyld, men kan ikke påklages.

1. Generelt

- 1.1 Denne miljøgodkendelse omfatter arealet angivet på bilag 1.
- 1.2 Denne tillægsgodkendelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden for to år fra godkendelsen er meddelt.
- 1.3 Den del af godkendelsen der omhandler affaldsfraktioner, som skal opbevares på befæstet areal, bortfalder, hvis der ikke er etableret befæstede arealer inden for fem år fra godkendelsen er meddelt. Dette gælder dele af tabellen i vilkår 2.4, dele af vilkår 9.1 om driftsjournal samt vilkår 7.6, 7.7, 7.8, 8.1 og 8.2.
- 1.4 *Hvis anlæggets ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for anlæggets miljøforhold ændres, skal dette meddeles tilsynsmyndigheden.*
- 1.5 *Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører (1).*
- 1.6 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (2).

2. Indretning og drift

- 2.1 *Virksomheden må være i drift på hverdage fra kl. 7.00 – 18.00 for så vidt angår støjende aktiviteter herunder aflæsning, omlæsning og håndtering i øvrigt af byggeaffald. Dog må lastvogne tilknyttet vognmandsvirksomheden køre til og fra virksomheden hele døgnet.*
- 2.2 *Neddeling og knusning må kun ske på hverdage fra kl. 9.00 - 15.00.*
- 2.3 *Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af perso-*

nalet (3).

- 2.4 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder (4).

Tabel 1: Affaldsfraktioner som virksomheden må modtage.		
Affaldsfraktion	Maksimalt oplag	Oplagskrav, jf. vilkårene under punkt 7 i afsnit 4
Blandet affald til sortering	275 ton	Indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Uforurenet beton	5.000 ton	-
Blandet bygningsaffald til sortering	2.500 ton	Indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Blanding af uforurenet beton, mursten og tegl	5.000 ton	-
Gips	100 ton	Affaldet skal opbevares så muligheden for genanvendelse sikres, jf. affaldsbekendtgørelsen. Indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Uforureneede mursten	2.500 ton	-
Plast	5 ton	Indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. For lette dele skal opbevaringen ske i henhold til vilkår 2.11.
Uforurenet tegl og keramik	1.500 ton	-
Træ	100 ton	Indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Jord og sten (frasorteret jord fra beton og blandet byggeaffald).	500 ton	Hvis der er tale om forurenet jord, skal opbevaringen ske indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Udtjente dæk	25 ton	-
Elektronikaffald	5 ton	Skal opbevares i henhold til elektronikaffaldsbekendtgørelsens bestemmelser.
Affald fra gadefejning	1.000 ton	Befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Autoruder	50 ton	Indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Have- og parkaffald	75 ton	Befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
Metal	100 ton	Indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Se dog særlige vilkår for specielle fraktioner i vilkår 7.2, 7.3 og 7.4.
Papir og pap	50 ton	Opbevaring skal ske i henhold til vilkår 2.11.

2.5 Følgende affaldsfraktioner må neddeles på virksomheden:

- Uforurenede beton
- Uforurenede tegl
- Natursten
- Blandinger af uforurenede beton, tegl og natursten
- Have- og parkaffald
- Uforurenede træ

2.6 *Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere (5).*

2.7 *Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området [6].*

2.8 *Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet (6).*

2.9 *Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form [8].*

2.10 *Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem [9].*

2.11 *Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt (7).*

3. Luftforurening

- 3.1 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område (8).

4. Støj

- 4.1 Støj fra virksomheden, angivet som det samlede ækvivalente, korrigerede støjniveau målt udendørs i dB(A) og beregnet i punkter 1,5 m over det omgivende terræn, må på intet punkt i de pågældende områder, uden for virksomhedens egen grund, overskride grænseværdierne i den nedenstående tabel 2.

Tabel 2: Støjgrænser for virksomheden (dB(A))			
Områdetype	Mandag- fredag kl. 07.00 – 18.00	Mandag- fredag kl. 18.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 7.00
	Lørdag kl. 7.00-14.00	Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	
I erhvervs- og industriområde	70	70	70
I erhvervsområde med forbud mod generende virksomhed	60	60	60
I områder for blandet bolig og erhverv samt boliger i det åbne land	55	45	40 (maksimalt niveau 55)
I etageboligområder	50	45	40 (maksimalt niveau 55)
I boligområder	45	40	35 (maksimalt niveau 50)
I sommerhusområder og rekreative områder	40	35	35 (maksimalt niveau 50)

I dagperioden kl. 7-18 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

På lørdage skal grænseværdien være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer.

I aftenperioden kl. 18-22 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

I natperioden kl. 22-07 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

- 4.2 *Tilsynsmyndigheden kan - dog højst en gang årligt – forlange, at virksomheden dokumenterer, at støjkravene overholdes ved at gennemføre målinger/beregninger i henhold til vilkår 4.3.*
- 4.3 *Dokumentationen skal overholde kvalitetskrav til "Miljømåling - ekstern støj" og foretages af et akkrediteret laboratorium/person i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Forslag til måleprogram, skal fremsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden. Resultat af støjmåling/støjberegning skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 2 måneder efter, at denne har anmodet herom.*

5. Vibrationer

- 5.1 *Virksomheden skal uden for eget område overholde følgende grænseværdier for vibrationer i de angivne områder.*

Tabel 3: Vibrationsgrænser for virksomheden.	
Områdetype	Vægtet accelerationsniveau i L_{aw} i dB
Erhvervsbebyggelse	85
Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Boligområde (hele døgnet) Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende	75
<i>Grænser for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.</i>	

- 5.2 *Tilsynsmyndigheden kan, hvis den finder det påkrævet, forlange, at virksomheden, inden for en fastlagt tidsfrist og på lokaliteter fastlagt af tilsynsmyndigheden, lader udføre og bekoster målinger til dokumentation af, at virksomheden uden for eget område overholder grænserne for vibrationer.*

Målinger af vibrationer skal udføres i henhold til den til enhver tid gældende vejledning herom fra Miljøstyrelsen.

"Miljømåling - ekstern støj" skal bekostes af virksomheden og foretages af et akkrediteret laboratorium/person i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Forslag til måleprogram med forslag til referencepunkter, skal fremsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden.

Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at målingerne er udført. En "miljømåling - ekstern støj" vil højst kunne kræves en gang pr. år. Dette gælder dog ikke ved en eventuel ommåling i forbindelse med overskridelse af en kravværdi.

6. Affald

- 6.1 *Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder (13*).*
- 6.2 *Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (14).*

7. Beskyttelse af jord og grundvand

- 7.1 *Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen (15).*
- 7.2 *Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs (16).*
- 7.3 *Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump (17).*
- 7.4 *Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden (18).*
- 7.5 *Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller*

sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl [14*].

- 7.6 Forurenet jord og fejesand må kun opbevares og håndteres indendørs på befæstet areal eller udendørs på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
- 7.7 Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret (22).
- 7.8 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (23).
- 7.9 Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares i egne, tætte og lukkede beholdere under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Våde produkter og farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Kravet gælder dog ikke for tanke omfattet af olietankbekendtgørelsen (25*).

8. Egenkontrol

- 8.1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret (26).
- 8.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år (27).

9. Driftsjournal

9.1 *Virksomheden skal føre en driftsjournal over:*

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- *Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.*
- Kvartalsvis angivelse af mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner herunder jord, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 2.4.
- Løbenummer fra eventuelle anmeldelser af byggeaffald, hvor oprindelse og eventuelle analyser fremgår.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (28).*

Bilag til vilkår**Bilag 1 – Areal som miljøgodkendelsen omfatter**

5. Generelle oplysninger

Uheld og driftsforstyrrelser

Uheld og driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening, skal straks meddeles til miljømyndigheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 71.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden er ansvarlig for, at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen inklusive eventuelle tillæg til denne. Ved ønsker om udvidelser eller ændringer skal godkendelsesmyndigheden kontaktes, hvorefter det afklares, om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og 2).

Det kan for eksempel være ændringer, der fører til øget forurening af luft, jord eller vand, øget støj, affald eller spildevand, eller hvis affaldet ændrer karakter eller bliver mere forurenende. Det kan også være en udvidelse af det miljøgodkendte areal.

Godkendelsesmyndigheden vil afgøre, hvorvidt udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig ud fra indholdet i miljøgodkendelsen inklusive tillæg, og virksomhedens oplysninger om indretning og drift.

Bortskaffelse af affald

Affald fra virksomheden skal afleveres til modtagere i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Først og fremmest regler i regulativ for erhvervsaffald, affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen, men også regler om produktansvar.

Genanvendeligt affald fra virksomheden skal håndteres af private aktører. Virksomheden er forpligtet til at sikre, at de transportører, indsamlere og modtageanlæg, der håndterer affaldet, er registreret i affaldsregistret.

Virksomheden kan finde affaldsdata på ads.mst.dk. Affaldsmodtagerne indberetter på virksomhedens P-nummer. Regler er beskrevet i bekendtgørelse om affaldsdatasystemet.

6. Miljøteknisk vurdering

Resumé

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, har d. 3. maj 2017 meddelt miljøgodkendelse til modtagelse, midlertidigt oplag, sortering, nedknusning og behandling af blandet byggeaffald på adressen Flensbjerg 5, 4960 Holeby. Virksomheden Flensbjerg ApS har i 2020 overtaget virksomheden og har i den forbindelse ansøgt om tillæg til miljøgodkendelsen for at kunne modtage yderligere affaldsfraktioner.

Virksomheden modtager ikke-farligt affald, som midlertidigt oplagres forud for sortering, nedknusning, nyttiggørelse eller bortskaffelse. Der gives godkendelse til et maksimalt oplag på ca. 19.000 tons affald, som hovedsagligt vil bestå af beton, tegl, mursten og blandet byggeaffald til sortering. Virksomhedens drift vil være på hverdage fra kl. 7.00 til 18.00. Nedknusning vil ske i tidsrummet kl. 9.00 til 15.00.

Forhold til anden lovgivning

Planlov

Virksomheden er beliggende inden for lokalplanområde 360-16 "Erhvervsområde ved Vesterbyvej i Holeby". Etablering og drift af denne type virksomhed er i overensstemmelse med lokalplanen.

Miljøvurderingsloven

Godkendelsesmyndigheden foretog en VVM-screening og meddelte en screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt i forbindelse med den oprindelige miljøgodkendelse.

Da virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b, skal det vurderes om ændringerne i forbindelse med denne tillægsgodkendelse kan have væsentlige, skadelige indvirkninger på miljøet, da projektet i så fald skal screenes, jf. miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13a. Godkendelsesmyndigheden vurderer, at ændringen ikke vil have væsentlige, skadelige indvirkninger på miljøet, da der udelukkende er tale om godkendelse til at modtage flere ikke-farlige affaldsfraktioner, som opbevares miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende standardvilkår. Det vurderes derfor, at der ikke skal foretages en VVM-screening.

Væsentlighedsvurdering i forhold til internationale naturområder

Virksomheden, som især behandler byggeaffald, er beliggende ca. 3,8 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 177 Maribosøerne.

Lolland Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig negativ effekt på de arter og habitatnaturtyper, som er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 177 Maribosøerne eller andre fjernere beliggende Natura 2000-områder i kommunen. I vores vurdering har vi lagt til grund, at virksomheden ikke ligger inden for eller i umiddelbar geneafstand af de arter og habitatnaturtyper, som er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.

Bilag IV omfatter en række arter, som er beskyttet sammen med deres levesteder overalt, hvor de forekommer. Kommunen har kendskab til forekomst af Springfrø i en sø 760 m fra virksomheden. Stor Vandsalamander er registreret 2,2 km og Grønbroget Tudse og Vandflagermus 2,5 km fra virksomheden.

Kommunen vurderer, at der ikke findes egnede habitater for bilag IV-arter på virksomhedsarealet, og at virksomheden ikke vil påvirke arterne uden for adressen.

Samlet er det vurderet, at den ansøgte godkendelse ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af områdets samlede økologiske funktionalitet for arter på bilag IV.

A. Ansøger og ejerforhold

Arealet er ejet af Flensbjerg ApS, Kroggårdsvej 34, 4990 Sakskøbing, CVR-nr.: 41675462.

Ansøgningen er udarbejdet af Jeppe Werner Bundgaard Jensen, Flensbjerg ApS.

Virksomheden drives ligeledes af Flensbjerg ApS, p-nr.: 1026259521.

Kontaktperson er Jeppe Jensen, mail: jeppe@konsulnt.dk / tlf.: 40829988

Ansøgningens oplysninger om ansøger og ejerforhold er fyldestgørende.

B. Virksomhedens art

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Virksomhedens biaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 2, listepunkt K 206:

"Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding."

Virksomheden er omfattet af følgende afsnit i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1:

- Afsnit 21.4.1 (for listepunkt K 212 – modtagelse mv. af ikke-farligt affald).
- Afsnit 18.4.3 (for listepunkt K 206 – nedknusning).

C. Etablering

Virksomheden er en eksisterende virksomhed etableret i årene 2016 og 2017.

D. Virksomhedens placering og driftstid

Virksomheden er placeret på Flensbjerg 5, 4960 Holeby, matrikelnummer 21s, Holeby By, Holeby.

Virksomheden placeres i et erhvervsområde omfattet af lokalplan 360-16 "Erhvervsområde ved Vesterbyvej i Holeby".

Det samlede miljøgodkendte areal udgør ca. 20.000 m². Det vurderes, at der skal vedlægges et kortbilag til miljøgodkendelsen, der angiver, hvilket areal miljøgodkendelsen omfatter. Kortbilaget fremgår af bilag 1 til vilkårene.

Modtagelse af affald vil ske i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00 fra mandag til fredag. Nedknusning vil ske i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00 fra mandag til fredag. Der kan ske kørsel til og fra virksomheden på alle tidspunkter.

E. Indretning

Virksomheden er på godkendelsestidspunktet indrettet med et større udendørs areal på ca. 18.400 m², som er belagt med knust beton og en uopvarmet hal på ca. 1.600 m², som er befæstet med coloc-sten. Rundt om virksomheden er der en jordvold med en højde på 2-3 meter. Jordvolden er etableret af uforurennet overskudsjord fra matriklen og fungerer ikke som en egentlig støjvold.

F. Drift

Virksomheden modtager forskelligt ikke-farligt affald til sortering, neddeling og omlastning. Affaldet forventes både at komme med biler fra associeret selskab (Sax-trans) samt fra andre vognmænd. Det forventes, at der vil blive modtaget maksimalt 19.000 ton affald om året.

Der vil være to forskellige områder til modtagelse af affald:

- Udendørs modtages tungere fraktioner som f.eks. beton og tegl samt udtjente dæk og frasorteret jord. Færdigvarer i form af knust beton o.l. opbevares også her. Selve nedknusningen vil ligeledes ske på det udendørs areal.
- Indendørs modtages lettere fraktioner som pap, papir, gips, plast og blandet bygningsaffald, som skal sorteres. Derudover opbevares elektronikaffald og forskelligt metal. Eventuelt frasorteret farligt affald eller farligt affald fra virksomhedens egen drift vil blive opbevaret på et særskilt område i hallen.

Sorteringen af affaldet vil ske med en sorteringsmaskine. Nedknusningen vil ske med materiel, der lejes ind. Der vil blive stillet krav til, at der anvendes nyere materiel med støj- og støvbe-grænsende udstyr.

G. Væsentligste miljøforhold og begrundelse for vilkår

Generelt

Det vurderes, at der skal stilles et vilkår, som definerer, hvilket areal miljøgodkendelsen omfatter (vilkår 1.1).

Vilkår 1.2 om, at tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden for to år, stilles i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 32 stk. 1.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 36, stk. 1 kan en miljøgodkendelse omfatte yderligere planlagte udvidelser eller ændringer – en såkaldt rummelig godkendelse. Virksomheden har oplyst, at det forventes, at der etableres befæstede arealer til specifikke affaldsfraktioner. Det er godkendelsesmyndighedens vurdering, at den del af miljøgodkendelsen, der omhandler befæstede arealer og affaldsfraktioner, der skal opbevares på sådanne, gives som en rummelig godkendelse. Det vurderes derfor, at disse vilkår skal bortfalde, hvis befæstelsen ikke er etableret inden for fem år, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32 stk. 2. Dette stilles som vilkår 1.3. Virksomheden gøres opmærksom på, at etablering af befæstede arealer vil kræve en ansøgning om tilslutningstilladelse til afledning af spildevand.

Vilkår 1.4 og 1.5 er vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse. Vilkår 1.4 stilles, da det er vigtigt, at tilsynsmyndigheden kan komme i kontakt med virksomheden i forbindelse med tilsyn eller akutte sager. Vilkår 1.5 er et standardvilkår for listepunkt K 212.

Vilkår 1.6 er et nyt vilkår, men er ligeledes et standardvilkår for listepunkt K 212.

Indretning og drift

Vilkår 2.1 og 2.2 er vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse og omhandler virksomhedens driftstid samt hvornår der må foretages nedknusning.

Vilkår 2.3 og 2.6-2.8 er ligeledes oprindelige vilkår, som stammer fra standardvilkår for listepunkt K 212.

Vilkår 2.4 er et nyt vilkår, som tager udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt K 212. Vilkåret er stillet på baggrund af de affaldsfraktioner og maksimale oplag, som virksomheden har ansøgt om.

Vilkår 2.5 tager udgangspunkt i standardvilkår 4 for listepunkt K 206. Godkendelsesmyndigheden har dog valgt at lave et særskilt vilkår med angivelse af, hvilke fraktioner, der må nedledes i stedet for at tilføje en ekstra kolonne til tabellen i vilkår 2.4.

Vilkår 2.9 og 2.10 er oprindelige vilkår, som stammer fra standardvilkår for listepunkt K 206.

Vilkår 2.11 er et standardvilkår for listepunkt K 212. Det vurderes, at vilkåret er relevant for virksomheden, da der ansøges om at kunne modtage lette materialer som f.eks. pap, papir og plast.

Luftforurening

Vilkår 3.1 er et vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse, som stammer fra standardvilkår for listepunkt K 212.

Kilder til støv og lignende vil være fra nedknusningsaktiviteter, intern kørsel på virksomheden og oplag af diverse materialer. Der etableres ikke afkast på virksomheden. Det er godkendelsesmyndighedens vurdering, at vilkår 3.1 sammen med vilkår 2.10 vil sikre, at virksomhedens drift ikke giver anledning til væsentlig luftforurening. Det vurderes, at der ikke skal stilles yderligere vilkår til luftforurening.

Støj

Vilkår 4.1-4.3 er vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse.

Støjkilderne på virksomheden består især af nedknusning af forskelligt byggeaffald. Derudover vil der være støj fra den interne kørsel og transport/sortering af de forskellige fraktioner. Virksomheden har oplyst, at nedknusning vil blive en daglig/kontinuerlig opgave, som dog sker lejlighedsvist. Det forventes derudover, at der vil være til- og frakørsel af 10-30 lastbiler dagligt. Aflæsning af de fleste fraktioner vil ske indendørs i hallen.

I den oprindelige miljøgodkendelse er der stillet vilkår om, at den tidligere virksomhed skulle dokumentere, at støjgrænserne i miljøgodkendelsen kunne overholdes. Dette blev gjort med en akkrediteret støjberegning. Da Flensbjerg ApS planlægger at udføre en lignende drift med materiel, der støjer på samme niveau eller lavere end det, der er beregnet med i den tidligere støjberegning, er det godkendelsesmyndighedens vurdering, at Flensbjerg ApS' aktiviteter kan sidestilles med den aktivitet, der i forvejen er givet godkendelse til. Ønsker Flensbjerg ApS at kunne udvide tidsrummet, hvori der må nedknuses eller på anden måde udvide aktiviteterne, så støjbilledet ændres væsentligt, vil det kræve en ansøgning om tillægsgodkendelse, hvor det dokumenteres, at støjgrænserne kan overholdes.

Støjgrænserne i miljøgodkendelsen er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning "Miljømåling – ekstern støj" nr. 5/1984 og placeringen af anlægget i erhvervsområdet omfattet af lokalplan 360-16.

I erhvervs- og industriområder, hvor der er forbud mod generende virksomhed, sættes en støjgrænse på 60 dB på alle tidspunkter. Dette er gældende for de erhvervsområder, der ligger nærmest virksomheden på godkendelsestidspunktet (se også bilag B):

- Lokalplanområde 360-16 "Erhvervsområde ved Vesterbyvej i Holeby".
- Kommuneplanrammeområde 360-E4 "Erhvervsområde ved motorvejen i Holeby".
- Kommuneplanrammeområde 360-E7 "Erhvervsområde i Holeby vest".
- Kommuneplanrammeområde 355-E8 "Erhvervsområde i Holeby vest".

I boligområder er der fastlagt en støjgrænse på 45/40/35 dB (se tabel 2 i afsnit 4) i anlæggets driftstid. Dette er gældende for følgende områder:

- Lokalplanområde 355-BP2 "Udstykningsplan for Vensløkkeområdet".
- Lokalplanområde 355-19 "Del af Nødebjerg".
- Kommuneplanrammeområde 355-B18 "Boligområde i Holeby vest".

For boliger i det åbne land er der fastsat en støjgrænse på henholdsvis 55/45/40 dB (se tabel 2 i afsnit 4).

Der sættes derudover støjgrænser for følgende i henhold til støjvejledningen:

- Erhvervs- og industriområder, hvor der ikke er forbud mod generende virksomhed.
- Blandede bolig- og erhvervsområder.
- Etageboligområder.
- Rekreative områder
- Sommerhusområder.

Der er ikke sådanne områder tæt på virksomheden på godkendelsestidspunktet, men støjgrænserne sættes, så disse fremgår af godkendelsen, hvis sådanne områder skulle opstå i nærheden af virksomheden.

Der er desuden stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at anlægget bekoster og lader foretage støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjvilkårene. Støjmålinger skal foretages i overensstemmelse med til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitet i miljømålinger.

Vibrationer

Vilkår 5.1 og 5.2 er vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse.

Vilkårene er stillet med udgangspunkt i Miljøstyrelsens orientering "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" nr. 9/1997 og placeringen af anlægget i erhvervsområdet omfattet af lokalplan 360-16.

Det betyder, at der i erhvervsbebyggelse gælder en grænse på 85 dB re 10^{-6} m/s i anlæggets driftstid. For eventuelle boliger i blandede bolig- og erhvervsområder, kontorer o.l. gælder en grænse på 80 dB re 10^{-6} m/s fra kl. 7.00 til 18.00 og en grænse på 75 dB re 10^{-6} m/s fra kl. 18.00 til 7.00. Sidstnævnte grænse gælder ligeledes for boligområder, men gældende i hele døgnet.

Der er derudover stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden beko-ster og lader foretage målinger af vibrationer til dokumentation for overholdelse af vilkårene. Målingerne skal foretages i overensstemmelse med til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitet i miljømålinger.

Affald

Afsnittet om affald regulerer det affald, der måtte opstå fra virksomhedens egen drift. Vilkår 6.1 og 6.2 er vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse. Da Flensbjerg ApS' drift er sammenlignelig med den drift, der i forvejen er givet godkendelse til, er det godkendelsesmyndighe- dens vurdering, at der ikke skal stilles yderligere vilkår til affald.

Virksomheden har oplyst, at det spild, der vil kunne ske på anlægget, er hvis der springer en hydraulikslange på de maskiner, der benyttes. Det er oplyst, at den hydraulikolie, der anvendes, er bionedbrydelig, og at et eventuelt spild vil blive opsamlet straks.

Beskyttelse af jord og grundvand

Vilkår 7.1-7.3 og 7.7-7.9 er nye vilkår, som tager udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt K 212. Vilkårene er taget med, da de er fundet relevante for de øgede aktiviteter, som virksomheden har ansøgt om samt muligheden for, at virksomheden kan udvide visse aktiviteter inden for godkendelsens rammer. Der er f.eks. ikke planer om at etablere tanke til fyringsolie eller motorbrændstof, men vilkåret er taget med, så virksomheden har mulighed for dette, hvis der opstår behov for det. Virksomheden har ansøgt om at kunne modtage metalaffald, og selvom det ikke forventes, at metalaffaldet vil kunne afgive olie, er der for en sikkerheds skyld stillet vilkår til denne type af metalaffald, så det ikke bliver en stopklods, hvis virksomheden får behov for at modtage denne type affald. Virksomheden har derudover ansøgt om at kunne modtage og neddele have- og parkaffald, og der er derfor indsat et standardvilkår, som dækker denne aktivitet. Med hensyn til opbevaring af farligt affald og produkter fra virksomhedens egen drift, har virksomheden oplyst, at dette vil blive opbevaret på spildbakker med en kapacitet, som kan indeholde mængden af den største beholder.

Vilkår 7.9 er et standardvilkår, som er blevet tilrettet, så det også gælder for tilsætnings- og hjælpestoffer. Derudover er der tilføjet til vilkåret, at beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Disse tilføjelser er udført, da virksomheden i ansøgningen har oplyst, at der vil være dunke med bl.a. hjælpestoffer. Det er godkendelsesmyndighedens vurdering, at der bør være vilkår for, hvordan sådanne dunke opbevares, så der ikke sker en forurening af f.eks. jord eller grundvand. Derudover er det godkendelsesmyndighedens vurdering, at beholdere med tilsætningsstoffer eller farligt affald bør være tydeligt mærkede med indhold, så der ikke er tvivl om indholdet i tilfælde af uheld med lækager eller f.eks. brand. Derudover er det nød- vendigt for miljøtilsynet i forhold til at vide, hvorvidt miljøgodkendelsens vilkår om opbevaring overholdes.

Vilkår 7.4 er et vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse og stammer fra standardvilkår for listepunkt K 212.

Vilkår 7.5 er et nyt vilkår, der stammer fra standardvilkår for listepunkt K 206. Godkendel- sesmyndigheden har lavet en mindre tilføjelse, som adskiller, hvordan affaldet kan opbevares henholdsvis indendørs og udendørs. Standardvilkåret er suppleret med en instruks om, at vil- kåret kan skærpes, hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsin- teresser (OSD), og det vurderes, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart. Virksomheden ligger i OSD, men uden for indvindingsopland. Da grundvandsmagasinet i området er overlej- ret af et tykt morænelag har godkendelsesmyndigheden vurderet, at området ikke kan katego- riseres som særligt sårbart, og der derfor ikke skal stilles skærpede vilkår.

Vilkår 7.6 stilles for at sikre, at eventuelt oplag af fejesand eller forurenede jord ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand o.l.

Spildevand og overfladevand

Virksomheden ligger i et kloakopland, der er separatkloakeret. Der er på godkendelsestidspunktet ikke kontrolleret afledning af spildevand eller regnvand fra befæstede arealer eller tagflader. Virksomheden har i ansøgningen oplyst, at regnvand fra tagfladen vil blive afledt til offentlig regnvandsledning eller igennem en faskine.

Da virksomhedsarealet er på ca. 20.000 m² kan der afledes regnvand i en mængde af maksimalt 5 l/s fra ejendommen. Regnvandsafløbet skal derfor muligvis drosles ned, f.eks. ved etablering af vandbremse, forsinkelsesbassin eller anden foranstaltning for sikring af, at der maksimalt udledes regnvand i en mængde af 5 l/s fra ejendommen. Dette og andre krav vedrørende afledning af regnvand til offentlig regnvandsledning fastsættes i en tilslutningstilladelse, som virksomheden skal ansøge om, og som vil blive meddelt af Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed.

Virksomheden skal ligeledes ansøge om tilslutningstilladelse, inden der etableres befæstede arealer.

Egenkontrol

Vilkår 8.1 og 8.2 er nye vilkår, som tager udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt K 212. Vilkårene er taget med, da de er fundet relevante for de øgede aktiviteter, som virksomheden har ansøgt om.

Driftsjournal

Vilkår 9.1 om driftsjournal er et vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse, som tager udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt K 212. Der er tilføjet et enkelt punkt til vilkåret, som omhandler inspektionen af befæstede arealer, som er blevet tilføjet i forbindelse med denne tillægsgodkendelse.

For at sikre, at affaldshåndteringen sker miljømæssigt forsvarligt og kontrolleret, stilles der yderligere vilkår om, at driftsjournalen skal indeholde eventuelle løbenumre fra anmeldelser af byggeaffald. Det er virksomhedens ansvar som modtageanlæg at sørge for de modtagerforpligtelser, som fremgår af hhv. jordflytningsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Ophør

Det eksisterende vilkår 1.5 er et standardvilkår om, at virksomheden ved driftsophør skal træffe nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare.

Renere teknologi - BAT

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212 og K 206. Standardvilkårene er udarbejdet i samarbejde med de respektive brancher og kommuner. Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik inden for branchen. Da virksomheden er omfattet af standardvilkår, er der taget stilling til BAT i forbindelse med fastsættelsen af standardvilkårene. Der skal således i ansøgningen ikke redegøres yderligere for dette punkt.

Irrelevante standardvilkår eller dele heraf

Da dette er en tillægsgodkendelse er der stillet supplerende vilkår til den udvidede drift, som er ansøgt om. En gennemgang og begrundelse for udeladte vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse kan findes i denne og er ellers indsat i denne miljøgodkendelse som bilag B. Der gøres dog opmærksom på, at en del af de standardvilkår, der var irrelevante ved meddelelsen af

den oprindelige miljøgodkendelse, er vurderet relevante at medtage i denne tillægsgodkendelse.

Materiale der ligger til grund for afgørelsen

- Ansøgning i Byg og Miljø d. 1. marts 2021 med tilføjede ændringer d. 3. marts 2021.
- Miljøgodkendelse fra d. 3. maj 2017.
- Øvrig korrespondance på sagen med sagsID 432322.

Lovgrundlag

- Affaldsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 2159 af 9. december 2020.
- Affaldsaktørbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., BEK nr. 2097 af 14. december 2020.
- Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet, BEK nr. 1987 af 28. november 2020.
Forvaltningsloven
Forvaltningslov, nr. 571 af 19. december 1985, jf. LBK nr. 433 af 22. april 2014.
- Elektronikaffaldsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, nr. 148 af 8. februar 2018
- Forvaltningsloven
Forvaltningsloven, nr. 571 af 19. december 1985, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
- Godkendelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2255 af 29. december 2020.
- Habitatbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1595 af 6. december 2018.
- Miljøbeskyttelsesloven
Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. LBK nr. 1218 af 25. november 2019.
- Miljøvurderingsloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016, jf. LBK nr. 973 af 25. juni 2020.
- Olietankbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanker, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015

- Planloven
Lov om planlægning, nr. 388 af 6. juni 1991, jf. LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.
- Standardvilkårsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1537 af 9. december 2019.

8. Bilag

Bilagsoversigt

Bilag A: Virksomhedens placering i forhold til lokalplan- og kommuneplanrammeområder

Bilag B: Irrelevante standardvilkår fra oprindelig miljøgodkendelse meddelt d. 3. maj 2017

Bilag A – Virksomhedens placering (rød prik) i forhold til lokalplan- og kommuneplanrammeområder



Bilag B – Irrelevante standardvilkår fra oprindelig miljøgodkendelse meddelt d. 3. maj 2017

STAND BEK	Vilkår	Begrundelse
18.4.3.2	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.	Da virksomheden kun modtager inert affald stilles der ikke krav om befæstet areal eller tæt belægning.
18.4.3.4	Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [godkendelsesmyndigheden oplister]:	Vilkåret dækkes af et lignende standardvilkår i vilkår 2.4. Det vurderes dermed ikke relevant at medtage dette standardvilkår.
18.4.3.5	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.	Vilkåret dækkes af et lignende standardvilkår i vilkår 2.7. Det vurderes dermed ikke relevant at medtage dette standardvilkår.
18.4.3.10	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.	Vilkåret dækkes af et lignende standardvilkår i vilkår 3.1. Det vurderes dermed ikke relevant at medtage dette standardvilkår.
18.4.3.11	Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.	Vilkåret dækkes af et lignende standardvilkår i vilkår 3.1. Det vurderes dermed ikke relevant at medtage dette standardvilkår.
18.4.3.12	Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan Tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.	Vilkåret dækkes af et lignende standardvilkår i vilkår 3.1. Det vurderes dermed ikke relevant at medtage dette standardvilkår.
18.4.3.13 & 21.4.1.15	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller	Anlægget har ingen overjordiske tanke. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.

	grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.	
18.4.3.14	Blandet bygge- og anlægsaffald, kil-desorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurennet inert affald som f.eks. glas, beton og tegl. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	Virksomheden håndterer hovedsagligt inert affald. Det jern som håndteres bliver placeret i en container. Dette vilkår vurderes derfor ikke at være relevant.
18.4.3.15 & 21.4.1.25	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.	Der må ikke modtages farligt affald på anlægget. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
18.4.3.16	Tætte belægnings skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.	Der stilles ikke krav om tætte belægnings. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
18.4.3.17 & 21.4.1.24	Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Anlægget har ingen vaskeplads. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
18.4.3.18	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte	Der er ikke befæstede arealer eller tætte belægnings på anlægget. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.

	te belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.	
18.4.3.19	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.	Der er ikke tætte belægninger på anlægget. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
18.4.3.20 & 21.4.1.28 (Del af vilkår)	- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.	Der er ikke befæstede arealer eller tætte belægninger på anlægget. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
21.4.1.4	Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.	Virksomheden må ikke modtage asbest og dette vilkår vurderes derfor irrelevant.
21.4.1.7	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.	Der modtages ikke lette materialer som papir, plast og lignende. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
21.4.1.9	[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]	Anlægget håndterer ikke dagrenovations- og haveaffald. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
21.4.1.10	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]	Der etableres ikke mekanisk ventilation. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
21.4.1.11	Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning,	Vilkår vurderes ikke relevant, da der ikke er afkast.

	<p>balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandørplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. <p>Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for Tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.</p>	
21.4.1.13 (Del af vilkår)	Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.	Der er intet filter på anlægget. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
21.4.1.16	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af oliester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.	Der modtages ikke skrot. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
21.4.1.17	Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.	Der modtages ikke det nævnte affald. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
21.4.1.19	Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun fore-	Der foretages ikke neddeling, klipning eller opskæring af det nævnte affald.

	tages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.	Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
21.4.1.20	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.	Der modtages ikke det nævnte affald. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.
21.4.1.21	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	Der håndteres hovedsagligt inert affald. Jern fra jernbeton placeres i container. Dette vilkår vurderes derfor at være irrelevant.
21.4.1.22	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Der modtages ikke det nævnte affald. Dette vilkår vurderes derfor til at være irrelevant.