



HedeDanmark A/S  
Rho 3  
8382 Hinnerup

Att: Kristian Birkmose

**Miljø og Teknik  
Natur og Miljø**  
Svendborgvej 135  
5762 Vester Skerninge

Tlf. 62 23 34 23  
Fax.

mt@svendborg.dk  
www.svendborg.dk

28. september 2021

## Miljøgodkendelse

Sagsid: 21/6453  
Afdeling: Natur og miljø  
Ref.: CHRIMA

af Skovdongvej 12, 5881 Skårup, matr. Nr. 5a, Holmdrup By, Skårup,  
CVR-nr.: 15176806.

## Sammendrag

I forbindelse med leje af eksisterende gyllebeholder på Skovdongvej 12, 5881 Skårup, søger HedeDanmark A/S om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af affaldsprodukter med henblik på senere udbringning på marker. Gyllebeholderen har tidligere været anvendt i forbindelse med landbrugsdrift på ejendommen.

Affaldsprodukterne omfatter spildevandsslam fra rensningsanlæg samt bundaske, slagge og kedelstøv. Affaldsprodukterne transporteres til og fra gyllebeholderen på lastvogne med grab.

For at minimere lugtgener, vil affaldsprodukterne transporteres til beholderen i vintermånederne over en forventet periode på 2 måneder. Tømning af beholderen vil ske over en periode på 1-2 uger i forbindelse med høstsæsonen.

Skovdongvej 12, 5881 Skårup ejes af Ole Pedersen, hvor gyllebeholderen lejes af HedeDanmark A/S til udførelse af de ansøgte aktiviteter.

Aktiviteterne er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 212.

Materialet til denne miljøgodkendelse danner grundlag for nærværende godkendelse.

Gyllebeholderen er omfattet af miljøvurderingslovens<sup>1</sup> bilag 2, punkt 11d, Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg. Dette indebærer,

### Åbningstider

Mandag-onsdag	9.00-15.00
Torsdag	9.00-17.00
Fredag	9.00-13.00

---

<sup>1</sup> LBK nr. 973 af 25/06/2020

at der skal udarbejdes en VVM-screening. VVM-screeningen er et bilag til denne miljøgodkendelse.

Svendborg Kommune har vurderet, at beholderen ikke vil påføre omgivelserne væsentlige gener. På baggrund heraf er det afgjort, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen er et bilag til denne miljøgodkendelse.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato. Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

Det vurderes, at virksomheden ved overholdelse af nedenstående vilkår, kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne.

## **Kommunens afgørelse**

Svendborg Kommune godkender midlertidigt lager af affald efter miljøbeskyttelseslovens<sup>2</sup> kapitel 5, § 33 på følgende vilkår:

## **Vilkår**

### **Generelt**

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

### **Indretning og drift**

3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containere, jf. vilkår 10.

Tabel 1

<b>Affaldsfraktion</b>	<b>Opbevaringsmåde for hver fraktion</b>
Biogødning (slam) fra forsyninger og private virksomheder	Gyllebeholder med tæt overdækning
Bundaske, slagge og kedelstøv	Gyllebeholder med tæt overdækning

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. nov. 2019 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

4. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

## Støj

5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område	Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer) <b>Lørdag</b> kl. 7-14 (7 timer) <b>dB(A)</b>	Alle dage kl. 18-22 (1 time) <b>Lørdag</b> kl. 14-18 (4 timer) <b>Søn- og helligdag</b> kl. 7-18 (8 timer) <b>dB(A)</b>	Alle dage kl. 22-7 (½ time) <b>dB(A)</b>	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi <b>dB(A)</b>
Ved boligområde syd for anlægget	45	40	35	50
Ved bolig i det åbne land	55	45	40	55

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa).

## Luftforurening

6. Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign.
7. Fyldning af oplaget må ske løbende på hverdage mellem kl. 7 og 18. Tømning af lageret må ske løbende på hverdage mellem kl. 7 og 20.
8. Overdækning skal ske senest 2 dage efter endt påfyldning af beholderen. Overdækning skal endvidere ske, når opfyldning eller tømning af beholderen indstilles i 7 dage eller mere.
9. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

10. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn

med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholdere må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.

11. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.
12. Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
13. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse.

## **Egenkontrol**

14. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.
15. Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.
16. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m<sup>3</sup> eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlæget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

### *Driftsjournal*

17. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
  - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
  - Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.
  - Dato for og resultatet af sikkerhedstjek af låge, lås og rampe.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden

### ***Virksomhedens ophør***

18. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand.

Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet.

Planen skal redegøre for:

Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald.

Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør.

### ***Andre miljøregler***

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Affaldsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret i Affaldsregistret.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald

## **Ændringer på virksomheden**

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse (d.v.s. bestyrelse, adm.direktør, fabrikschef, miljøansvarlig) skal også anmeldes til kommunen, således det til stadighed sikres, at ingen af disse er omfattet af miljøansvarlighedsregistret jf. § 40 i miljøbeskyttelsesloven.

## **Retsbeskyttelse**

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt.

## **Lov om forurennet jord**

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord<sup>4</sup>. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

## **Klagevejledning**

En afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet/offentliggjort.

Man klager via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Man logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og Fødevareklagenævnet gebyret.

---

<sup>4</sup> LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede i denne sag er virksomheden.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Et søgsmål til domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra annoncering af en afgørelse.

Venlig hilsen

Christopher O'Sullivan  
Dir. Tlf. 62 23 34 11  
Christopher.osullivan@svendborg.dk

Kopi til:  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post:  
dn@dn.dk  
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: syd@sst.dk

## **Bilag 1**

### **Miljøteknisk redegørelse**

Navn: HedeDanmark A/S  
Adresse: Skovdongvej 12, 5881 Skårup

Mat. Nr.: matr. Nr. 5a, Holmdrup By, Skårup

Telefon: 40 16 61 72  
CVR nr./P. nr.: 27623549  
Kontaktperson: Kristian Birkmose, HedeDanmark A/S  
Ejer: Ole Pedersen

#### **Luftforurening:**

Da lageret er overdækket med befugtet halm, vurderes det ikke at medføre væsentlige lugtgener for omgivelserne, da dette fungerer som biofilter. Derudover er lageret placeret i det fri, hvorfor følgende standardvilkår er udeladt: 8 og 10

#### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand:**

Affaldet læsses direkte i beholderen, uden forudgående oplag på oplagsplads. Derudover foretages der ingen vask af køretøjer og regnvand der falder i beholderen, vil blive slutdeponeret med affaldet. På baggrund af dette er følgende standardvilkår udeladt: 13, 14, 16 og 18.

#### **Støj:**

Nærmeste boligområde ligger 120 m syd for gylletanken. De øvrige nabobebyggelser ligger i åbent land. Støjbelastning vil forekomme i forbindelse med til- og fra-kørsel, samt af- og pålæsning af affaldet.

Da aktiviteter i forbindelse med lageret kun forekommer i dagtimerne, vurderes støjen ikke at overskride grænseværdierne for de respektive områder.

Ved denne type anlæg vurderes der ikke at være kilder til lavfrekvent støj.

#### **Affald:**

Der vil ikke blive genereret andet affald end det oplagrede. Den snittede halm til overdækning, vil blive udbragt sammen med affaldet.

#### **Vurdering:**

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at virksomheden kan overholde gældende vilkår.