

Nyborg Destilleri ApS  
Holmens Boulevard 11  
5800 Nyborg

Sendt pr. mail til: [stig@nyborgdestilleri.dk](mailto:stig@nyborgdestilleri.dk)  
[nicolai@naturfrisk.dk](mailto:nicolai@naturfrisk.dk)

#### Teknik- og Miljøafdelingen

Rådhuset, Torvet 1  
5800 Nyborg

Betjen dig selv på  
[www.nyborg.dk](http://www.nyborg.dk)

[sikkerepost@nyborg.dk](mailto:sikkerepost@nyborg.dk)

Sagsansvarlig:  
Lars-Ole Christensen  
Tlf. 63337156  
E-mail: [loc@nyborg.dk](mailto:loc@nyborg.dk)  
Sagsnr. 450-2017-5199

08-02-2023

### **Revideret tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til tilslutning af spildevand fra ejendommen matr.nr.927 n, Nyborg Bygrunde, beliggende Holmens Boulevard 11, 5800 Nyborg, CVR-nr. 33765045**

#### **Indledning:**

I forbindelse med nogle driftsmæssige ændringer, herunder implementering af nye vand- og energibesparende foranstaltninger der samtidigt kunne sikre bedre og mere homogene afledningsforhold på Nyborg Destilleri, er der sket nogle ændringer i spildevandsafledningen. På baggrund heraf blev det imellem virksomhed og Nyborg Kommune i november 2021 enighed om at der skulle gennemføres en fornyet gennemgang af spildevandsforholdene med henblik på en revision af gældende tilladelse.

Nyborg Destilleri ejes af Naturfrisk Group A/S, Assensvej 38, 5853 Ørbæk.

Bygningerne, som tidligere tilhørte DSB og husede deres værksted, blev købt i 2011 og i 2014 påbegyndtes ombygningen/indretningen af destilleriet med tilhørende faciliteter.

Nyborg Destilleri, vil ud over produktions-, tapnings- og oplagsområder også blive indrettet med et oplevelsescenter bestående af eventrum og café samt butik. Dertil diverse mandskabsfaciliteter, herunder kontor og kantine. Det samlede areal vil udgøre ca. 1840 m<sup>2</sup>.

En separat bygning beliggende syd for destilleriet (Holmens Boulevard 13) er indrettet med møde- og kontorfaciliteter, herunder velfærdsfaciliteter (køkken/toilet) og huser Lokale og Anlægsfonden. Denne bygning udgør samlet 505 m<sup>2</sup>.

Forudsætningerne for spildevandstilladelsen fremgår af vedlagte miljøtekniske redegørelse af 30. november 2022.

Udkast til spildevandstilladelse har været sendt i høring på Nyborg Destilleri i perioden 28. juli 2022 - 17. august 2022 og igen i perioden 1. december 2022 – 31. januar 2023. Der er fra virksomhedens side ikke fremsendt supplerende bemærkninger til udkastet.

#### **Afgørelse:**

Nyborg Kommune meddeler – i henhold til § 28 stk. 3 i kap. 4 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og spildevandsbekendtgørelsen<sup>2</sup> - fornyet tilladelse til tilslutning af virksomhedens spildevand på følgende nye vilkår:

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 Bekendtgørelse af om miljøbeskyttelse

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelse m.v. efter miljøbeskyttelseslovens Kap 3 og 4.

## Indretning

1. Overfladevand fra tage og befæstede arealer dog undtaget parkeringsarealet og arealet med container/tanke, tillades afledt til kloakforsyningens regnvandsledning uden særlige vilkår.
2. Overfladevandet fra arealet ved container og tanke i alt ca. 75 m<sup>2</sup> tillades afledt til spildevandssystemet. Afløbet fra området skal være omlagt med tilslutning til spildevandssystemet inden udgangen af 2023. Plan for omlægningen skal foreligge senest 1. juli 2023. Når projektet er gennemført skal der fremsendes en opdateret kloakplan for destilleriet.
3. Overfladevand fra virksomhedens parkeringsareal tillades afledt via separat forsinkelse via regnvandsgrøft/bed indrettet med dræn der muliggør udledning til kloakforsyningens regnvandsledning i Holmes Boulevard.
4. Sanitært spildevand fra toiletter og velfærdsrum tillades afledt til kloakforsyningens spildevandssystem i Holmens Boulevard uden særlige vilkår.
5. Spildevand fra virksomhedens restaurant-afsnit tillades afledt via fedtudskiller med en nominal kapacitet på 4 l/s og prøvetagningsbrønd til kloakforsyningens spildevandssystem i Holmens Boulevard.
6. Processpildevand/kølevand, herunder rengøringsvand, fra virksomhedens bryggeri/destilleri-afsnit, tillades afledt via pumpe-/målebrønd til kloakforsyningens spildevandssystem i Holmens Boulevard.
7. Proces-/rengøringsvand fra de øvrige produktionsafsnit (råvarelager, tapperi, lokale for vareafsendelse) tillades udledt via samle-/spulebrønde og målebrønd til kloakforsyningens spildevandssystem i Holmens Boulevard.
8. Buffer/oplagstanke for genbrug af køle-/skyllevand skal være monteret og idriftsat senest med udgangen af 2023. Projekt for indretning af buffertanke og kloakomlægningen skal sendes til Nyborg Kommune senest 1. juli 2023.
8. Kemikalier, herunder rengøringsmidler, samt udskilte produktrester skal opbevares på en sådan måde at der ikke opstår fare for udledning til kloak ved spild/lækage.
9. De afledte spildevandsmængder fra produktionsafsnit skal registreres via vandmålere.
10. En opdateret kloakplan for Nyborg Destilleri inklusiv regnvandshåndtering fra parkeringsarealet og området ved udendørs container/tanke skal fremsendes til Nyborg Kommune senest med udgangen 2023.
11. Hvis der foretages indretnings- og driftsmæssige ændringer, der samtidig betyder ændret spildevandsafledning skal dette forinden anmeldes og godkendes af Nyborg Kommune.

## Drift

12. Fast affald fra produktionen(mæsk m.v.) skal så vidt muligt opsamles og bortskaffes separat til anvendelse som foder i landbruget eller anden form for genbrug.
13. Processpildevandet udledt fra virksomheden skal ved afløb overholde følgende særlige vilkår:

| Parameter              | Forslag til analysemetode / detektionsgrænse | Grænseværdi                                                | Bemærkninger                                                                     |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| BI <sub>5</sub>        | DS/EN 1899-1 2003                            | 80 kg BI <sub>5</sub> /d<br>Maks.120 kg BI <sub>5</sub> /d | Flowproportional prøvetagning over ét døgn                                       |
| Bundfald efter 2 timer | DS 233                                       | 50 ml/l<br>Max.75 ml/l                                     | Flowproportional prøvetagning over ét døgn                                       |
| pH                     | DS 287                                       | 6.0 – 9.5                                                  | Registreres ved kontinuerlig måling i prøvetagningsperioden.<br>og i døgnprøven. |
| Temperatur             |                                              | Max. 35 °C                                                 | Registreres ved kontinuerlig måling i prøvetagningsperioden.<br>og i døgnprøven. |

Kontrolperioden er kalenderåret.

For parameteren temperatur anvendes absolut kontrol, hvilket vil sige, at grænseværdien skal være overholdt for hver prøve.

For pH gælder i øvrigt at spidsværdier til pH= 4 og pH=10 kan accepteres i 10 % af tiden i løbet af en time.

For BI<sub>5</sub> og Bundfald gælder at grænseværdien en middelværdi, som ikke må overskrides i kontrolperioden.

Enhver enkeltprøve må maksimalt overskride kravet til stikprøvens middelværdi med 50 %.

### Analysemetode:

Som analysemetode accepteres de til enhver tid anerkendte standarder.

Der kan således anvendes andre end de angivne metoder, hvis der er sket en forbedring i form af nye standarder, såvel danske som internationale.

Før der vælges en anden metode skal den dog accepteres af kommunen, og den må ikke medføre en forhøjelse af detektionsgrænsen.

14. Frem til etablering af buffertanken kan kortvarige overskridelser af krav til organisk indhold målt som kg BI<sub>5</sub>/d accepteres, dog på betingelse af at det forinden er anmeldt og godkendt af Nyborg renseanlæg.

## Tilsyn og kontrol

15. Virksomheden skal minimum 6 gang årligt lade udtage og analysere spildevandsprøver udtaget som flowproportionale døgnprøver i målebrønd til analyse for de nedenfor angivne parametre.

| Parameter        | Metode          |
|------------------|-----------------|
| COD              | DS/EN ISO 15705 |
| BI <sub>5</sub>  | DS/EN 1899-1    |
| Suspenderet stof | DS 207          |
| Bundfald         | DS 233          |
| Orto-P           | DS 291          |
| T-P              | DS/EN ISO 6878  |
| T-N              | DS 221          |
| Olie/fedt        | DS/R 209 mod..  |

I forbindelse med prøvetagningen skal noteres eventuelle bemærkninger om produktionen, der kan have betydning for spildevandet.

Spildevandsprøvetagning og efterfølgende analyse skal udføres af et akkrediteret laboratorium. Ved valg af laboratorium skal det sikres, at analyseresultaterne kan overføres elektronisk i STANDAT-format til kommunen. Temperatur og pH skal måles kontinuerligt i prøvetagningsperioden.

Samtlige analyseresultaterne skal straks efter modtagelse fremsendes til Nyborg Kommune med kopi til Nyborg Forsyning & Service A/S, Gasværksvej 2, 5800 Nyborg.

17. Virksomheden skal føre journal over processpildevandsafledningen, herunder udledning af kølevand, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger:

*Spildevandsmængder opgjort som månedsbasis baseret på vandursaflæsninger*

*Mængder af bortskaffet organisk affald.*

18. Virksomheden skal endvidere føre journal over uheld og driftsforstyrrelser samt reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for spildevandsafledningen.
19. Driftsjournaler skal opbevares på virksomheden i minimum 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
20. Den ansvarlige for den daglige drift på virksomheden skal underrette Nyborg Forsyning & Service A/S (tlf. 63 31 50 93), hvis der sker uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for afledning af stoffer og kemikalier ud over det tilladte.

Ovennævnte underretning bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at søge eventuelt uheld effektivt og hurtigt afværget eller forebygget.

21. Virksomheden skal senest 14 dage efter at vilkårsoverskridelse, spild eller anden form for uheld er sket, sende en redegørelse til kommunen om årsagen samt oplysninger om, hvad der er/vil blive gjort for effektivt at undgå lignende forhold i fremtiden.

22. Virksomheden senest 2 måneder inden det ny tapperi idriftsættes og spildevandsafledning påbegyndes give Nyborg Kommune besked herom.

### **Generelle forhold**

Nyborg Kommune, Teknik og miljøafdelingen fører tilsyn med, at anlæg ikke forurener jord, grundvand og overfladevand, herunder at der træffes nødvendige foranstaltninger til forebyggelse af forureninger.

Vilkår i denne tilladelse kan tages op til revision af kommunen, hvis der er forhold, der taler herfor, f.eks. hvis der viser sig et behov for at foretage analyser af andre stoffer end de nævnte. En sådan revision af tilladelsen vil blive varslet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

### **Klagevejledning**

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- virksomheden,
- ejeren af ejendommen, hvor anlægget er beliggende,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- embedslægeinstitutionen,
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, og
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen.

En klage over tilladelsen, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside den 8. februar 2023. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget eventuel klage senest den 8. marts 2023, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

### **Underretning om afgørelsen**

Nyborg Kommune har underrettet følgende om afgørelsen:

Forsyningsvirksomhed:

Nyborg Forsyning & Service A/S, Gasværksvej 2, 5800 Nyborg, [nfs@nfs.as](mailto:nfs@nfs.as)

Landsdækkende organisationer og myndigheder:

Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, [nyborg@dn.dk](mailto:nyborg@dn.dk)

Styrelse for Patientsikkerhed, [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)

Naturstyrelsen, [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)

## **8. Bilag**

Nyborg Kommunes Miljøteknisk Redegørelse af 30. november 2022.

Venlig hilsen  
Lars-Ole Christensen  
sagsbehandler, biolog