



Næstved Autoophug
Gadevang 11
Vester Egesborg
4700 Næstved

Ekspeditionstider: Mandag-fredag kl. 10.00-12.00
Torsdag tillige kl. 14.00-17.30
Telefontider: Mandag-onsdag kl. 8.00-15.00
Torsdag kl. 8.00-17.30
Fredag kl. 8.00-12.00
Giro: 1 01 45 60
Telefax: 53 76 13 04
Dato: 03.04.1996
Journalnr.: 00733-5
Initialer.: hv

Teknik- og miljøudvalget
Bilag i sag nr. 127 år 1999

Teknik- og miljøudvalget
Bilag i sag nr. 137 år 2000

Kapitel 5-godkendelse af Næstved Autoophug, Gadevang 11, Vester Egesborg, 4700 Næstved - matr. nr. 4 a Vester Egesborg by, Vester Egesborg.

De har med ansøgningsmateriale af h.h.v. den 30.12.1993, 02.02.1995 samt 07.05.1995 ansøgt om miljøgodkendelse efter kapitel 5, § 33 i bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994) af ovennævnte virksomhed

Virksomheden er optaget på listen over godkendelsespligtige virksomheder under punkt K5: Ophugningsanlæg, herunder bilophugningsanlæg, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed med kommunen som myndighed i 1. instans.

Virksomheden fik den 10.03.1978 meddelt miljøgodkendelse til drift af ophugningsvirksomhed, men har på grund af væsentlig udvidelse af virksomheden ansøgt om fornyet godkendelse.

Miljøgodkendelsen af 10.03.1978 bortfalder ved meddelelse af denne godkendelse.

Fladså kommunes teknik og miljøudvalg har behandlet Deres ansøgning på møde den 22.11.1995 under sag nr. 152 L, og har på grundlag af denne samt tillæg til miljøteknisk beskrivelse og miljøteknisk vurdering, udarbejdet af Miljøcentret i Næstved, vedtaget at meddele godkendelse af virksomheden på følgende betingelser:

1. Støj

- 1.1 Virksomheden samlede støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB(A) - må i intet punkt i området udenfor virksomhedens egen grund overskride følgende værdier:

mandag-fredag	kl. 07-18	55 dB(A)
lørdag	kl. 07-14	55 dB(A)
lørdag	kl. 14-18	45 dB(A)
søn- & helligdage	kl. 07-18	45 dB(A)
alle dage	kl. 18-22	45 dB(A)
alle dage	kl. 22-07	40 dB(A)

Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A).

- 1.2 Fladså kommune kan - dog højst en gang pr. kalenderår - kræve støjmåling udført.

Målingen skal udføres af en uvildigt måleinstitution, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger af typen "miljømålinger -ekstern støj", eller som kan accepteres af Fladså kommune.

Måleinstitutionens navn og dato for målingens udførelse skal senest en uge før måletidspunktet meddeles Fladså kommune.

Dokumentationsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984. Målinger skal foretages som beskrevet i disse vejledninger eller som beskrevet i den Fællesnordiske beregningsmetode for ekstern industristøj - publiceret i vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmålingen skal foretages under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.

Udgifterne ved målingen skal afholdes af virksomheden. To eksemplarer af målerapporten skal inden 2 måneder efter målingens udførelse sendes til Fladså kommune.

- 1.3 Anvendelse af vinkelsliber eller andet stærkt støjende værktøj må kun foregå indendørs bag lukkede porte, døre og vinduer.

2. Jordforurening.

- 2.1 Ved modtagelse af ophugningskøretøjer skal disse straks kontrolleres for utætheder. Hvis der drypper væsker (olie, benzin, kemikalier o.lign.) fra køretøjerne, skal disse straks aftappes.

2.2 Demontering af olie- og kemikalieholdige dele, aftapning af væsker samt afmontering af akkumulatører skal foregå på de dertil indrettede miljøbehandlingsværksteder.

2.3 Ophugning af biler må ikke påbegyndes før alle væsker er aftappet og akkumulatører afmonteret.

2.4 ~~Ophugningskøretøjer med væsker skal opbevares på vandtæt befæstet areal.~~

2.5 ~~Olie- og kemikalieholdige løsele, herunder motorer, gearkasser, aksler o.lign. skal opbevares på vandtæt befæstet bund uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være overdækket.~~

3. Oplag

3.1 Der må max. opbevares 500 miljøbehandlede biler på det udendørs lager samt afhentningsplads.

3.2 Der må max. opbevares 20 ubehandlede biler på modtagepladsen.

4. Sikkerhedsstillelse.

4.1 Virksomheden skal på forlangende vise dokumentation for at den af tilsynsmyndigheden ønskede sikkerhedsstillelse kan frembringes.

Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid ændre sikkerhedsstillelsens beløbsstørrelse, såfremt det skønnes nødvendigt.

5. Andet

5.1 Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for antal indkomne biler.

5.2 Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for bortskaffelse af olie- og kemikaliaffald.

6. Spildevand

6.1 Spildevandets omfang

6.1.1 Der må kun udledes det fra ejendommen forekommende sanitære spildevand, svarende til 8 PE samt tag- og overfladevand fra befæstede arealer.

UDGÅ
MED
1999

UDGÅ
MED
1999

6.2. Tilslutning

6.2.1 Det sanitære spildevand fra toiletter, køkken og folkerum på ejendommen skal ledes til mindst en trixtank eller tilsvarende VA-godkendt tank eller tanke som er godkendt af Fladså kommune.

Tidligere godkendt spildevandsafløb fra boligens køkken kan tilledes efter spildevandstank.

6.2.2 Tag- og overfladevand skal tilsluttes efter spildevandstankene

6.2.3 Efter spildevandstankene skal vandet ledes til Dybsø Fjord.

6.3 Drift

6.3.1 Dokumentation for tømning skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden Fladså kommune.

Generelt

Spildevandstankene skal være tilmeldt den kommunale tønningsordning for hustranke.

Såfremt det bliver nødvendigt med yderligere tømninger, sker det ved ejerens egne foranstaltninger. Alt slam fra spildevandstankene skal tilkøres kommunalt renseanlæg.

Tønningsfrekvensen kan til enhver tid ændres af Fladså kommune.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort i Vort Annonceblad den 09.04.1996

Godkendelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal senest 4 uger efter bekendtgørelsesdatoen indgives skriftligt til Fladså kommune, der videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Eventuelt søgsmål skal i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder fra bekendtgørelsesdatoen.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over godkendelsen ikke opsættende virkning.

Endvidere gøres der opmærksom på følgende:

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tætte tromler, beholdere eller anden forsvarlig emballage på tæt bund med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og indrettes således, at en emballages indhold på hvilket som helst tidspunkt vil kunne tilbageholdes.

Alt olie- og kemikalieaffald skal bortskaffes til Modtagestationen, Skyttemarksvej 20, 4700 Næstved, tlf. 53 72 81 40, medmindre der er søgt og bevilget fritagelse for afleveringspligten, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

Der må ikke finde nogen form for afbrænding af affald eller restprodukter sted på virksomheden jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993 om bortskaffelse, planlægning og registrering af affald, § 45.

Med venlig hilsen



Hans R. Hansen
udvalgsformand



Per Nordgaard
kommuneingeniør

Kopi er sendt til: Storstrøms amt, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Embedslægeinstitutionen, Dehnsvej 6, 4700 Næstved.
Miljøcentret, Ved Åsen I, 4700 Næstved.
Arbejdstilsynet, Torvet 9, 4800 Nykøbing F.

