

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	29.10.2025
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
CVR-nummer	32269974
P-nummer	1015345914
Virksomhed	Toms Auto Aps
Adresse	Solbjerg Hovedgade 29
Postnummer og by	8355 Solbjerg
Telefon	86 92 60 05
Mobil	
e-mail	booking@tomsauto.dk
Kontaktperson	Anders Rye (indehaver)
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Biaktiviteter	
Opstartsdato	24.06.2009
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Anders Rye
Aarhus Kommune	Simon Hornbek Hoffman

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn som fremgår af denne rapport, var et prioriteret tilsyn jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet er omfattet af brugerbetaling. Gældende takster for Aarhus Kommune kan til enhver tid findes via linket: [Generelle takster i Teknik og Miljø](#).

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER, OPFØLGNING M.V.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen.
Afsluttende bemærkninger	Jordforurening: - Aarhus Kommune kan ikke udelukke, at der er sket jordforurening på baggrund af et uheld med overpumpning af spildolie. Virksomheden skal derfor lade et akkrediteret analysefirma (rådgiver) udtage en prøve af jorden under stenene ved spildolietanken og analysere denne prøve for kulbrinter. Virksomheden er særskilt orienteret om dette punkt både af mail af 30-10-2025 og telefon samme dato. Resultatet af analysen skal fremsendes til Aarhus Kommune på virksomheder@mtm.aarhus.dk eller hsiho@aarhus.dk senest 31-12-2025. Læs mere under kontrolpunktet Jordforurening. Opbevaring af flydende farligt affald: - Virksomheden skal opbevare flydende farligt affald på en måde, så der ikke kan forekomme forurening af hverken jord, grundvand, kloak eller overfladevand, jf. autobranchebekendtgørelsens § 13. Forholdet blev drøftet på tilsynsdagen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det indskræpes derfor, at flydende farligt affald, ikke opbevares hverken i værkstedet med risiko for spild til afløb eller i baggården med risiko for spild til jord. Læs mere under kontrolpunktet Opbevaring af flydende farligt affald. Virksomheden skal fremsende dokumentation til Aarhus Kommune herfor senest onsdag d. 31-12-2025 enten via e-mail virksomheder@mtm.aarhus.dk eller hsiho@aarhus.dk. Opbevaring af flydende råvarer - Sprinklervæske opbevares udenfor i baggården i en 500 liters tank uden spildsikring. Ligeledes opbevaredes bremsevæske i 20 liters dunk i baggården. Begge med risiko for spild til jord og grundvand. Opbevaringen blev drøftet på tilsynsdagen. Det indskræpes jf. § 12 i autobranchebekendtgørelsen og miljøbeskyttelseslovens § 19, at opbevaring af stoffer, produkter eller materialer der kan forurene jord, grundvand og undergrund skal opbevares på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for spild til ovennævnte. Læs mere under kontrolpunktet Opbevaring af flydende råvarer. Virksomheden skal fremsende dokumentation til Aarhus Kommune herfor senest onsdag d. 31-12-2025 enten via e-mail virksomheder@mtm.aarhus.dk eller hsiho@aarhus.dk. Affaldssortering: - Virksomheden skal frasortere rent pap fra restaffald. Virksomheden skal sortere sit affald i de fraktioner der forekommer på virksomheden, jf. § 63 i affaldsbekendtgørelsen. Det fremgår i § 64 i samme bekendtgørelse, hvordan affaldet kan sorteres og i bilag 6 til bekendtgørelsen findes yderligere vejledning. Forholdet blev drøftet på tilsynsdagen. Læs mere under kontrolpunktet Øvrigt affald. - <u>Klagevejledning</u> Da indskærpelserne ovenfor er meddelt i henhold til autobranchebekendtgørelsens §§ 12 og 13 om forebyggelse af jord- og vandforurening og affald, kan der ikke klages til anden administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven. Der kan anlægges en sag ved en civilretlig domstol for at prøve lovligheden af indskærpelsen. Sagsanlægget skal være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Virksomheden har skiftet ejer siden seneste tilsyn i 2024.
Egenkontrol	Virksomheden har ingen krav om egenkontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har ingen miljøledelse.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden er et autoværksted med service og reparation af personbiler. Virksomheden yder ikke hverken autolakering eller undervognsbehandling og der vaskes ikke biler på adressen. 7 stk. lifte 1 stk. kompressor 1 stk. dækmaskiner 1 stk. afbalanceringsmaskiner 2 stk. svejseapparater Diverse håndværktøj
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 9 personer.

Planforhold

Planforhold	Virksomheden er omfattet af kommuneplanramme 330207BL, der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde. Virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men ikke inden for indvindingsopland.  Baggård med placering af kompressor, spildolietank samt fyringsolietank.
-------------	---

--	--

Driftstid

Hverdage

kl. 7.30-17

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har flg. typer råvareoplag: - Forskellige typer motorolie - Kølervæske - Smørefedt - Spraydåser - Sprinklervæske

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Nærmeste bolig ligger i skel mod både nord og syd. Mod øst ligger Solbjergskolen i skel.
Væsentlige støjklager	Virksomheden har følgende væsentlige støjklager: - Personkørsel til og fra - Vareleverancer - Afhentning af affald - Støj fra kompressor - Ventilations- og udsugningsanlæg - Hamren og banken Virksomhedens brug af trykløftværktøj er faldende, idet man i højere grad anvender elektrisk værktøj.
Vurdering af støj	Virksomhedens aktiviteter foregår altid for lukkede døre og porte på grund af den korte afstand til naboerne. Der er monteret tænd- og slukfunktion på virksomhedens kompressor-anlæg, der slukker for strømmen på kompressoren, når lyset i værkstedet slukkes. Dette er monteret på baggrund af en støjklage over kompressorstøj, der indgik til den tidligere ejer. Der har siden seneste tilsyn ikke været nogen klager over støj fra virksomhedens aktiviteter. Virksomheden vurderes ikke at give anledning til væsentlige støjgener for sine omgivelser.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Virksomheden har følgende luftemissioner: - Udstødningsgas - Svejserøg Både udstødningsgas og svejserøg samles via punktsug til centralt sug og ledes minimum 1 meter over tag. Virksomheden har to afkast, der begge samlet set vurderes at leve op til autobranchebekendtgørelsens § 11, stk. 3 om udsugning og afkasthøjder. Virksomheden har sløjftet sit oliefyr og har dermed ikke længere emissioner herfra.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden har intet særligt forbrug af opløsningsmidler.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der var på tilsynsdagen ingen lugtgener fra virksomheden. Virksomheden vurderes ikke at være anledning til lugtgener for omgivelserne.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renselanlæg	Viby Renseanlæg.
---	------------------

Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE.
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	12.10.1990

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der er tre afløb fordelt i værkstedet til afdryp af smeltevand og regnvand fra bilerne. Herudover afledes der udelukkende sanitært spildevand fra virksomheden. Virksomheden har ingen vaskeplads og vasker ikke biler på adressen og der forekommer ikke øvrigt processpildevand fra virksomhedens aktiviteter.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Virksomheden har en olie- og benzinudskiller placeret bagved bygningen mod øst. Udskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning.
Tømning / kontrol af udskiller	Udskilleren er ifølge virksomheden senest tømt i løbet af sensommeren 2025.

Obligatorisk ordning for olie- og benzinudskillere

I Aarhus Kommune er det Kredsløb der forestår den kommunale tømningsordning. De registrerer, tømmer og kontrollerer din olie- og benzinudskiller. Enhver grundejer, der har olie- og benzinudskiller, er forpligtet til at benytte den kommunale ordning.

Er du ikke tilmeldt, kan du tilmelde dig ordningen her: tlf. 77 88 00 11, farligtaffald@kredslob.dk.

Ønsker du fritagelse fra den kommunale tømningsordning, kan du søge om fritagelse via dette link: <https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/erhvervsaffald/affaldstyper/farligt-affald>

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Virksomheden har et sandfang i forlængelse af olieudskilleren.
Tømning / kontrol af sandfang	Sandfanget er ifølge virksomheden tømt i sensommeren 2025.

Hvis dit sandfang er etableret ifm. en olieudskiller, gælder de samme tømningsregler som ved en olie- og benzinudskiller. Læs mere ovenfor under afsnittet om udskillere.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Følgende farligt affald forekommer på virksomheden: - Oliefiltre. Opbevares i plasttromle i værksted. - Gulvvaskevand. Opbevares i plasttromle i værksted. - Vand fra bremsevask. Opbevares i plasttromle i baggården. - Kølervæske. Opbevares i plasttromle i værksted. Ovenstående afhentes af Marius Pedersen. - Spraydåser. Opbevares i plasttromle i værksted. Afhentes af Skanderborg Produkt A/S. - Blyakkumulatorer. Opbevares i værksted. Afhentes af FTZ. - Slibestøv fra sandblæser. Afleveres på genbrugspladsen. Der blev fremvist kvitteringer for afhentning af farligt affald på tilsynsdagen.  Opbevaring af spildolie i spildolietank samt opbevaring af bremsevaskevand i plasttromle.
Øvrigt affald	Virksomheden sorterer i følgende fraktioner: - Restaffald og pap. Opbevares i lukket metalcontainer. Afhentes af Per Andersen. Virksomheden skal sortere rent pap for sig og restaffald for sig, jf. affaldsbekendtgørelsens § 63. For vejledning henvises der til samme bekendtgørelses § 64 samt bilag 6 om sortering.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Plast - herunder plastkofangere. Virksomheden kører selv plastaf-fald til genbrugspladsen efter behov. - Jern og metal. Afhentes af Skanderborg Produkt A/S. - Dæk. Afhentes af Øksendal Dæk. Der blev fremvist kvitteringer på tilsynet for aflevering og afhentning af affald. Affaldssortering og -håndtering blev drøftet på tilsynet. Virksomhe-den har indkøbt en pappresser, så pappet kan presses i baller og dermed ikke længere smides i containeren til restaffald. Virksomhe-den har yderligere fremskredne planer om at etablere en overdækket affaldsgård på forsiden af virksomheden samt en overdækket hånd-tering til dæk på bagsiden. Virksomheden er ved eventuelle byggesager, informeret om at kon-takte Aarhus Kommunes byggesagsafdeling for byggesagsbehand-ling, via byggesag@mtm.aarhus.dk.  Container til opbevaring af rest- og papaffald. Virksomheden skal frasortere rent pap.

Sortering af husholdningslignende affald.

Alle virksomheder skal nu sortere husholdningslignende affald på samme vis som husholdninger i det omfang, det forekommer. Nogle fraktioner kan bortskaffes i samme beholder efter nærmere aftale med virksomhedens renovatørselskab.

På dette link til Kredsløb A/S fremgår det både hvilket madaffald, der skal frasorteres og hvilke fraktioner, som ligner madaffald, men fortsat skal bortskaffes som **brændbart restaffald** fx mel-lemlægspapir og madpakkepapir: <https://www.kredsløb.dk/sorteringsguiden/madaffald>

[I kan læse mere om sortering og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her.](#)



Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1: Fyringsolie Størrelse: 1200 liter Årstal: 2007 Placering: Udendørs, overjordisk Mærke: Roug Tank nr. 4273-05 2: Motorolie Størrelse: 620 Årstal: 2011 Placering: Indendørs i lagerrum Mærke: Roth dobbeltvægget tank 3 Motorolie Størrelse: 1000 Årstal: 2011 Placering: Indendørs i lagerrum Mærke: Roth dobbeltvægget tank 4 Motorolie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Størrelse: 1000 Årstal: 2011 Placering: Indendørs i lagerrum Mærke: Roth dobbeltvægget tank 5 Spildolie Størrelse: 1000 liter Placering: Udenfor i baggård. Mærke: Roth dobbeltvægget tank. Alle tanke, også spildolietanken, er registreret i BBR. Årstal på olietankene er trukket fra BBR, da tankpladerne ikke var tilgængelige på tilsynet. Placeringen af tankene vurderes at leve op til olietankbekendtgørelsens §§ 26 og 27. Virksomheden skal være opmærksom på, at spildolietanken ikke skal registreres i BBR. Denne tank skal afmeldes BBR. Da virksomheden har afviklet sit oliefyr, står fyringsolietanken tilbage med et indhold på ca. 100 liter olie. Olietanken skal afmeldes BBR ved sløjfning, jf. olietankbekendtgørelsens § 30. Indberetning og afmelding af olietanke skal ske via https://aarhus.dk/virksomhed/miljoe/reguleringer-og-vejledninger-om-miljoe-forhold/har-du-en-erhvervsolietank  Tankplade for 1200 liters fyringsolietank, tank.nr.: 4273-05.
Rørføringer til olietanke	Rørføringer til fyringsolietanken bliver sløjfet, når fyringsolietanken sløjfes. Rørføringen er ikke længere i brug.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Oliebunkerbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevaring af kemikalier: Virksomheden opbevarer flydende farligt affald i plasttromler i værkstedet og i baggården. I værkstedet er der mulighed for spild til afløb og i baggården er der risiko for spild til jord. Virksomheden skal være opmærksom på, at flydende farligt affald jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal opbevares uden mulighed for spild til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Det indskræpes derfor jf. § 13 i bekendtgørelsen, at flydende farligt affald, ikke opbevares hverken i værkstedet med risiko for spild til afløb eller i baggården med risiko for spild til jord. Flydende farligt affald i baggården skal placeres over spildsikring og beskyttet mod vejrlig – ex på spildbakker under halvtag. I værkstedet er der under tidligere ejer accepteret en løsning, hvor plasttromler med flydende farligt affald rulles i kemi-rummet efter endt arbejdsdag. Alternativt skal affaldet placeres med en spildsikring, hvor der kan være risiko for udløb til kloakken. Spildolie: Spildolie opbevares i baggården i en dobbeltvægget spildolietank på SF-sten. Tanken er overdækket af en presenning. Virksomheden skal være opmærksom på håndtering af spildolie under påfyldning, idet SF-sten ikke anses som værende tæt belægning. Placeringen af spildolietanken på SF-sten accepteres imidlertid, idet virksomheden benytter en pumpeanordning ved påfyldning af tanken og tanken er dobbeltvægget, overdækket og placeret på et varigt og stabilt underlag. Virksomheden skal være opmærksom på eventuelle lækager på spildolietanken, grundet tankens placering på SF-sten.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Virksomheden opbevarer spildolie i dobbeltvægget spildolietank overdækket af presenning. Ved siden af opbevares bremsevaskevand i 200 liters plasttromle.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie, kølervæske m.m. opbevares i lagerrum med tæt belægning og uden mulighed for spild til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Sprinklervæske opbevares udenfor i baggården i en 500 liters tank uden spildsikring. Ligeledes opbevaredes bremsevæske i 20 liters dunk i baggården. Begge med risiko for spild til jord og grundvand. Det indskræpes jf. § 12 i autobranchebekendtgørelsen og miljølovens § 19, at opbevaring af stoffer, produkter eller materialer der kan forurene jord, grundvand og undergrund skal opbevares på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for spild til ovennævnte. Det vil sige, at både bremsevæske, sprinklervæske og andre flydende råvarer, skal opbevares overdækket og på spildsikring. Spildsikringen skal kunne indeholde mængden af den største beholder placeret på spildsikringen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	 Opbevaring af flydende råvarer i lagerrum med tæt belægning og uden mulighed for spild til kloak.  20 liters dunk med bremsevæske Opbevaring af bremsevæske i baggård. Dunken opbevares med risiko for spild til jord. 200 liters tromlerne og øvrige plastdunke var tomme på tilsynsdagen.
Påfyldningsplads for brændstof	Virksomheden har ingen påfyldningsplads for brændstof.
Belægninger	Belægninger i værkstedet hvor der kan forekomme spild, vurderes at være tætte og i god stand, herunder også i lagerrummet. Udendørs belægninger består af SF-sten over hele matriklen. SF-sten accepteres som fast belægning, men ikke som tæt belægning, og virksomheden skal være opmærksom på, at eventuelt råvarespild kan nedsive til jord og grundvand via belægningen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Der blev konstateret en mulig jordforurening på tilsynet, idet virksomheden ca. 14 dage inden tilsynsdagen, havde haft et uheld med påfyldning af spildolie på spildolietanken i baggården. Ifølge virksomheden handlede man hurtigt og spredte opsugningsmateriale over området, hvor spildet var sket. På baggrund af uheldet kan Aarhus Kommune ikke udelukke, at der er sket jordforurening. Virksomheden skal derfor lade et akkrediteret analysefirma (rådgiver) udtage en prøve af jorden under stenene og analysere denne prøve for kulbrinter. Resultatet af analysen skal fremsendes til Aarhus Kommune på virk-somheder@mtm.aarhus.dk eller hsiho@aarhus.dk senest 31-12-2025. Virksomheden er informeret særskilt herom både via telefon og pr. mail d. 30-10-2025.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klimatiltag	Virksomheden har i 2025 skiftet oliefyret ud med fjernvarme.

Tilsynet er udført af:

Simon Hornbek Hoffman
Miljøsagsbehandler

tlf: 20281791
e-mail: hsiho@aarhus.dk