

**Miljøgodkendelse af
Nedknusningsplads beliggende
Valdemar Birns Vej 2, 7500 Holstebro**



Indholdsfortegnelse

Miljøgodkendelse.....	3
Stamblad for Måbjerg Maskinstation A/S.....	3
Virksomhedens aktiviteter.....	3
1. Ansøgning	3
2. Afgørelse	4
3. Vilkår	5
3.1. Generelt.....	5
3.2. Indretning og drift.....	5
3.3. Forureningsbegrænsning.....	6
3.4. Tilsyn og kontrol	8
3.5. Ophør	9
4. Miljøteknisk beskrivelse	9
5. Udtalelser / høringssvar.....	10
6. Holstebro Kommunes bemærkninger	11
7. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed	12
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:	14
Bilag:.....	15
1. Dokumentation af vilkår til støj.....	15
2. Lovgrundlag mv.	16
3. Retsbeskyttelse	16
4. Ændringer eller nye aktiviteter	16
5. Sagens akter	17
6. Udnyttelse og klagevejledning	17
7. Beliggenhedsplan	18
8. Plan over virksomheden	19

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Holstebro kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033.

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto — er gengivet af Holstebro kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

Miljøgodkendelse

Dato:	11.06.2007
Sagsnr.:	09.02.16P19/010307-2007
Sagsbehandler:	Torben Mølgaard
Tlf.:	96117825

Stamblad for Måbjerg Maskinstation A/S

Virksomhedens navn	Maabjerg Maskinstation A/S
Virksomhedens adresse	Valdemar Birns Vej 2, 7500 Holstebro
Virksomhedens telefonnumre	97420800
Virksomhedens matrikelnumre	Matrikel nr. ikke fastlagt ved godkendelsen.
Virksomhedens ejer	Maabjerg Maskinstation A/S
CVR-nr. / P-nr.	21813591
Listebetegnelse, godk.bek. 1640/ 13-12-2006	Bilag 2, listepunkt K206
Er der standardvilkår for aktiviteten	Nej
(i)-mærket, godk.bek.	Nej
Omfattet af VOC bek. 350 / 29-05-2002	Nej
Omfattet af VVM, bek. 1335 / 6-12-2006	Bilag 2, punkt 12b
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006	Nej
Grønt regnskabs pligt, bek. 1757 / 22-12-2006	Nej

Virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet: Den godkendelsespligtige hovedaktivitet på ejendommen er nedknusning af byggematerialer
Væsentlige biaktiviteter: Ingen godkendelsespligtige bi-aktiviteter på virksomheden
Væsentlige miljøforhold: Virksomhedens væsentligste miljøforhold er støj og støv fra nedknusning og håndtering af byggeaffaldet.

1. Ansøgning

Maabjerg Maskinstation A/S har ved brev af 19. februar 2007 søgt om miljøgodkendelse af nedknusning af bygge- og anlægsaffald på adressen Valdemar Birns Vej 2 i Holstebro.

Ansøgningen omfatter etablering af en plads, på den vestligste halvdel af ejendommen (ca. 100x100 m), hvortil byggeaffald transporteres og oplagres indtil det nedknyttes. Nedknusning vil foregå et antal gange om året, hvor der lejes materiel til at foretage nedknusningen. Efter nedknusningen oplagres det nedknuste materiale, indtil det genanvendes i bygge- og anlægsprojekter,

Miljøgodkendelse af nedknusningsaktivitet, juni 2007
Maabjerg Maskinstation A/S

hvor det erstatter primærressourcer som sand/grus. Arealet hvor nedknusningen foregår afgrænses af en 3-4 meter høj jordvold på alle sider.

Der er tidligere ansøgt om tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2 til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder forinden der er meddelt endelig miljøgodkendelse af aktiviteten. I forbindelse med behandlingen af denne, har Holstebro Kommune lavet en VVM-screening af den ansøgte aktivitet.

Tilladelsen til igangsætning af bygge- og anlægsarbejder og afgørelsen om ikke-VVM pligt er meddelt dem 2. april 2007, og annonceret i Holstebro onsdag den 11. april 2007. Klagefristen over disse afgørelser udløb dermed den 9. maj 2007, og Holstebro Kommune har ikke modtaget nogen klager over afgørelserne.

2. Afgørelse

Holstebro Kommune godkender hermed den ansøgte aktivitet på de i afsnit 3 nævnte vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilaget til denne godkendelse.

Virksomhedstypen er ikke omfattet af et afsnit i bilag 5 til godkendelsesbekendtgørelsen. Samtlige af godkendelsens vilkår er derfor fastsat individuelt.

Denne godkendelse har som udkast, i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 20, været forelagt virksomheden til udtalelse inden endelig vedtagelse. I den forbindelse er virksomheden gjort bekendt med sin ret til at udtale sig til og få aktindsigt i sagen jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Holstebro Kommune har på baggrund af høringen ikke modtaget væsentlige indsigelser/bemærkninger fra virksomhedens side.

Afgørelsen omfatter:

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.
- Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3, til afledning af overfaldevand fra nedknusningspladsen (vilkår fastsat som nr. 3.3.9 til 3.3.12)

Det anvendte lovgrundlag og retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet under bilagets punkt 2 og 3.

3. Vilkår

3.1. Generelt

- 3.1.1. Nedknusningspladsen og -aktiviteten skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.1.2. Virksomheden skal holde Kommunen orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden / aktiviteten.
- 3.1.3. De af godkendelsens vilkår der angår driften, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig ved nedknusningspladsen.
- 3.1.4. Ved driftsuheld der kan medføre forurening, eksempelvis spild af hydraulikolie eller brændstof, skal tilsynsmyndigheden orienteres hurtigst muligt og senest førstkommande hverdagsmorgen.

Senest 14 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til Kommunen, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.

- 3.1.5. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.

3.2. Indretning og drift

- 3.2.1. Der må oplagres og foretages nedknusning af rent byggeaffald på det 100x100 m² store areal beliggende på den vestlige del af ejendommen, således som det er ansøgt. Ved rent byggeaffald forstås rent uglaseret tegl og beton, som ikke indeholder andre typer af affald. Godkendelsen omfatter ikke oplag og nedknusning af asfalt eller andre typer affald.
- 3.2.2. Byggeaffaldet må ikke være indhyllet i – eller på anden vis have belægninger, der indeholder forurenende stoffer. Det kunne eksempelvis være beton- eller flisebelægninger som der er spildt olieprodukter på. Sådanne materialer skal i stedet bortskaffes til kontrollerede lossepladser.
- 3.2.3. Konstatere det, at de i godkendelsen fastsatte støjvilkår ikke overholdes, skal virksomheden indenfor 3 måneder fra overskridelsens konstatering have gennemført de nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Ved afhjælpende foranstaltninger forstås at jordvolden omkring aktiviteten forhøjes, suppleres med

støjskærme eller der på anden vis gennemføres tiltag som sikrer støjvilkårenes overholdelse.

- 3.2.4. Det er virksomhedens ansvar at kontrollere adgang og aflæsning på pladsen, således at der kun afleveres bygge- og anlægsaffald på pladsen i overensstemmelse med denne godkendelses vilkår. Finder tilsynsmyndigheden det nødvendigt, kan der stilles krav om at der skal etableres indhegning omkring pladsen og aflåselig bum ved indkørslen.
- 3.2.5. Nedknusning af bygge- og anlægsaffald på pladsen må foregå på hverdage i tidsrummet 7.00 til 18.00. Der er ikke begrænsninger på hvornår der må tilkøres byggeaffald og frakøres nedknust materiale, dog skal opmærksomheden henledes på at støjvilkårene til enhver tid skal overholdes.
- 3.2.6. Nedknusning af affald må ikke foretages under ugunstige vejrforhold, herunder stærk blæst, som medfører at aktiviteten vil være særligt generende for naboejendomme.
- 3.2.7. Der må maksimalt nedknuses 12.000 tons byggeaffald pr. år. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid afkræve, at der fremlægges dokumentation for nedknuste affaldsmængder.
- 3.2.8. Der må maksimalt oplagres 3000 tons uknust bygge- og anlægsaffald på virksomheden af gangen, samt en tilsvarende mængde nedknust materiale. Tilsyns myndigheden kan stille krav til den maksimale højde af de forskellige oplag af hensyn til at mindske eventuelle støvgener. Krav til oplagshøjden kan dog ikke fastsættes til mindre end højden af de omgivende støjvolde.
- 3.2.9. Det knuseanlæg som anvendes skal være forsynet med sprinklersystem, som skal være i drift under nedknusning. Endvidere skal virksomheden have etableret et sprinklersystem på hele pladsen, således at der når det er nødvendigt, kan foretages effektiv støvbekæmpelse af såvel oplag som køreveje. Systemet skal være sikret imod frost således at det også er anvendeligt i vinterperioden.

3.3. Forureningsbegrænsning

Støj og vibrationer

- 3.3.1. Virksomhedens samlede aktiviteter må ikke give anledning til støjbidrag i virksomhedens skel, som overstiger værdier angivet i skema 3.3.1a som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau.

	Man-fre kl. 07-18. Lør kl. 07-14.	Man-fre kl. 18-22. Lør kl. 14-22. Søn- og helligdage kl. 07-22.	Alle dage kl. 22-07.
Grænseværdi til overholdelse i virksomhedens skel	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Referencetidsrum som grænseværdien skal overholdes i	8 timer	1 time	30 min.

Skema 3.3.1a

- 3.3.2. Nedknusningsaktiviteten må på nabo-virksomheder ikke give anledning til vibrationer der overstiger 85 dB, målt som det KB-vægtede accelerations-niveau L_w re. 10^{-6} m/s med tidsvægtning S.
- 3.3.3. Arealet omkring nedknusningsaktiviteten skal etableres med støjvolde af jord i en højde af minimum 3 meter, og med en udstrækning sådan som det er ansøgt.

Luft og støv

- 3.3.4. Ved risiko for støvflugt fra pladsen, herunder fra oplag, transportveje eller nedknusning af byggeaffald, skal der straks iværksættes sprinkling, der effektivt begrænser støvflugten.
- 3.3.5. Driften af pladsen og nedknusningsaktiviteten må ikke give anledning til støvflugt som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlig.

Affald

- 3.3.6. Virksomheden skal føre register over det affald der til- og fraføres nedknusningspladsen jf. §16 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13/12 2006 om affald. Herunder:

- Armeringsjern
- Evt. andre fraktioner som er frasorteret inden nedknusning

Registreringens omfang fremgår af ovenstående bekendtgørelses bilag 8.

Registreringen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares i mindst 3 år.

- 3.3.7. Virksomheden skal føre journal over dato og tidsrum for nedknusning af byggematerialer.

- 3.3.8. De registreringer og journaler som virksomheden skal føre jf. denne godkendelses vilkår, skal forevises tilsynsmyndigheden eller fremsendes til denne på forlangende.

Vilkår vedr. overfladevand fastsat iht. Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3

- 3.3.9. Overfladevand fra pladsen kan afledes til offentlig regnvandsledning.
- 3.3.10. Afledning skal ske via sandfang som er dimensioneret til at sikre effektiv bundfældelse af sand og støv fra pladsens aktiviteter. Dokumentation for dimensioneringen skal fremsendes til orientering til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter godkendelsens meddelelse.
- 3.3.11. Sandfang skal pejles jævnligt, og tømmes så ofte at de til enhver tid opretholder deres fulde effekt.
- 3.3.12. Skulle det mod forventning vise sig, at de etablerede renseforanstaltninger ikke sikrer tilstrækkelig rensning af overfladevandet, kan Holstebro Kommune stille krav om yderligere renseforanstaltninger.

3.4. Tilsyn og kontrol

- 3.4.1. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden lade foretage en måling eller beregning af støjbidraget til omgivelserne. Støj fra alle virksomhedens aktiviteter, også dem som ikke vedrører nedknusningsaktiviteterne, skal indgå i målingen. Alt intern transport/trafik vil også skulle medtages. Et forslag til måle- eller beregningsprogram skal godkendes af tilsynsmyndigheden forinden målinger igangsættes.
- 3.4.2. Støjberegninger skal baseres på kildestøjsmålinger foretaget på stedet. Tilsynsmyndigheden kan dog, hvor det findes acceptabelt, tillade at kildestøjsdata fra leverandørens datablade anvendes.
- 3.4.3. Målinger og/eller beregninger jf. ovenstående vilkår skal foretages i overensstemmelse med bilag 1 om "*dokumentation af vilkår for støj*" og bekostes af virksomheden. Ved tilfredsstillende resultater kan tilsynsmyndigheden maksimalt stille krav om 1 "Miljømåling – Ekstern støj" eller 1 beregning efter reglerne om "Miljømåling – Ekstern støj" pr. år.
- 3.4.4. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden lade foretage en måling af vibrationsniveauet i omgivelserne. Et forslag til måleprogram skal godkendes af tilsynsmyndigheden forinden målinger igangsættes. Målinger skal udføres i overensstemmelse med anvisningerne i afsnit 4.3. i

Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 om bl.a. vibrationer i eksternt miljø.

- 3.4.5. Målinger af vibrationsniveauer skal bekostes af virksomheden. Ved tilfredsstillende resultater kan tilsynsmyndigheden maksimalt stille krav om 1 måling af vibrationsniveauet pr. år.

3.5. Ophør

- 3.5.1. Ved ophør af driften skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Herved forstås at byggeaffald som ikke er nedknust, skal bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gældende affaldsregulativ, ligesom nedknust materiale skal bortskaffes til genanvendelse jf. de til enhver tid gældende regler herom. Ved midlertidig eller permanent ophør af driften skal der gives skriftlig besked til tilsynsmyndigheden.

4. Miljøteknisk beskrivelse

Maabjerg Maskinstation har erhvervet ejendommen beliggende Valdemar Birns Vej 2 i Holstebro med henblik på dels at etablere nedknusning af tegl og beton, samt på sigt at samle hele sin virksomhed på denne adresse. Det vil sige at der på sigt fra ejendommen på Valdemar Birns vej vil blive drevet både entreprenørforretning og nedknusning af byggeaffald. Indtil videre er der dog kun tale om at etablere nedknusningsaktiviteten på arealet. En evt. senere udflytning af de resterende aktiviteter på virksomheden forventes iht. nuværende lovgivning ikke at kræve miljøgodkendelse.

Nedknusningsaktiviteten er ansøgt indrettet på et areal på ca. 100m X 100m på den vestligste del af ejendommen, og vil blive indrettet med støjvolde langs skel. Internt på ejendommen vil der ligeledes blive etableret en afgrænsning af nedknusningspladsen, i form af en støjvold. Der vil dog blive bibeholdt en åbning der hvor der etableres indkørsel til nedknusningspladsen. Pladsen indrettes med et råvarelager til beton og tegl, og et færdigvarelager til nedknust beton og tegl. Der vil kun blive håndteret og nedknust ren uglaseret tegl og beton på virksomheden.

Ifølge ansøgningen vil der maksimalt skulle nedknuses 12.000 tons beton og tegl pr. år. Nedknusningen vil ske i partier af ca. 1500 tons pr. gang og forventes hver gang at kunne gennemføres i løbet af to dage. Det vil sige at nedknusning på pladsen vil forventeligt ske i maksimalt 6-8 gange 2 dage, pr. år. Nedknusningsaktiviteten vil foregå på hverdage i tidsrummet mellem 07.00 og 18.00. Der vil ikke forekomme nedknusning i weekender, men der kan opstå situationer hvor der vil ske til- og frakørsel af affald og færdigbehandlet nedknust materiale i løbet af weekender.

Virksomheden etablerer et sprinklersystem, sådan at det til enhver tid er muligt at forebygge og nedbringe eventuel støvudvikling fra nedknusningsaktiviteten og håndteringen af byggeaffaldet. Sprinklersystemet vil kunne dække hele nedknusningspladsen. Selve nedknusningsmaskinen er også monteret med sprinklersystem, og vil derfor effektivt kunne begrænse støvudvikling direkte ved kilden, i forbindelse med selve nedknusningen.

Støjmæssigt vil påvirkningen af omgivelserne fra virksomheden normalt bestå af entreprenørmaskiners tilkørsel til virksomheden med bygge- og anlægsaffald, og derfra igen med nedknuste materialer. Øvrig støj vil opstå i forbindelse med håndtering af affaldet, herunder aflæsning og pålæsning. Ved håndtering af affaldet på pladsen vil der også blive anvendt gummihjulslæssere.

Til selve nedknusningen vil der blive lejet materiel i form af nedknusningsmaskine. Der er i forbindelse med ansøgningen fremsendt materiale som viser at nedknusningsmaksinens kildestøj er på 115 dB(A) under nedknusning af beton. Virksomheden har derfor planlagt at etablere støjvolde i form af 3-4 meter høje jordvolde stort set hele vejen rundt om arealet med nedknusningsaktiviteter. Der vil kun være en åbning i støjvolden hvor der etableres ind- og udkørsel til pladsen.

Pladsen til oplag af affald og nedknusning vil være uden fast belægning. Der etableres afløb fra pladsen til overfladevand, og afløbet forsynes med sandfang. Der forventes ikke forurenende stoffer i byggeaffaldet, da kun rent beton og rent tegl vil blive kørt til nedknusning på virksomheden med henblik på genanvendelse.

Virksomheden etableres i et erhvervs-/industriområde med gode tilkørselsforhold. Transport til og fra virksomheden vil kunne ske uden at skulle passere boligområder, og der er ingen støjfølsom arealanvendelse i området.

5. Udtalelser / høringssvar

Udkast til denne godkendelse har været fremsendt i høring til ansøger. På baggrund af denne høring har ansøger fremsendt bemærkninger vedr. det i udkastet fastsatte produktions- og oplagsniveau.

Ansøger oplever stor efterspørgsel på nedknuste tegl- og betonprodukter, og har derfor anmodet om at grænserne på den årligt producerede mængde justeres fra 10.000 til 12.000 tons pr. år. Endvidere er kravet om maksimalt oplag på 2000 tons af hhv. uknuste og knuste materialer ønsket ændret til 3000 tons.

Holstebro Kommune har vurderet at de ønskede ændringer til mængderne ikke har nogen væsentlig miljømæssig betydning. Antallet af årlige knusninger forventes ikke øget, men der vil blive knust lidt større mængder

pr. gang og vil muligvis strække sig til at være én ekstra dag pr. knusning. Godkendelsens vilkår er uændrede i forhold til støj, og uanset om der knuses 2 eller 3 dage, vil støj- og vibrationskrav skulle overholdes hver dag.

Størrelsen af oplaget vurderes heller ikke at udgøre et væsentligt problem, da der er stor efterspørgsel efter produktet, som har nogle gode egenskaber i forhold til genbrug i bygge- og anlægsprojekter. Dermed vil såvel ubehandlet som behandlet affald, fortsat have værdi og dermed incitament til bortskaffelse.

6. Holstebro Kommunes bemærkninger

Genanvendelse af byggeaffald vurderes at være en miljømæssig fordelagtig løsning, da der både spares på ikke-fornybare ressourcer i form af sand og grus, og der samtidig også spares værdifuld deponeringsplads. I henhold til gældende lovgivning kan rene sorterede fraktioner af beton og uglaseret tegl genanvendes afgiftsfrit i bygge- og anlægsprojekter, under forudsætning af det er nedknust til en kvalitet der svarer til de primærressourcer der ellers skulle have været brugt.

Nedknusningsaktivitetens placering er væsentlig mere hensigtsmæssig end på virksomhedens nuværende placering, som er beliggende nær boligområder. Tilkørslen til virksomheden på den nye adresse foregår via hovedindfaldsvej til Holstebro og videre igennem et rent erhvervs-/industriområde. Dermed medfører den øgede trafik på offentlig vej ikke nogen særlige gener for boligområder.

Placeringen i det pågældende erhvervs-/industriområde medfører at der kan tillades højere støjniveau fra virksomheden, og samtidig er der ikke støjfølsom arealanvendelse i erhvervsområdet som kan generes af aktiviteten. Der fastsættes støjvilkår for virksomhedens samlede aktivitet, på samme niveau som gælder alle øvrige virksomheder i området. Virksomhedens etablering af støjvolde hele vejen rundt om nedknusningsaktiviteten, lægges til grund for vurderingen af at støjkravene forventes overholdt. Skulle der mod forventning opstå problemer med støj er der i vilkårene indarbejdet hjemmel til at kræve målinger og afhjælpende foranstaltninger.

I forhold til risikoen for støvproblemer i området, vurderes aktiviteten ikke at give problemer. Der anvendes kun nedknusningsudstyr med sprinklersystem indbygget, og der stilles i øvrigt vilkår om at hele nedknusningspladsen skal kunne sprinkles ved risiko for støvgener. Der stilles desuden krav om at sprinklingssystemet skal være effektivt hele året, og uanset om der er længere perioder med hård frost.

Der opstår ikke egentlig processpildevand i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, men der stilles krav om effektiv og tilstrækkeligt sandfang til at

sikre at støv, sand og lignende fra pladsen ikke udledes til regnvandssystemet.

Området hvor virksomheden etablerer sig er udlagt som OSD område – Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Aktivitetens placering det pågældende sted vurderes imidlertid ikke at udgøre en fare for grundvandet, da der stilles vilkår om at der kun må opbevares og nedknuses rent tegl og beton, og at evt. forurenede fraktioner ikke må behandles og opbevares på grunden.

Med baggrund i ovenstående er det Holstebro Kommunes vurdering, at forudsætningerne for at meddele godkendelsen er opfyldt, og at godkendelsen er ledsaget af sådanne vilkår, at risikoen for forurening eller ikke-uvæsentlige gener for omgivelserne er begrænset.

Det er Holstebro Kommunes vurdering

- at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og
- at virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1.

Ved vurderingen af, om virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen er der lagt vægt på, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde,

- at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt,
- at affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet,
- at der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.
- at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

7. Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Holstebro Onsdag den 20. juni 2007 og på Holstebro Kommunes hjemmeside www.holstebro.dk fra samme dag.

Reglerne for udnyttelse af afgørelsen er nærmere beskrevet under bilagenes punkt 6, der også indeholder klagevejledning.

Eventuel klage over afgørelsen skal være Holstebro Kommune i hænde senest den 18. juli 2007.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Med venlig hilsen

Torben Mølgaard
Miljøingeniør

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen:

- Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, midt@sst.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk.
- A-Beton / Adimé, Drejervej 3, 7490 Aulum
- Michael Hornstrup, Jeppe Aakjærs Vej 30, 7500 Holstebro
- Creativ Company A/S, Rasmus Færchs Vej 23, 7500 Holstebro
- Danske Fragtmænd Holstebro A/S, HI-Park 31, 7400 Herning
- EC Industri ApS, Rasmus Fæchs Vej 22, 7500 Holstebro

Bilag:

1. Dokumentation af vilkår til støj

Dokumentation af overholdelse af støjvilkår skal efter anmodning fra Kommunen fremlægges som følger:

- målinger i omgivelserne, udført som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984
- kildestøjsmålinger kombineret med beregning, udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern industristøj, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Kvalitetskrav til målinger og afrapportering af ekstern støj

Målinger og beregninger skal være udført af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af personer, som er certificerede til at udføre sådanne målinger m.m., jf. Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006.

Målinger samt afrapportering skal udføres i overensstemmelse med bilag 4 i bekendtgørelsen.

Støjgrænserne anses for overholdt, hvis de målte eller beregnede værdier ligger under de respektive grænseværdier med tillæg af måleubestemthed. For faste støjkluder kan der normalt accepteres en maksimal måleubestemthed på 3 dB(A) ved afgørelse om grænseværdiers overholdelse, jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, pkt. 3.5.

Tilsynsmyndigheden kan forlange støjmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Tilsynsmyndigheden skal orienteres, før målinger udføres.

Ved beregninger skal rapporten således indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Specielt skal støjkluderne beskrives, og deres kildestyrke angives. For hver enkelt støjkilde, hvor der foretages målinger, skal desuden angives lydtrykniveauet i dB(A), målt i et geometriske veldefineret og - så vidt muligt - let tilgængeligt kontrolpunkt tæt på kilden. Jf. Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 pkt.3.1.

Måleresultaterne skal ledsages af fyldestgørende og relevante oplysninger om virksomhedens drift under målingerne.

Driftsforhold under målingerne

Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning.

2. Lovgrundlag mv.

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

1. Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 (miljøbeskyttelsesloven).
2. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006 (godkendelsesbekendtgørelsen).
3. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, nr. 1667 af 14. december 2006 (spildevandsbekendtgørelsen).
4. Bekendtgørelse om affald, nr. 1634 af 13. december 2006 (affaldsbekendtgørelsen).
5. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006.

3. Retsbeskyttelse

For nye anlæg / aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen. Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkninger) kan Kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8-års perioden (§41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven).

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg / aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra Kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.

Afgørelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 vedr. afledning af overfladevand, og de dertilhørende vilkår er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Vilkårene vedr. dette kan til enhver tid ændres, såfremt det kan miljømæssigt begrundes.

4. Ændringer eller nye aktiviteter

Fremtidige ændringer eller udvidelser, såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes før der foreligger en afgørelse fra Kommunen. Det er

Kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

5. Sagens akter

Ved sagens behandling er der indgået følgende sagsakter:

Afsender	Emne	Dato
Maabjerg Maskinstation	Ansøgning om miljøgodkendelse	19.02.2007
Maabjerg Maskinstation	Støjspecifikation for nedknusningsanlæg	23.02.2007
Holstebro Kommune	Tilladelse til igangsætning af bygge- og anlægsarbejder, samt VVM-screening.	02.04.2007
Maabjerg Maskinstation	Høringssvar	07.06.2007

6. Udnyttelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunens afgørelse. Der kan klages over såvel afgørelsen om miljøgodkendelse, som over afgørelsen om tilladelse til afledning af overfladevand. Klageperioden er 4 uger for begge afgørelser. Se datoerne i godkendelsens afsnit 7 "Offentliggørelse, udnyttelse og klagemulighed" i godkendelsen.

Følgende kan klage: Ansøgeren, embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Holstebro Kommune, Natur- og Miljøafdelingen, Nupark 51, 7500 Holstebro. Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Et evt. sagsanlæg skal indgives inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

8. Plan over virksomheden

