

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vester Vejrupvej 7, 6893 Hemmet
CVR:	25571436
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 03-04-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- På luftfoto fra sommer 2024 og forår 2023 ses det, at restvand pumpes ud på mark, hvor det i en mindre bræmme afstrømmer mod nord.
 - Ved tilsynet pumpes restvand til gyllebeholder: Vurderes ok.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	27-06-2014
Tilladte dyreenheder	293,28
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse fra 2014 er udnyttet.
Staldtype	<u>Ifølge miljøgodkendelse:</u> - Sengestald med spalter (kanal, linespil) - Dybstrøelse - Spaltegulvbokse <u>Ved tilsynet:</u> - Køer: Sengestald med spaltegulv er med rundskyl. Gyllekanaler er uden linespil. - Kostald: Der står 6 kalvevogne (dybstrøelse) på grusbund. Arealet er ikke godkendt i miljøgodkendelsen fra 2014 til dybstrøelsesareal. - Kvier: Spaltegulvbokse er ændret til sengestald. Der er opstillet en flytbar hytte/læskur mellem kostald og maskinhus. - Læskuret anvendes ikke ved tilsynet. Læskuret står ikke på beton. <u>Vurdering:</u> Idet læskuret ikke anvendes permanent, vurderes det, at læskuret pt. ikke udløser krav om miljømæssig tilladelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<u>Vilkår:</u> - Skrabeanlæg i kostald skal køre minimum hver 4. time. <u>Vurdering:</u> Forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Af den grund er vilkåret om skrabeanlæg + antal skrabninger pr. døgn ikke længere gældende. <u>Vilkår:</u> - I eksisterende kostald skal der installeres skraber i langsgående og tværgående kanaler, således at der hver dag foretages skrabning af kanaler (langsgående og tværgående) mindst hver ottende time. <u>Vurdering:</u> Kostald med spaltegulv er med rundskyl. Gyllekanaler er uden linespil.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ikke et krav.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Intet krav om dyr på græs.

Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres til Nature Energy Sdr. Vium.
Vilkår om beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 12.000 kg EKM	Sengestald m.spalt, linespil	150	230,24	27-06-2014
St.r. årsopdr. 0-4 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,08	27-06-2014
St.r. årsopdr. 4-25 mdr.	Spaltegulvbokse	126	55,97	27-06-2014
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	75	0,98	27-06-2014

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	143	222,3	4.916,3	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	38	10,2	0,0	121,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	95	41,8	563,9	0,0
Slagtekalv st.r. 0-1 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	66	1,1	0,0	11,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,4	3,7	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 31-03-2025: 145 køer, 142 kvier og 2 handyr. <u>Ifølge gødningsregnskab (tidligere ejer):</u> - 2023/2024: 143 årskøer (12.245 kg EKM), 38 kvier (0-6 mdr.), 95 kvier (6 mdr.-kælvning), 66 slagtekalve (40-69 kg.) og 1 slagtekalv (149-480 kg.) - 2022/2023: 136 årskøer (12.549 kg EKM), 34 kvier (0-6 mdr.), 92 kvier (6 mdr.-kælvning), 76 slagtekalve (40-70 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Udendørs køresiloer: - Afløb mod syd: Restvand ledes til pumpebrønd: - Afløb mod nord: Restvand ledes til pumpebrønd: - Fri randbelægning mod nord: Ejer skal sikre, at vand frit kan løbe til afløb. - Pumpebrønd: Mindre pumpebrønd mellem siloer og gyllebeholder. - o Ved tilsynet pumpes restvand til gyllebeholder. På luftfoto fra sommer 2024 og forår 2023 ses det, at restvand pumpes ud på mark, hvor det i en mindre bræmme afstrømmer mod nord.

	Vurdering: Restvand skal pumpes til opsamling/gylle. Hvis restvandet i stedet ønskes at blive udsprinklet, skal der etableres en større opsamlingsbeholder, så der i beholderen er en bufferkapacitet. Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen. - Dybstrøelse afsættes via container.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2005	1.100	2.592	0	
Foderhus	04-01-1800	525	1.313	525	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	11-09-2023	10	153	615	Flydelag	Beholderkontrolleret 11-09-2023.
Gyllebeholder	01-01-1994	11-09-2023	10	394	1.605	Flydelag	Beholderkontrolleret 11-09-2023.
Gyllebeholder	01-07-2004	11-09-2023	10	575	2.400	Flydelag	Beholderkontrolleret 11-09-2023.
Gyllekanaler	01-01-1979			0	440		
Ajlebeholder	05-01-1800			0	60		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Ajlebeholder	Ikke set ved tilsynet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, idet afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 615 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Der pumpes ikke fra stald til gyllebeholder. - Fyldestuds: Ikke etableret. Gylle skal tilføres under flydelag. - Flydelag: ok.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.600 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Der pumpes ikke fra stald til gyllebeholder. - Fyldestuds: Ikke etableret. Gylle skal tilføres under flydelag. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.400 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Fyldestuds: Ok. - Flydelag: Omrørt i forbindelse med gyllekørsel.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholderen på 998 m3. ved Vester Vejrupvej 12. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning	Der modtages returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vester Vejrupvej 12		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1987	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		30-12-2027
		Tank		1987	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		30-12-2027

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	- Tidligere nedgravet olietank af ukendt årstal anvendes til opbevaring af dieselolie. Tanken vurderes til at skulle tages ud af drift i 2027. - Nedgravet olietank fra 1987 er placeret ved stuehus. olietanken skal tages ud af drift i 2027.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier/sprøjtemidler til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke længere på ejendommen - udføres af maskinstation.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Markvandingstilladelse:</u> 1 boring (DGU nr. 102.513): 78.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. - Boring er ikke set ved tilsynet. <u>Boring ved Nr. Lydumvej 21</u> (DGU nr. 102.699): Boring er ikke tilknyttet Vester Vejrupvej 7. Tilladelse til markvanding: Boringen er beliggende i Varde Kommune. <u>Vester vejrupvej 12:</u> Markvandingstilladelse: 28.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2028.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Plads mellem ungdyrstald og foderlade opfylder ikke kravene til vaskeplads, da afløbet fører til dræn.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes via rør til vandløb.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og afleveres på genbrugsplads. Landbrugsplast samles sammen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning. Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-04-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.