

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Vedøvej 7, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 22-10-2018
Ejer: Niels Arve Pedersen	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 17693581	Dato for forrige tilsyn: 30-10-2017
CHR nr.: 13461	Tilsynsførende: DEHJ
Betaler: Niels Arve Pedersen Vedøvej 7, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Niels
Andre ejendomme: Vedøvej 6, Skalhøjvej 11	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/ afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært svinehold, >270 DE eller 750 stipladser til søer IPPC

Kategori: 1a IPPC

Risikoscore før tilsyn: 2,79

Risikoscore efter tilsyn: 2,79

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Dato herfor: **Håndhævelsestype:**

Oplag: Markstak

Antal: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK X Ikke OK Ikke relevant

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud --- Forbud ---- Indskærpelse(-r) -----

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Der gøres opmærksom på at gyllebeholderne skal have udført 10-års beholderkontrol senest d. 17. november 2019

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40192882

Ejers mail: n.arve.pedersen@mail.tele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 17-10-2017		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	35.000	5.835	162,17	Fravænningsvægt: 7,1	Afgangsvægt: 31,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	700		111,08	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,1
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	300		47,61	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,1
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.000	1.000	68,01	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,1
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	500	90	11,90	Indgangsvægt: 45,0	Afgangsvægt: 110,0

Samlet antal DE: 400,77	Antal DE nu:
Tilsynskommentar:	

Registreret produktion:				Dato for registrering: 22-10-2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	27.420		122,27	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 30,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	780		123,46	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	780		52,91	Antal fravænnede 30,0	Fravænningsvægt 7,0

Samlet antal DE: 298,64
Tilsynskommentar:

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Intervall	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2004	17.11.2009		4.100		10 år	Der gøres opmærksom på at gyllebeholderne skal have udført 10-års beholderkontrol senest d. 17. november 2019
Gyllebeholder	01-01-1986	17.11.2009	200	975		10 år	
Fortank til gyllebeholder	01-01-1970			20			
Gyllekanaler	01-01-1970			970			

Fortank til gyllebeholder	01-01-2014			16	Intet	10	
---------------------------	------------	--	--	----	-------	----	--

Beholdere med smågrise-gylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	Der havde været bundvending på tanken på 4100 m ³
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)			Ikke relevant
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Ikke relevant
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1970	150 m ²	0		ikke længere i brug

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			

Er der overdækning? Undtagelse ved:			
<ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger:			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Til Skalhøjvej 11 og Vedøvej 6 (egen ejendom)
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m³: 6045	Samlet produktion af gylle i m³: 7198
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.: 9,23	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 9,23
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Nej	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m³:	Samlet produktion af fast gødning i m³:
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Ingen fast gødning.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Ikke relevant
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			Ikke relevant
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			Ikke relevant
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			Ikke relevant
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			Ikke relevant
Cirkuleres Markstakken?			Ikke relevant
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			Ikke relevant
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning 			OK
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Bemærkninger: Wrap på mark.						

BORING

Vandforsyning (vandværk): Nej
Er der egen boring (ja/nej)? Egen boring i gårdspladsen
Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Rovfluer, Nomus

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Nomus. Foder opbevares i siloer

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	I marken
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none">• 50 m til vandløb og sø• 50 m til almen drikkevandsforsyning• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009	
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Spand i stald
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinhus – ingen afløb
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ingen – Opbevares på Vedøvej 6
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	I stald – I køleskab
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Under kappe
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsstation
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Genbrugsstation
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Lokal mekaniker
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	-----
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsstation
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1990	1758	Tank (Produkt på væskeform)		Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2500 L	Over terræn, udendørs	
2005	G.nr. 55-5820	Tank (Produkt på væskeform)	11DMB 135	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1300 L	Over terræn, udendørs	

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:			Stabilgrus og fliser
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
Bemærkninger:			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: §12 godkendelse og tillæg	Dato: 04-02-2016 og 17-10-2017
<u>Vilkår der er kontrolleret:</u> Vilkårene blev gennemgået	
<u>Heraf vilkår der ikke er overholdt:</u> Alle overholdt	

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	31-10-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,79	