

Miljøgodkendelse

til

BG Elementer, Rødby A/S
Gl. Badevej 2A, 4970 Rødby
23. august 2017

Sagsnummer: 353951
Brev-ID: 3980373
Sagsbehandler: Lasse Birch Højrup
Kvalitetssikret: Marlene Blak Nielsen, 31.07.2017

1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ	3
2. HØRING	3
3. AFGØRELSE	4
Klagevejledning	4
Søgsmålsfrist	5
Kopi sendt til.....	5
4. VILKÅR	5
5. GENERELLE OPLYSNINGER.....	10
6. MILJØTEKNISK VURDERING	11
A. Ansøger og ejerforhold	12
B. Virksomhedens art.....	12
C. Etablering	12
D. Virksomhedens placering og driftstid	12
E. Indretning.....	12
F. Drift	13
G/H. Væsentligste miljøforhold og forurening	13
7. GENERELLE OPLYSNINGER.....	17
Ændringer og udvidelser	17
Jord.....	18
8. BILAG	19

1. Ikke-teknisk resumé

BG Elementer, Rødby A/S, har den 8. juni 2017 ansøgt om miljøgodkendelse til et anlæg for midlertidig opbevaring af ikke-farligt affald.

BG Elementer A/S har flyttet produktionen af pæle til fundering til Korsør, hvorfor de ledige arealer på Gl. Badevej 2A vil overgå til anden anvendelse. En del af ejendommen ønskes anvendt til genbrugsaktiviteter, og BG Elementer A/S har indgået aftale med Marius Pedersen A/S, der vil forestå aktiviteterne. Genbrugsaktiviteterne vil primært foregå indendørs i hallen. Pladsen rundt om virksomheden vil overvejende blive anvendt til opstilling af overdækkede containere.

Virksomheden vil modtage op til ca. 12.000 t affald årligt, hvor fraktionerne pap, plast, papir og usorteret træ vil udgøre den største mængde. Der bliver derudover også modtaget dæk. Affaldet tilføres i containere og aflæsses ved ankomst inde i hallen på den aktuelle sorteringsplads. Sorteringen sker ved anvendelse af gummihjulslæsser og med håndkraft, og de sorterede fraktioner læsses i containerne udendørs. Det forventes, at der dagligt ankommer ca. 30 lastbiler.

Der gælder standardvilkår for denne type virksomhed, som regulerer virksomhedens indretning og drift. Godkendelsesmyndigheden har suppleret disse vilkår med støjgrænser, som er fastsat med udgangspunkt i vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen.

Ansøgningen er suppleret med VVM-screening af aktiviteten.

2. Høring

Teknik- og Miljømyndigheden har lavet udkast til miljøgodkendelse og udkast til afgørelse om ikke VVM-pligt.

Udkastet er den 19.07.2017 sendt til udtalelse hos ansøger og den 31.07.2017 i høring hos berørte parter i øvrigt for at opfylde forvaltningslovens¹ regler om partshøring.

Parter er efter godkendelsesmyndighedens opfattelse virksomheden selv samt virksomhedens nærmeste naboer. Miljøgodkendelsen er desuden sendt i høring hos Femern A/S (rwe@femern.dk).

Teknik- og Miljømyndigheden har bedt om udtalelser til udkastet indenfor en frist af 21 dage.

Der er indkommet følgende bemærkninger:

Høringssvar fra Svend Møller Hansen ApS

Svend Møller Hansen ApS finder det uheldigt, at der placeres en affaldsvirksomhed langs en indfaldsvej til Rødby og i et etableret industri kvarter. Svend Møller Hansen ApS mener, at der på trods af, at affaldssorteringen vil foregå indendørs, vil flyde med affald i form af plastik og papir i hele området. I høringssvaret skrives der, at det er sket i Sakskøbing. Godkendelsesmyndigheden vurderer, at evt. spild af affald fra virksomheden reguleres/forhindres af vilkår 2.5 og 5.1, og dermed vil indgå som en del af det jævnlige miljøtilsyn med virksomheden.

¹ Forvaltningsloven, nr. 571 af 19. december 1985

3. Afgørelse

Teknik- og Miljømyndigheden meddeler hermed miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens² § 33, stk. 1 til det ansøgte.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Der meddeles samtidig afgørelse om ikke VVM-pligt. Projektet er omfattet af VVM-lovens³ bilag 2, punkt 11 b:

"Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af [bilag 1](#))."

Teknik- og Miljømyndigheden har foretaget VVM-screening, og har på det grundlag afgjort, at projektet ikke giver anledning til væsentlig miljøpåvirkning, og dermed ikke er omfattet af planlovens⁴ § 11 g om VVM. Der skal således ikke udarbejdes en VVM-vurdering.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 24.08.2017. Miljøgodkendelse og afgørelsen om ikke VVM-pligt er offentligt tilgængelig på www.mst.dma.dk fra og med 24.08.2017

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens⁵ § 91. Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.

Afgørelse om ikke VVM-pligt kan påklages særskilt for så vidt angår retlige forhold.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være modtaget senest 21.09.2017.

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Lolland Kommune om klagen giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Lolland Kommune fastholder afgørelsen, sender vi relevante oplysninger i sagen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Miljø- og Fødevareklagenævnet gebyret.

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte Lolland Kommune. Om du fritages, er Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse.

Lolland Kommune giver besked til den, der har fået afgørelsen om, at den er blevet påklaget.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens⁵ § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

² Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016

⁴ Lov om planlægning, nr. 388 af 6. juni 1991

⁵ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

Søgsmålsfrist

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopi sendt til

Jesper Arffmann, Dansk Miljørådgivning A/S, Karolinevej 17, 4200 Slagelse, ja@dmr.dk

Henrik Steffensen, BG Elementer, Gl. Badevej 2A, 4970 Rødby, henrik.steffensen@bgbeton.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø., dnlolland-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450, Kbh. SV., fr@friluftsraadet.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. Ø, seost@sst.dk

Svend Møller Hansen ApS, Skivevej 61, 9500 Hobro (ejer af Finlandsvej 1A-B og 3A-E)

4. Vilkår

Standardvilkår er anført bag vilkåret i parentes og med standardvilkårsnummer. Hvis standardvilkåret er tilpasset, eller dele af standardvilkåret er taget ud, er nummeret suppleret med en stjerne (*).

1. Generelt

- 1.1 Denne miljøgodkendelse omfatter arealet angivet på kortbilag 1 til disse vilkår.
- 1.2 Denne miljøgodkendelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden for to år fra godkendelsen er meddelt.
- 1.3 Hvis anlæggets ejerforhold eller forholdene omkring ansvaret for anlæggets miljøforhold ændres, skal dette meddeles Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland Kommune.
- 1.4 Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører (1).
- 1.5 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (2).

2. Indretning og drift

- 2.1 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet (3).
- 2.2 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder og på de angivne steder (4*).

EAK-kode	Affaldsfraktion	Max. oplag (t)	Modtagested	Oplagssted
20 01 01	Pap, papir, plast	300	Hal	Udendørs, overdækket container
17 02 03	Plast (usorteret)	100	Hal	Udendørs, overdækket container
17 02 01	Rent træ (usorteret)	200	Hal	Udendørs, overdækket container
20 01 99 20 03 01	Affald til sortering	300	Hal	Udendørs, overdækket container
16 01 03	Dæk	100	Bås, udendørs	Bås, udendørs
19 12 12	Mineralsk og inert affald	-	Hal	Udendørs, overdækket container
17 09 04	Deponiaffald	-	Hal	Udendørs, overdækket og tæt container

Tabel 1

- 2.3 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere (5).
- 2.4 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet (6).
- 2.5 Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt (7).

3. Luftforurening

- 3.1 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes (8*).

4. Støj

- 4.1 Støj fra virksomheden, angivet som det samlede ækvivalente, korrigerede støjniveau målt udendørs i dB(A) og beregnet i punkter 1,5 m over det omgivende terræn må på intet punkt i de pågældende områder, udenfor virksomhedens egen grund, overskride grænseværdierne i den nedenstående Tabel 2:

Områdetype	Mandag- fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag- fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 7.00
Erhvervsområde (LP: 383-211.1 & 360-76)	60	60	60
Ved bolig på Gl. Badevej 2 (LP: 383-211.1)	55	45	40 (max. niveau 55)
Ved boliger i det åbne land	55	45	40 (max. niveau 55)
<i>LP: Lokalplan.</i> <i>I dagperioden kl. 7-18 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.</i> <i>I aftenperioden kl. 18-22 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.</i> <i>I natperioden kl. 22-07 skal grænseværdierne være overholdt inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.</i>			

Tabel 2

- 4.2 Tilsynsmyndigheden kan forlange - dog højest en gang årligt - at virksomheden dokumenterer, at støjkravene overholdes.
- 4.3 Dokumentationen skal overholde kvalitetskrav til "Miljømåling - ekstern støj". Tilsynsmyndigheden skal før målinger foretages acceptere hvilket laboratorium/person, der udfører disse. Forslag til måleprogram, skal fremsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden. Støjmåling/støjberegning skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 2 måneder efter at kommunen har anmodet herom.

5. Affald

- 5.1 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder (13*).
- 5.2 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden (14).

6. Beskyttelse af jord og grundvand

- 6.1 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (23).
- 6.2 Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares (25).

7. Egenkontrol

- 7.1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret (26).
- 7.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år (27).

8. Driftsjournal

- 8.1 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 2.2. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden (28*).

9. Bilag til vilkår

Bilag 1



5. Generelle oplysninger

Uheld og driftsforstyrrelser

Uheld og driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening skal jævnfør miljøbeskyttelseslovens⁶ § 71 meddeles til miljømyndigheden.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden er ansvarlig for at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg til denne. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal godkendelsesmyndigheden kontaktes, hvorefter det afklares om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens⁶ § 33, stk. 1 og 2).

Det kan for eksempel være ændringer, der fører til mere forurening af luft, jord eller vand, mere støj, mere affald eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

Godkendelsesmyndigheden vil afgøre hvorvidt udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig ud fra indholdet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg, og virksomhedens oplysninger om indretning og drift.

Bortskaffelse af affald

Affald fra virksomheden skal afleveres til modtagere i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Først og fremmest regler i regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen⁷; men også regler om produktansvar.

- *Affald - Lolland Kommunes erhvervsaffaldsregulativ 2012* har ordninger for affald, der ikke kan genanvendes og skal til forbrændingsanlæg, til deponi eller anden specialbehandling. Farligt affald, undtagen spildolie der er genanvendeligt, hører til i denne gruppe.
- *Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012 med ændringer § 64*: Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald, jf. dog § 65, stk. 5 og 6, og § 66. Sorteret affald til nyttiggørelse skal minimum hvert år afleveres til godkendt og registreret indsamlevirksomhed, genanvendelses anlæg eller fælleskommunalt anlæg i Miljøstyrelsens affaldsregister.
- *REFA's genbrugspladser* kan benyttes ved mindre mængder mod betaling – husk blå og gule affaldskuponer til almindeligt affald og farligt affald.
- *Konkret anvisning fra kommunen*. Teknik- og Miljømyndigheden anviser specielle affaldsfraktioner ved henvendelse herom

Virksomheden kan finde affaldsdata på ads.mst.dk. Affaldsmodtagerne indberetter på virksomhedens P-nummer. Regler er i bekendtgørelse om affaldsdatasystemet nr. 1306 af 17. december 2012.

Jordflytning

Da ejendommen ligger i et område, som er områdeklassificeret i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen⁸, skal al bortkørsel af jord fra ejendommen ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for jordflytning. Region Sjælland har registreret oplysninger på matriklen.

⁶ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

⁷ Bek. om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

⁸ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015

6. Miljøteknisk vurdering

Resume

Jesper Arffmann fra Dansk Miljørådgivning A/S har på vegne af BG Elementer, Rødby A/S, den 8. juni 2017 ansøgt om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens⁹ bilag 2, listepunkt K 212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på [bilag 1](#) eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i [bilag 1](#) eller listepunkt K 211."

BG Elementer A/S har flyttet produktionen af pæle til fundering til Korsør, hvorfor de ledige arealer på Gl. Badevej 2A vil overgå til anden anvendelse. En del af ejendommen ønskes anvendt til genbrugsaktiviteter, og BG Elementer A/S har indgået aftale med Marius Pedersen A/S, der vil forestå aktiviteterne. Genbrugsaktiviteterne vil primært foregå indendørs i hallen. Pladsen rundt om virksomheden er befæstet med afløb til kommunalt afledningssystem og vil overvejende blive anvendt til opstilling af overdækkede containere.

Virksomheden vil modtage op til ca. 12.000 t affald årligt, hvor fordelingen mellem de modtagne fraktioner kan variere fra år til år, men hvor fraktionerne pap, plast, papir og usorteret træ vil udgøre den største mængde. Der bliver derudover også modtaget dæk. Affaldet tilføres i containere og aflæsses ved ankomst inde i hallen på den aktuelle sorteringsplads. Sorteringen sker ved anvendelse af gummihjulslæsser og med håndkraft, og de sorterede fraktioner læsses i containerne udendørs. Det forventes, at der dagligt ankommer ca. 30 lastbiler.

Ansøgningen er suppleret med VVM-screening af aktiviteten. Ansøgning og VVM-screening er korrekt fremsendt via Byg og Miljø.

Forhold til anden lovgivning

Lokalplan

Virksomheden er beliggende inden for lokalplanområde 383-211.1. Etablering og drift af denne type virksomhed er i overensstemmelse med lokalplanen.

Byggetilladelse

Det oplyses i ansøgningen, at de udendørs containere vil blive overdækket. Gøres dette ved at opstille et decideret halvtag, skal der søges byggetilladelse om dette.

Naturbeskyttelsesloven¹⁰

Der er i VVM-anmeldelsen redegjort for afstanden til nærmeste § 3 beskyttede overdrev (ca. 50 m) og afstanden til nærmeste Natura 2000 område (3,7 km). Etablering og drift af anlægget vurderes ikke at have en negativ påvirkning på de angivne områder omfattet af naturbeskyttelsesloven.

⁹ Bek. om godkendelse af listevirksomhed, nr. 725 af 6. juni 2017

¹⁰ Lov om naturbeskyttelse, nr. 9 af 3. januar 1992

Fredning

Det vurderes, at der ikke sker påvirkning af nærmeste fredninger.

VVM-screening

Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed har foretaget en VVM-screening af projektet, og har besluttet, at det ansøgte projekt ikke udløser VVM. Afgørelsen af ikke VVM-pligt meddeles samtidig med meddelelsen af miljøgodkendelsen.

A. Ansøger og ejerforhold

Ansøgningen er udfyldt af Jesper Arffmann fra Dansk Miljørådgivning A/S på vegne af BG Elementer. Ansøger og ejer er BG Elementer. BG Elementer A/S har indgået aftale med Marius Pedersen A/S, der vil forestå aktiviteterne. Kontaktperson er Henrik Steffensen (henrik.steffensen@bgbeton.dk / 28 99 86 98). Oplysningerne om ansøger og ejerforhold vurderes at være fyldestgørende.

B. Virksomhedens art

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹¹ bilag 2, listepunkt K 212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på [bilag 1](#) eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i [bilag 1](#) eller listepunkt K 211."

Denne type virksomhed er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsens¹² afsnit 21.

Det vurderes, at ansøgningens oplysninger vedrørende virksomhedens art er fyldestgørende.

C. Etablering

Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte d. 1. juli 2017 og slutte d. 1. september 2017. Virksomheden ønsker at starte driften, så snart det er muligt.

D. Virksomhedens placering og driftstid

Virksomheden er placeret på Gl. Badevej 2A, 4970 Rødby, matrikelnr. 251d, Rødby Markjorder. Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne fremgår af [Bilag 1](#).

Det oplyses, at driften forventes at være fra kl. 06.00 - 22.00 på hverdage og kl. 07.00 – 16.00 på lørdage. Det oplyses, at der undtagelsesvis kan være drift uden for disse tider.

E. Indretning

Det oplyses i ansøgningen, at der inde fra hallen er støbt gulv uden afløb. Udepladsen er støbt med afløb til kommunens afledningssystem. Pladsen vil alt overvejende blive anvendt til opstilling af containere, der overdækkes for at forhindre vand i at blive opsugt i de behandlede materialer. Der forefindes kontor og velfærdsfaciliteter med afløb til kommunalt spildevandssystem i den eksisterende hal. Der etableres ikke vaskeplads.

¹¹ Bek. om godkendelse af listevirksomhed, nr. 725 af 6. juni 2017

¹² Bek. om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1520 af 7. december 2016

F. Drift

Det vurderes, at ansøgningens beskrivelse af virksomhedens drift er fyldestgørende.

G/H. Væsentligste miljøforhold og forurening

Indretning og drift

Ansøgningens oplysninger om indretning og drift er vurderet ovenfor.

Luftforurening

Luftforurening reguleres via standardvilkår. Det vurderes, at der udover standardvilkårene ikke er behov for særskilte vilkår vedr. luftforurening.

Støj

Der vil forekomme støj fra gummihjulslæsser samt fra lastbiler, der til- og frafører materialer fra virksomheden. Det oplyses i ansøgningen, at den nye virksomhed ikke vurderes at støje over gældende grænseværdier for blandede bolig- og erhvervsområder ved nærmeste bolig.

Det vurderes, at der skal fastsættes støjvilkår med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning "Miljømåling – ekstern støj" nr. 5/1984 og placeringen af anlægget i erhvervsområdet omfattet af lokalplan 383-211.1.

Det betyder, at der i følgende erhvervsområder skal gælde en støjgrænse på 70 dB(A) i anlæggets driftstid:

- Lokalplanområde 383-211.1 Erhvervsområde ved Færgevej og Gl. Badevej.
- Lokalplanområde 360-76 Erhvervsområde ved Finlandsvej og Sulkavavej i Rødbyhavn.

Derudover vurderes det relevant at fastlægge støjgrænse for omkringliggende boliger – parcelhuse – beliggende i åbent land udenfor erhvervsområdet. Støjgrænsen som anlægget skal overholde ved disse boliger, skal være 55/45/40 dB(A). Den samme støjgrænse gælder for boligen på Gl. Badevej 2, som ligger i erhvervsområdet omfattet af lokalplan 383-211.1. Det vurderes, at støjgrænsen ved boligen skal defineres som ved blandet bolig og erhverv.

Det vurderes, at der skal meddeles et vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange, at anlægget bekoster og lader foretage støjmålinger til dokumentation for overholdelse af støjvilkårene. Støjmålinger skal foretages i overensstemmelse med til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitet i miljømålinger.

Affald

Det oplyses i ansøgningen, at der kan være enkelte emner, som ikke kan genanvendes. Disse emner vil blive frasorteret i to fraktioner:

- 19 12 12 Mineralsk og inert affald.
- 17 09 04 Deponiaffald.

Begge fraktioner vil blive opbevaret i containere og afleveret til REFA. Erfaringer fra andre anlæg viser, at mængden af disse fraktioner vil udgøre under 1 % af de modtagne affaldsmængder til sortering. Det vurderes, at disse to fraktioner indsættes i tabellen over, hvilket affald der modtages på virksomheden sammen med vilkår om, hvordan affaldet skal oplagres.

Det vurderes, at ansøgningens oplysninger om oplag og håndtering af affald, er fyldestgørende. Der stilles standardvilkår til oplag og håndtering af affald.

Beskyttelse af jord og grundvand

Virksomheden ligger ikke inden for drikkevandsinteresser. Der stilles standardvilkår vedrørende befæstede arealer. Det vurderes ikke, at det er nødvendigt at stille yderligere vilkår.

Spildevand

Det oplyses, at der ikke genereres spildevand fra produktionen, og at der ikke er afløb inde fra hallen. Der foreligger en udledningstilladelse for overfladevand fra 31. oktober 2006 som virksomheden er underlagt. Derudover findes der en tilslutningstilladelse for sanitært spildevand fra 11. september 2007.

Egenkontrol

Krav om egenkontrol reguleres af standardvilkår.

Driftsjournal

Krav om driftsjournal reguleres af standardvilkår.

Ophør:

Der stilles krav i standardvilkår om, at virksomheden ved driftsophør skal træffe nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Godkendelsesmyndigheden har desuden tilføjet vilkår om, at ejerskifte skal meddeles således at tilsynsmyndigheden altid kan komme i kontakt med virksomheden.

Renere teknologi - BAT

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomheder omfattet af listepunkt K 212. Standardvilkårene er udarbejdet i samarbejde med de respektive brancher og kommuner. Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik indenfor branchen. Da virksomheden er omfattet af standardvilkår, er der taget stilling til BAT i forbindelse med fastsættelsen af standardvilkårene. Der skal således i ansøgningen ikke redegøres yderligere for dette punkt.

Irrelevante standardvilkår eller dele heraf:

Standardvilkår eller dele af standardvilkår, som ikke er benyttet vises i Tabel 3.

STAND BEK	Vilkår	Begrundelse
21.4.8 (Del af vilkår)	...eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter	Der foretages ikke knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter på virksomheden. Denne del af vilkåret vurderes derfor at være irrelevant.
21.4.9	[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]	Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke oplagres dagrenovations- og haveaffald.
21.4.10	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra	Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke etableres mekanisk ventilation.

	<p>punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]</p>	
21.4.11	<p>Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m³. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. <p>Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.</p>	<p>Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke er afkast til det fri fra de nævnte aktiviteter.</p>
21.4.12	<p>Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.</p>	<p>Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke modtages det nævnte affald.</p>
21.4.13 (Del af vilkår)	<p>Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.</p>	<p>Der forekommer ikke filterstøv, og det vurderes derfor, at denne del af vilkåret ikke er relevant.</p>

<p>21.4.15</p>	<p>Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.</p>	<p>Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke er de nævnte tanke på anlægget.</p>
<p>21.4.16</p>	<p>Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.</p>	<p>Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke modtages det nævnte affald.</p>
<p>21.4.17</p>	<p>Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.</p>	<p>Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke modtages det nævnte affald.</p>
<p>21.4.18</p>	<p>Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.</p>	<p>Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke modtages det nævnte affald.</p>
<p>21.4.19</p>	<p>Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.</p>	<p>Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke modtages det nævnte affald.</p>
<p>21.4.20</p>	<p>Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere</p>	<p>Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke modtages det nævnte affald.</p>

	skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorene.	
21.4.21	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]	Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke modtages det nævnte affald.
21.4.22	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.	Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke modtages det nævnte affald.
21.4.24	Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.	Dette vilkår vurderes at være irrelevant, da der ikke etableres vaskeplads.
21.4.28 (Del af vilkår)	- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.	Denne del af vilkåret vurderes at være irrelevant, da der er afkast med filtre.

Tabel 3

7. Generelle oplysninger

Driftsforstyrrelser

Driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening skal indberettes til miljømyndigheden, dvs. Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed, jf. miljøbeskyttelsesloven¹³ § 71.

Ændringer og udvidelser

Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal godkendelsesmyndigheden kontaktes, så denne kan afgøre om udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig, jf. miljøbeskyttelsesloven¹³ § 33 stk. 1 og 2.

Affald

Virksomheden skal håndtere affald efter de til enhver tid gældende regler i Lolland Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen¹⁴.

¹³ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

¹⁴ Bek. om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

Jord

Virksomheden ligger i et område, som er områdeklassificeret i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen¹⁵. Region Sjælland har registreret oplysninger på matriklen.

Materiale der ligger til grund for afgørelsen

Ansøgning i BOM – 8. juni 2017

VVM-screeningsnotat – 18. juli 2017



Lasse Birch Højrup
Miljøsagsbehandler

¹⁵ Bek. om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015

8. Bilag

Bilag 1: Virksomhedens placering i forhold til omgivelserne.

