



- 1) Alle rør 110 PVC med 20‰
- 2) 1 = endretningsgrene
- 3) 1 = Målerbrønd
- 2 = Olieudskiller
- 3 = Sandfang

Udført anlæg den 1/8-2018

Grarly - Entreprenør A/S
 Håndværkervej 14 9690 Fjerritslev
 Tlf. 21 41 82 80

Kloak ført på væg i ingeniørgang

Ø80 PVC dræn
i rampens længde

Ø80 PVC dræn
i rampens længde

110 PVC

110 PVC mini 20‰

NY Sandfang

Rembrønd
315

8 m
7 m
1 2 3 Sandfang
Ø425 SF
Rembrønd

12000

Brovægt

SF-sten

Ø315
RK: 6.30
LK: 6.30
BK: 5.80

Ø315
LK: 5.85

Ø400
DK: 6.15
LK: 6.15
BK: 5.55

Ø400
DK: 7.00
LK: 6.30
BK: 5.70

Ø315
RK: 6.90
LK: 6.30
BK: 5.80

Ø315
DK: 10.00
BK: 8.40

Ø315
DK: 10.00
BK: 8.55

Ø315 (Ø1000)
DK: 10.00 (9.60)
BK: 8.58 (6.00)

Ø315
DK: 10.00
BK: 6.40

Ø315
BK: 6.50

Ø315
DK: 10.00
BK: 6.35

Pumpebrønd
DK: 10.05
BK: 5.30
TK: 6.30
AK: 8.50

Ø315
DK: 10.00
BK: 8.25

Ø315
med sandfang og vandlås

Ø1000
DK: 10.05 (9.55)
BK: 8.06

Ø1000
DK: 9.80
BK: 7.50

Ø1000
DK: 10.00 (9.10)
BK: 7.67