



# STRUER KOMMUNE

Postbox 19  
7600 STRUER

Leif Breinholt  
Lucernemarken 9  
7600 Struer

TEKNISK FORVALTNING  
Sagsbehandler:  
Gitte Bak/jp

Dato: 21. maj 1990  
J.nr.: 09.02G01

Godkendelse i h.t. miljøbeskyttelsesloven af en slagtekyllingefarm på matr. nr. 10a, Resen, beliggende Lucernemarken 28, 7600 Struer

Leif Breinholt, Lucernemarken 28, 7600 Struer, har ansøgt Struer Kommune om godkendelse i h.t. miljøbeskyttelseslovens § 35 af en slagtekyllingefarm med plads til mere end 20.000 slagtekyllinger på ovennævnte landbrugsejendom. Slagtekyllingefarmen er omfattet af punkt J1 på listen over virksomheder, der er omfattet af lovens kap. 5.

Til brug ved behandling af godkendelsessagen har foreligget følgende:

1. Ansøgning af 6. marts 1990
  2. Situationsplan. Ikke målfast.
  3. Kort 1:10000
  4. Bilag 1 - 6 fra Landsudvalget for Fjerkræ, Øster Hougvej 50, 5500 Middelfart
  5. Supplerende oplysninger indsamlet ved bl.a. en besigtigelse af ejendommen den 19. marts 1990
- a) Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

Ejendommen er etableret på matr. nr. 10a, Resen, beliggende Lucernemarken 28, 7600 Struer.

Ejendommen er beliggende i landzone. Nærmeste nabobeboelse (Lucernemarken 30) ligger ca. 130 meter syd-vest for ejendommen. Lucernemarken 26, ligger ca. 150 meter nord-nordøst for de projekterede stalde. Nordøst for staldene ligger Lucernemarken 15 og 17 med en afstand på ca. 200 meter. Ca. 200 meter syd-øst for ejendommen ligger Lucernemarken 21.

Rådhuset  
Østergade 13-17  
Fax 97 85 46 63  
Telf. 97 85 55 88

Teknisk Forvaltning  
Fabriksvej 2  
Fax 97 85 25 95  
Telf. 97 85 22 88

De Kommunale Værker  
Jyllandsgade 1  
Fax 97 84 01 25  
Telf. 97 85 11 88

Skatteforvaltningen  
Anlægsvej 7  
Telf. 97 85 44 88

b) Oplysninger om virksomhedens etablering

Der ønskes etableret to slagtekyllingestalde på hver ca. 2.000 m<sup>2</sup>. Byggeriet forventes påbegyndt når tilladelsen hertil foreligger og de ibrugtages straks efter opførelsen.

Den nuværende produktion af kyllinger er etableret i to etaper. De første to stalde blev etableret i 1971 og heri produceres der årligt ca. 185.000 kyllinger. Ejendommen blev i 1986 udvidet med et kyllingehus på ca. 2.164 m<sup>2</sup> og en årlig produktion på ca. 350.000 kyllinger.

c) Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift

I de projekterede slagtekyllingestalde vil belægningen være på ca. 25 kyllinger pr. m<sup>2</sup>, det vil sige at hvert hold består af ca. 50.000 kyllinger pr. stald. Der vil blive produceret ca. 6,2 hold pr. år. Dette vil give en årlig produktion på ca. 620.000 kyllinger i de projekterede stalde. Ejendommens samlede produktion vil efter udvidelsen være på ca. 1.155.000 kyllinger pr. år svarende til ca. 462 dyreenheder.

Produktionsforløbet i alle staldene vil blive ens, således at kyllingerne indsættes samtidig og staldene rengøres samtidig.

Produktionstiden for 1 hold kyllinger er ca. 38-42 dage. En 42-dages kylling vejer ca. 1,6 kg.

Foderforbruget til en 42-dags kylling er ca. 2,9 kg, således at det årlige foderforbrug er på ca. 3.350 tons.

Foderet bliver opbevaret i siloer.

Den årlige gødningsproduktion vil udgøre ca. 1.617 tons fast gødning. Efter oplysninger givet af konsulent Palle V. Larsen vil tørstofindholdet i gødningen være ca. 54%.

Ejendommens jordtilliggende er på 24 ha. For at kunne opfylde § 25 (harmonireglen) i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988 om husdyrgødning og ensilage m.v., skal der indgås skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning på 207 ha.

Der er indgået aftale om levering af husdyrgødning fra 166 dyreenheder svarende til 83 ha. Aftalerne gælder i en periode på 3-5 år. Når kyllingeproduktionen udvides skal der indgås aftaler om yderligere 124 ha.

Efter hvert hold kyllinger afhentes gødningen og staldene rengøres. På grund af smittefare bliver der ikke opbevaret fast gødning på ejendommen. Den mængde fast gødning som vil blive opbevaret vil svare til den mængde, som spredes på ejendommens markarealer.

Vaskevandet ledes til opsamlingsbeholder. De eksisterende beholdere har et rumindhold på h.h.v. 30 m<sup>3</sup> og 40 m<sup>3</sup>. I forbindelse med etablering af de projekterede stalde vil der blive lavet 2 opsamlingsbeholdere, som hver har en kapacitet på mindst 20 m<sup>3</sup>.

Forbruget af vaskevand er ca. 1 m<sup>3</sup> pr. 100 m<sup>2</sup> stald, således at den samlede mængde vaskevand der vil blive brugt er på mellem 75 og 100 m<sup>3</sup> pr. vask. Opbevaringskapaciteten vil svare til mindst en afvaskning af staldene.

Efter rengøring vil staldene blive desinficeret. Det er Odense Damservice som uføre desinficeringen.

I de projekterede stalde vil der blive etableret undertryksanlæg med indsugningsventiler placeret i væg og udsugning ca. 1 meter over kip. Luftafkastene er ikke overdækket og lufthastigheden heri er ved max. ventilation ca. 8 m/sek., ved min. under 1 m/sek.

Udsugningskapaciteten er maksimalt 3,5 m<sup>3</sup>/time pr. kylling. Om vinteren og i perioder med små kyllinger er det under 1/10 heraf.

I de eksisterende stalde er der etableret undertryksanlæg.

Kun ejeren vil være beskæftiget på ejendommen.

d) Oplysninger om virksomhedens forurening

Luftforurening

Der kan forekomme lugtgener fra staldene.

Der foreligger ikke målinger over luftens totalindhold, men det vides, at luften bl.a. indeholder ammoniak, svovlbrinte og støv.

Det er oplyst, at stalddriften ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener udenfor ejendommens område, dog eventuelt nogle kortvarige gener i forbindelse med udrensning af kyllingestaldene ca. 6 gange om året. De meget små mængder støv der kommer ud med ventilationsanlægget, angives ikke at ville give anledning til støvgener.

Støj

Der må påregnes støj fra ventilationssystemet samt fra brug af maskiner, der anvendes i den daglige drift.

Affald

Der vil udover gødning fremkomme selvdøde dyr, små mængder medicinrester, olie- og kemikalieaffald samt rengøringsvand fra staldene.

e) Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Der er ikke givet oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger.

## Støj

Ventilatorerne er hastighedsregulerede, hvilket indebærer, at deres omdrejningstal og dermed bidraget til støjniveauet vil være nedsat en stor del af tiden.

## Affald

Animalsk affald i form af selvdøde dyr opbevares i lukkede beholdere og afhentes af en godkendt destruktionsanstalt. Olie- og kemikalieaffald afleveres til Den kommunale Modtageplads.

### f) Miljøteknisk vurdering

Planlægningsmæssigt er landbrugsejendommen placeret i det åbne land i et landzoneområde, hvis hovedanvendelse er fastlagt til landbrugsproduktion.

Lugtgener for naboejendommene vil kunne opstå i de tilfælde hvor vinden er i syd-øst eller nord-øst når der bliver udrenset i kyllingestaldene.

Det vurderes, at slagtekylligefarmens drift ikke vil give væsentlige lugtgener for omgivelserne ved nærværende godkendelses vilkår.

## SLAGTEKYLLINGEFARMENS GODKENDELSE

På det således foreliggende grundlag godkender Struer Byråd herved en slagtekyllingefarm på matr. nr. 10a m.fl., Resen by og sogn, beliggende Lucernemarken 28, 7600 Struer, i h.t. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 om miljøbeskyttelse § 35 jfr. bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 om godkendelse af særlige forurenende virksomheder m.v. på følgende vilkår:

### 1. Generelt

- 1.1 Kyllingefarmen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det foreliggende projekt, idet nedennævnte vilkår dog skal respekteres.
- 1.2 Godkendelsen omfatter 1.115.000 kyllinger pr. år.
- 1.3 Indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg og afløbssystemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse og ensilage m.v. Bekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes straks, uanset ikrafttrædelsesbestemmelserne i § 37.

## 2. Støj

- 2.1 Det totale støjniveau angivet som det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) hidrørende fra virksomheden målt i skel til nærmeste nabobeboelse må ikke overstige:

### Daq

Mandag - fredag	kl. 07,00 - 18,00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07,00 - 14,00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14,00 - 18,00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07,00 - 18,00	45 dB(A)

### Aften

Alle dage	kl. 18,00 - 22,00	45 dB(A)
-----------	-------------------	----------

### Nat

Alle dage	kl. 22,00 - 07,00	40 dB(A)
-----------	-------------------	----------

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

## 3. Luftforurening

- 3.1 Der må fra virksomheden ikke fremkomme røg-, støv- eller luftgener som efter tilsynsmyndighedens vurdering er til væsentlige gener for de omkringboende.

## 4. Affald

- 4.1 Dybstrøelse i forbindelse med slagtekyllingeproduktionen kan opbevares i markstakke, der til enhver tid skal være overdækket. Overdækningen kan f.eks. gøres med halm eller plastik.

Oplaget skal placeres mindst 100 m fra anden mands bolig, derudover skal oplaget opfylde afstandskravene i bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988 § 3, stk. 1, og må ikke medføre risiko for forurening af grundvand og overfladevand.

- 4.2 Vaskevandet fra rensning af kyllingestalden skal opbevares og behandles som flydende husdyrgødning i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988.

Opsamlingsbeholderen skal have en kapacitet svarende til mindst en afvaskning af staldene.

- 4.3 Der skal findes skriftlige aftaler, der sikrer, at der ialt rådes over minimum 231 ha (incl. ejendommens egne markareal), hvorpå der kan udbringes gødning.

Skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning skal være af mindst 1 års varighed. Kopi af aftalerne skal fremsendes til Struer Kommune senest 1/2 år før, aftalen træder i kraft. De af Landskontoret for Landboret udarbejdede standardkontrakter bør anvendes.

Når indgåede aftaler udløber skal der indgås nye aftaler således, at ovennævnte opfyldes.

4.4 Animalsk affald herunder selvdøde kyllinger, skal snarest transporteres til destruktionsanstalt og må i tiden inden afhentningen ikke give anledning til uhygiejniske forhold.

## 5. Drift

5.1 Til imødegåelse af lugt- og støjgener fra staldventilation skal ventilationsanlæg og afkast vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang samt eventuelt efter tilsynsmyndighedens anvisninger.

5.2 Der skal overalt på virksomheden i nødvendig omfang foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier.

5.3 Tagvand og overfladevand fra befæstede arealer skal effektivt bortledes, således at der ikke sker overfladisk afstrømning.

Projekt til bortledning af tagvandet fra de projekterende kyllingestalde skal fremsendes til Struer Kommune til godkendelse.

## 6. Tilsyn og kontrol

6.1 Virksomheden skal, såfremt tilsynsmyndigheden skønner det nødvendigt, gennem målinger dokumentere, at nævnte støjvilkår er overholdt.

Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledningens nr. 5 af 1984 "Ekstern støj fra virksomheden", afsnit 7 og skal udføres af et kvalificeret, uvildigt firma/laboratorium. Målerapporten skal i relevante dele udfærdiget som angivet i vejledningens afsnit 9.10.

Et eksemplar af målerapporten skal sendes til tilsynsmyndigheden. Alle målinger bekostes af virksomheden.

Der kan højst kræves en støjmåling pr. år.

6.2 Øvrige vilkår kontrolleres ved, at virksomhedens i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer) eller eventuelt fører protokol.

6.3 Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden Struer Kommune, kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumenterer, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

## Olie- og kemikalieaffald

Olie- og kemikalieaffald skal håndteres og bortskaffes i h.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 og bekendtgørelse nr. 410 af 27. juli 1977 om olieaffald.

## Godkendelsens udnyttelse

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

### Udvidelse eller ændring

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i h.t. § 35 i miljøbeskyttelsesloven.

### Klagevejledning

Afgørelsen er truffet i medfør af lov om miljøbeskyttelse § 35 og kan af ansøgeren, embedslægen, organisationer o.a. med klageret i h.t. § 74 stk. 2-7 samt private personer og andre, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, påklages til Miljøstyrelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, hvorfor klagefristens udløb er den 20. juni 1990.

Struer Kommune vil straks give ansøgeren underretning om en påklaget afgørelse.

Såfremt afgørelsen ønskes påklaget, skal klagen indsendes til Struer Kommune, som videresender denne til Miljøstyrelsen bilagt sagens akter.

Embedslægen, Arbejdstilsynet samt Ringkøbing Amtsråd er underrettet om foranstående ligesom annoncering er iværksat.

Med venlig hilsen  
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Leif Rønne / Hans Lambek  
Udvalgsformand Stadsingeniør

Kopi til: Arbejdstilsynet  
Bryggergade 10  
7400 Herning

Embedslæge  
E. Fenger-Grøn  
Parkvej 222  
7500 Holstebro

Ringkøbing Amtsråd  
Damstrædet 2  
6950 Ringkøbing