

MILJØGODKENDELSE

Til

HedeDanmark A/S

**Oplagring af stabiliseret slam
På adressen Gerringevej 3, 4970 Rødby**

Den 25/7- 2016

Lolland Kommune
Teknik og Miljømyndighed
Jernbanegade 7
4930 Maribo

Sagsnummer: 337229
Dokumentnummer: 3813510
Sagsbehandler: GVSO
Kvalitetssikret: MABWE 20-6-2016

Indholdsfortegnelse

1. RESUMÉ	3
2. HØRING	3
3. AFGØRELSE	4
Klage.....	4
Søgsmålsfrist	5
Kopi sendt til:	5
4. VILKÅR	6
5. GENERELLE OPLYSNINGER.....	9
Uheld og driftsforstyrrelser	9
Ændringer og udvidelser.....	9
Bortskaffelse af affald	9
Slambekendtgørelsen.....	9
6. MILJØTEKNISK VURDERING	10
A. Ansøger og ejerforhold	10
B. Virksomhedens art.....	10
C. Etablering	10
D. Virksomhedens placering.....	11
E. Indretning.....	11
F. Drift	11
G/H. Væsentligste miljøforhold og forurening	11
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
Egenkontrol	12
Støj.....	12
Ophør	12
Renere teknologi – BAT/BREF.....	12
Irrelevante standardvilkår eller dele heraf.....	12
7. INFORMATION OG VEJLEDNING	14
Uheld og driftsforstyrrelser	14
Ændringer og udvidelser.....	14
Bortskaffelse af affald	14
Slambekendtgørelsen.....	14

1. Resumé

HedeDanmark A/S har den 31-03-2016 ansøgt om oplagring af stabiliseret spildevandsslam på ejendommen Gerringevj 3, 4970 Rødby. Slammet oplagres i 2 ledige gyllebeholdere, på hhv 1.300 m³ og 3350 m³.

Slammet oplagres midlertidigt før udbringning på landbrugsjord. Der forudsættes 2 fyldninger og tømninger af begge tanke. Der foretages således modtagelse og oplagring af 9000 m³ slam pr år. Slam tilkøres med lastvogn. Læsning ind og ud af beholderne foretages med gravemaskine. Der foregår ikke behandling af slammet som led i den midlertidige oplagring.

Oplagring miljøgodkendes efter godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K212 Anlæg for midlertidig oplag af ikke farligt affald mv. Der gælder standardvilkår for denne aktivitet. Reglerne for oplag af slam jf. gældende slambekendtgørelse er også gældende.

Projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 12 b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Samtidigt med miljøansøgning i BygogMiljø har ansøger VVM anmeldt projektet. Teknik- og Miljømyndigheden har foretaget vvm-screening, og har afgjort at projektet ikke udløser VVM.

2. Høring

Teknik- og Miljømyndigheden har sendt udkast til miljøgodkendelse og udkast til afgørelse om ikke VVM pligt til ansøger den 20/6-2016

De nærmeste naboer indenfor 300 m fra anlægget er fra den 20/6 -2016 ,som parter ifølge forvaltningsloven blevet hørt før afgørelse om miljøgodkendelse og ikke VVM pligt er truffet.

Teknik- og Miljømyndigheden har bedt om udtalelser til udkastet indenfor en særlig lang frist på 4 uger, fordi partshøringen er foretaget i sommerferieperioden.

Ansøger har fremlagt følgende:

- Side 5 luftforurening. Kunne vi få flettet ind, at der kun dækkes ved et konstateret behov.
- Side 6 punkt 8. der er ikke omfangsdræn eller inspektionsbrønd på den lille beholder. På den store er der begge dele.
- Side 6 punkt 16. kan en gang pr mdr. ændres til en gang pr. kvartal, som under punkt 17.

Teknik- og Miljømyndigheden har overvejet de fremlagte bemærkninger og ønsker til ændringer i udkastet til miljøgodkendelse. Det vurderes at de fremførte ønsker indebærer ændringer/fravigelser i forhold til standardvilkårene. Ændringer og afvigelser, som der efter Teknik- og Miljømyndighedens vurdering ikke er miljømæssig, teknisk, eller økonomisk begrundelse for. Teknik- og Miljømyndigheden er således ikke indstillet på at efterkomme de fremlagte ønsker til ændringer.

Der er ikke indkommet bemærkninger i øvrigt.

3. Afgørelse

Lolland Kommune ved Teknik- og Miljømyndigheden meddeler hermed miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til det ansøgte.

I denne miljøgodkendelse er der anvendt standardvilkår jf. bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, som beskrevet i afsnit 21. Miljøgodkendelsens vilkår er suppleret med bl.a. vilkår i overensstemmelse med gældende slambekendtgørelse og til støj, efter en konkret miljøteknisk vurdering foretaget af Teknik- og Miljømyndigheden.

Der meddeles hermed samtidigt afgørelse om Ikke VVM- Pligt.

Det VVM anmeldte projekt er omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 12 b) Anlæg til bortskaffelse af affald. Teknik- og Miljømyndigheden har foretaget VVM screening og har på det grundlag afgjort at projektet ikke giver anledning til væsentlig miljøpåvirkning, hvorfor det ikke er omfattet af planlovens § 11 g om VVM. Der skal således ikke udarbejdes VVM vurdering.

Offentliggørelse

Afgørelse om meddelelse af miljøgodkendelse skal offentliggøres. Miljøgodkendelsen annonceres på Lolland Kommunes hjemmeside www.lolland.dk den 26/7- 2016. Der linkes til miljøgodkendelsen og til afgørelse om Ikke VVM-Pligt. Miljøgodkendelsen lægges samtidigt efter regler på Miljøstyrelsens hjemmeside for digital miljøadministration www.dma.mst.dk

Klage

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.

Afgørelsen om ikke VVM pligt kan påklages særskilt, dog kan der kun klages over retlige forhold.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.nmkn.dk. Klagefristen er 4 uger. Dvs. at klagen skal være modtaget senest 23/8-2016.

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Lolland Kommune om klagen giver anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Lolland Kommune fastholder afgørelsen, sender vi relevante oplysninger i sagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Natur- og Miljøklagenævnet gebyret.

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kontakte Lolland Kommune. Om du fritages, er Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Lolland Kommune giver besked til den, der har fået afgørelsen om, at den er blevet påklaget.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Søgsmålsfrist

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopi sendt til:

- Parter, ud over ansøger, der har været partshørt
- Sundhedsstyrelsen v/Embedslægeinstitutionen Øst, seost@sst.dk
Axel Heides Gade 1, 2300 København S
- Danmarks Naturfredningsforening, dnlolland-sager@dn.dk
Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk
Scandiagade 13, 2450 København SV

4. Vilkår

Vilkårene er nummeret fortløbende. Hvor nummeret afviger fra standardvilkårets nr. i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed er standardvilkårets nr. angivet i ().

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containere, jf. vilkår 12-14. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion, der indsættes i kolonne 2 i tabel 1.]

Tabel 1

Kolonne 1	Kolonne 2
Affaldsfraktion(er) [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	Opbevaringsmåde for hver affaldsfraktion
Stabiliseret spildevandsslam	Beholder 1 (1300 m ³) og 2 (3350 m ³)
Anden biomasseaffald	Beholder 1 (1300 m ³) og 2 (3350 m ³)

4. (5) Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Luftforurening

5. (7) Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign.
Præcisering: Dette vilkår omfatter begge de 2 beholdere, der anvendes.

6. (9) Tilsynsmyndigheden kan, hvis den efter konkret vurdering af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område, fastsætte vilkår om, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske i bestemte tidsrum på dagen, og at der højst må gå et bestemt antal dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs. Tilsynsmyndigheden kan fastlægge, hvor lang tid dette vilkår skal være gældende.

7. (11) Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

8. (12) Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant.

9. (14) Containere med slam eller andet organisk affald skal være placeret på en omlæsningsplads, jf. vilkår 16. Containeren skal være tæt, og den skal være overdækket, når der ikke læsses affald til eller fra containeren.

10. (15) Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget.

11. Arealer som benyttes til placering af lastvogne eller gravemaskiner og som er eksponeret for spild af slam og andet organisk affald, skal belægges med grus eller lignende, således at spildt slam mv. nemt kan opsamles.

12. (18). Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam og andet organisk affald skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

13. Vaskevand fra rengøring af køretøjer og materiel skal opsamles og ledes til de beholdere, der anvendes til oplagring af slam eller biomasseaffald.

14. (19) Beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

15. (20) Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivning.

Egenkontrol

16. (21) Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen.

17 (22) Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt.

18. (23) Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt.

19. (24) Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør.

20 (26) Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet.

21 (27) Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.

Driftsjournal

22 (29) Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
- Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
- Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk affald på oplagspladser i det fri.
- Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.
- Logbog for tilført og fraført slam og andet biomasseaffald til beholderne

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj

23. Virksomhedens støjbidrag må, målt udendørs, som det samlede ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt i området, udenfor virksomhedens egen grund, overstige de nedenfor anførte værdier:

Tidsrum \ Områdetype	Mandag – fredag 07.00 – 18.00	Lørdag 07.00 – 14.00	Mandag – fredag 18.00 – 22.00	Alle dage 22.00 – 07.00
Boliger i det åbne land	55 dB(A)		45 dB(A)	40 dB(A)
Virksomheder i det åbne land	60 dB(A)		60 dB(A)	60 dB(A)

--	--	--	--

Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade udføre en støjmåling eller en støjberegning som en "Miljømåling – ekstern støj" der dokumenterer, at støjkravet for de omliggende områder overholdes.

"Miljømåling - ekstern støj" skal bekostes af virksomheden og foretages i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.¹.

Forslag til måleprogram med forslag til referencepunkter, skal fremsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden.

Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter at målingerne udførte. En "miljømåling – ekstern støj" vil højst kunne kræves en gang pr. år. Dette gælder dog ikke ved en eventuel ommåling i forbindelse med overskridelse af en kravværdi.

5. Generelle oplysninger

Uheld og driftsforstyrrelser

Uheld og driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening skal jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71 meddeles til miljømyndigheden.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden er ansvarlig for at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg til denne. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal I kontakte godkendelsesmyndigheden, som afklarer om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og 2).

Det kan for eksempel være tilfældet, hvis man ønsker at anvende den 3. beholder på 550 m³ eller andre ændringer der fører til mere forurening af luft, jord eller vand, mere støj, mere affald eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

Godkendelsesmyndigheden vil afgøre hvorvidt udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig ud fra indholdet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg, og virksomhedens oplysninger om indretning og drift.

Bortskaffelse af affald

Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regulativer for erhvervsaffald for Lolland af 1. november 2009.

Slambekendtgørelsen

Opmærksomheden henledes på, at slambekendtgørelsen er gældende også for slam oplagret i miljøgodkendt anlæg til midlertidig oplagring af stabiliseret slam mv.

¹ P.t. bekendtgørelse nr. 1903 af 29/12-2015 om kvalitetskrav til miljømålinger

6. Miljøteknisk vurdering

Ansøgningen er som hovedregel korrekt udarbejdet i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K212 i BOM (Byg og Miljø). Det skal bemærkes, at der er indtastet ukorrekt listeangivelse for så vidt angår indplacering iht. VVM bekendtgørelsen. Den korrekte VVM-indplacering er bilag 2 punkt 12 b) *Anlæg til bortskaffelse af affald*.

Der er desuden i ansøgningen fejlagtigt angivet, at miljømyndigheden er Miljøstyrelsen. Det skal her præciseres, at både med hensyn til behandling af ansøgning om miljøgodkendelse og VVM anmeldelse, er det Lolland Kommune, der er myndighed.

Samlet vurderes det, at miljøansøgning og VVM anmelde at være tilstrækkeligt fyldestgørende for at kunne behandle ansøgning om miljøgodkendelse og foretage VVM screening.

Der foretages ikke særskilt vurdering og begrundelse for de relevante standardvilkår.

Forhold til anden lovgivning

Landzonetilladelse

Det vurderes, at anvendelsen af beholdere til oplag af slam ikke er en ændring, der kræver landzonetilladelse.

Naturbeskyttelsesloven

Aktiviteten vurderes ikke at påvirke beskyttede naturtyper i området.

Fredning

Aktiviteten vurderes ikke at berøre fredninger i området.

VVM regler

Der henvises til afgørelse om afgørelse om ikke VVM pligt.

A. Ansøger og ejerforhold

Det vurderes, at ansøgningen oplysninger om ansøger og ejerforhold er fyldestgørende.

B. Virksomhedens art

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K212 Anlæg til midlertidigt oplag af ikke farligt affald mv.

Det vurderes, at ansøgningen fyldestgørende beskriver, hvad aktiviteten indebærer.

C. Etablering

Virksomheden ønsker at påbegynde aktiviteten når miljøgodkendelse foreligger. Der skal ikke bygges. Foranstaltninger til opfyldelse af standardvilkår om overdækning af beholdere og/eller oplag for at minimere afgang og lugt forudsættes, at kunne etableres uden væsentlig forsinkelse.

D. Virksomhedens placering

Den ansøgte placering vurderes at kunne ske uden særskilt landzonetilladelse. Der ligger flere beboelser indenfor 300 m fra beholderne. Disse inddrages i partshøring før afgørelse træffes.

E. Indretning

Det vurderes at ansøgningen redegør fyldestgørende for virksomhedens indretning.

F. Drift

Det vurderes, at ansøgningen opfylder kravene til beskrivelse af driften.

G/H. Væsentligste miljøforhold og forurening

Luftforurening, herunder lugt

Det vurderes, at standardvilkår om krav til overdækning af beholdere og/eller oplag vil være gældende da der er flere naboejendomme der rummer beboelse indenfor en afstand af 300 m fra beholderne. Og som udgangspunkt vil være en tilstrækkelig og miljømæssigt forsvarlig foranstaltning.

Det vurderes, at standardvilkår nr. (9)

- Godkendelsesmyndigheden kan af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område, fastsætte vilkår om, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske i bestemte tidsrum på dagen, og at der højst må gå et bestemt antal dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs. Godkendelsesmyndigheden kan fastlægge, hvor lang tid dette vilkår skal være gældende.

kun er relevant, hvis og når der oplagres slam eller biomasseaffald der er stærkt lugtende. Det vurderes derfor at dette standardvilkår skal omformuleres således, at tilsynsmyndigheden efter konkret vurdering kan sætte dette vilkår i kraft i en nærmere, af tilsynsmyndigheden angiven periode.

Det vurderes således at standardvilkår 9 skal have følgende ordlyd:

- Tilsynsmyndigheden kan efter en konkret vurdering, af hensyn til begrænsning af lugtgener uden for virksomhedens område, fastsætte vilkår om, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske i bestemte tidsrum på dagen, og at der højst må gå et bestemt antal dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Det oplyses at fyldning og tømning ikke sker ved brug af pumpe, da der ikke er monteret pumper på de 2 beholdere der skal benyttes. Det oplyses at fyldning og tømning sker med gravemaskine. Det oplyses også at der etableres en rampe, som bygges af 500 m³ marksten.

Det vurderes at der ved fyldning og tømning vil være en vis risiko for spild af slam. Det vurderes at vilkårene om oplagsplads og omlæsningsplads ikke er relevant, fordi det er pladser hvor man forudsætter slammet

aflæsset og omlæsset på med vilje mv. Se nedenfor vedr. ikke relevante vilkår.

Men det vurderes at der er behov for vilkår, der præciserer, at de arealer, hvor man holder med lastvogn eller gravmaskine og foretager hhv. fyldning og tømning skal være forsynet med udlagt grus eller lignende således at spildt slam kan opsamles rimelig effektivt. Det betyder bl.a. at en rampe der primært bygges af marksten skal belægges med en grusoverflade eller lignende, på de steder, hvor spilde forekommer hyppigt.

Det vurderes at standardvilkår om beholderkontrol sikrer, at der oplagres i tætte beholdere. Der er således vedr. dette ikke behov for supplerende vilkår.

Spildevand

Det vurderes, at standardvilkår om at vask af køretøjer og materiel skal ske på befæstet areal, med fald mod afløb og kontrolleret afledning, sikrer mod forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Dog vurderes det, at der skal meddeles et supplerende vilkår der præciserer at den slags vaskevand skal opsamles og ledes til de beholdere, som anvendes til oplag af slam eller biomasseaffald og udspredes på landbrugsarealer sammen med slammet/biomasseaffaldet.

Egenkontrol

Det vurderes at standardvilkårene vedr. egenkontrol er fyldestgørende.

Støj

Det vurderes, at der skal meddeles støjvilkår, med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser jf. vejledning nr 5/1984 Ekstern Støj fra virksomheder. Der skal således fastlægges støjgrænser på hhv. 55, 45 og 40 dB(A) på hhv. hverdage i dagtimerne, aften og weekends og nat (alle dag) som skal overholdes i forhold til omkringliggende beboelser. Støjgrænserne skal overholdes udendørs tæt ved beboelsen. Der ud over fastlægges at der skal overholdes en støjgrænse på 60 dB alle dage, dag, aften og nat ved nærliggende andre virksomheder/landbrugsejendome. Det indgår i støjvilkåret at tilsynsmyndigheden kan forlange at virksomheden bekoster og lader udføre støjmålinger/-beregninger til dokumentation af, at støjvilkåret er overholdt.

Det vurderes, at der ikke er grundlag for at fastsætte vilkår om vibrationer, lavfrekvent støj og infralyd.

Ophør

Der er ikke i ansøgningen redegjort for, hvad der evt. skal foretages af oprydning og foranstaltninger hvis/når aktiviteten ophører. Det vurderes at standardvilkår nr 1 regulerer forholdet.

Renere teknologi – BAT/BREF

Da aktiviteten er omfattet af standardvilkår, som løbende opdateres iht. BAT / gældende BREF, forudsættes aktiviteten at være i overensstemmelse med BAT/BREF.

Irrelevante standardvilkår eller dele heraf

Ansøger har markeret flere vilkår som ikke relevante. Teknik- og Miljømyndigheden er enig med ansøger i disse markeringer.

Følgende hele eller dele af standardvilkår vurderes at være ikke relevante.

1. Om tørret slam etc ..., er ikke relevant da der ikke håndteres tørret slam
6. Om pumpning etc ... er ikke relevant da der ikke er pumpe på beholderne og ikke anvendes pumpning ved fyldning og tømning af beholderne
8. Om beholdere der ikke er i det fri etc ... er ikke relevant da de beholdere, der anvendes er i det fri, og som sådan omfattet af andre standardvilkår
10. Om oplag og oplagspladser etc ... er ikke relevant fordi der anvendes sådanne
13. Om oplagspladser i det fri etc. .. er ikke relevant fordi der ikke anvendes sådanne

16. Om omlæsningspladser etc .. er ikke relevant da der ikke anvendes sådanne
17. Om rengøring af køretøjer og materiel på oplags- og omlæsningspladser i det fri etc, vurderes ikke at være relevant da der ikke anvendes oplags - og omlæsningspladser i det fri.
19. Den del af standardvilkår 19 der nævner oplags- og omlæsningspladser i det fri , vurderes ikke at være relevant. Det vurderes at rest af standardvilkåret er relevant. Den passus der omtaler oplags- og omlæsningspladser udelades derfor i gengivelsen af standardvilkår 19 i denne miljøgodkendelse.
- 25 Om kontrol med overdækning af oplags- og omlæsningspladser vurderes ikke at være relevant da der ikke anvendes sådanne
- 28 Om beholdere der er mindre end 100 m^3 — er ikke relevant da begge beholdere, som anvendes er større end 100 m^3

7. Information og vejledning

Det vurderes at der som ekstra information om vejledning til miljøgodkendelsens vilkår skal tilføjes flg:

Uheld og driftsforstyrrelser

Uheld og driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening skal jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71 meddeles til miljømyndigheden.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden er ansvarlig for at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg til denne. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal I kontakte godkendelsesmyndigheden, som afklarer om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og 2).

Det kan for eksempel være tilfældet, hvis det fører til mere forurening af luft, jord eller vand, mere støj, mere affald eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

Godkendelsesmyndigheden vil afgøre hvorvidt udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig ud fra indholdet i miljøgodkendelsen inkl. tillæg, og virksomhedens oplysninger om indretning og drift.

Bortskaffelse af affald

Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regulativer for erhvervsaffald for Lolland af 1. november 2009.

Slambekendtgørelsen

Opmærksomheden henledes på at slambekendtgørelsen er gældende også for slam oplagret i miljøgodkendt anlæg til midlertidig oplagring af stabiliseret slam mv.