



Rapport for miljøtilsyn hos Nes Maskinfabrik A/S, Stationsmestervej 83, 9200 Aalborg SV

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22.09.2026		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	98110633	CVR nr.	40612645
E-mail	nes@nes.dk	P. nr.	1024817098

Virksomhedstype	A53, Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
11-04-2022	Aftale	Meddelt	De 2 af palletankene bortskaffes, så der kun står én palle-tank. Under palletanken skal der etableres opsamlingskapacitet svarende til indholdet i én palletank.
15-11-2023	Henstilling	Meddelt	Virksomheden skal etablere spildsikring for beholdere på 25 liter eller mere (både affald og råvare)
22-09-2026	Indskærpelse	Meddelt	Virksomheden skal sikre at al opbevaring af kemi og farligt affald sker på forsvarlig vis. Dvs. beskyttet mod vejrlig og mulighed for opsamling/afgrænsning af spild.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Der produceres emner i metal og plast (nylon) efter ordre. Der udføres spåntagende bearbejdning - herunder drejning, fræsning og boring. Der svejses næsten ikke. Virksomheden producerer efter ordrer og er underleverandør til forskellige virksomheder.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	7.00 - 15.30		
	Miljøledelse			

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Der blev snakket om generelle krav til opbevaring af palletanke til spildolie. Der blev oplyst om, at de som udgangspunkt skal være beskyttet mod vejrlig og med mulighed for opsamling af spild. Eksempler på en løsning kunne være indendørs opbevaring på tæt bund, der er resistent over for de oplag, der opbevares. Beholderen skal opbevares bag opkant eller i en lukket og tæt container på spildbakke. Spildbakken skal kunne rumme indholdet fra den største beholder, der opstilles.
Hvad er der ført tilsyn med	Opbevaring af kemi og farligt affald Olietønder med produkt var placeret indendørs på spildebakke Dunke (25L) med kemi var placeret indendørs, men uden spildbakke To palletanke (1000L) til spildolie var placeret udendørs uden sikring mod udslip. Den ene var "tom". Det blev oplyst at de normalt opbevares indendørs.
Konstateret jordforurening ved tilsynet	Der var ikke synlige tegn på jordforurening ved tilsynet
Bemærkninger til egenkontrol	Ok, ingen bemærkninger