



I/S Amager Ressourcecenter  
Vindmøllevej 6  
2300 København S

## Tilsynsrapport: Vermlandsgade Genbrugsstation, miljøtilsyn 2025

Virksomheder og VVM har den 24. oktober 2025 været på tilsyn:

|                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Virksomhed:                      | Vermlandsgade Genbrugsstation                                                                                                                   |
| Adresse:                         | Herjedalgade 2-4, 2300 København S                                                                                                              |
| CVR nr. / P nr.                  | 34208115 / 1010956753                                                                                                                           |
| Deltagere:                       | Jonas Nedenskov, ARC<br>Claus Petersen, ARC<br>Erik Jørgensen og Christoffer Pedersen<br>Virksomheder og VVM                                    |
| Virksomheden er:                 | Omfattet af revurderet miljøgodkendelse af 15. juli 2015 og vilkårsændring af støjvilkår af 8. marts 2022                                       |
| Tilsynet blev foretaget som:     | Varslet basistilsyn                                                                                                                             |
| Formålet med tilsynet var at:    | Gennemgå virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelse                                                                                         |
| Jordforurening:                  | Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet                                                                                          |
| Resultat af seneste egenkontrol: | Ingen bemærkninger                                                                                                                              |
| Konklusion på tilsynet:          | Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. Der er ikke modtaget klager over virksomheden og produktionen er ikke ændret siden sidste tilsyn. |

11. november 2025

Sagsnr.  
2025-0343543

Dokumentnr.  
2025-0343543-1

Sagsbehandler  
Erik Jørgensen

Bygge-, Parkerings- og Miljø-  
myndighed  
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

**Offentliggørelse af tilsynsrapporten**

Denne rapport offentliggøres<sup>1</sup> senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

**Brugerbetaling på miljøområdet**

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Virksomheder og VVMs afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages<sup>2</sup>.

**Miljørisikovurdering af virksomheden**

Virksomheder og VVM skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens<sup>3</sup>. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Venlig hilsen

Erik Jørgensen/ Christoffer Pedersen

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

<sup>2</sup> I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

## Baggrundsnotat

Vilkår fra revurderet miljøgodkendelse af 15. juli 2015, vilkår fra vilkårsændring af 8. marts 2022 samt kommentarer fra tilsynet:

| 1. Generelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                             |                                            |                                            |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1a. Støjbelastningen fra genbrugsstationen, angivet som det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau $L_r$ må ikke overstige følgende grænseværdier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                             |                                            |                                            | OK – Forvaltningen har ikke modtaget støjklager over støj fra virksomheden, |
| Tidsrum<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Område-type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Man-<br>dag-<br>fredag<br>kl.<br>07.00<br>– 18.00 | Lørdag<br>kl.<br>14.00-<br>18.00<br><br>Søn- og<br>hellig-<br>dag<br>kl.<br>07.00-<br>14.00 | Alle<br>dage<br>kl.<br>18.00<br>–<br>22.00 | Alle<br>dage<br>kl.<br>22.00<br>–<br>07.00 |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lørdag<br>kl.<br>07.00-<br>14.00                  | Lørdag<br>kl.<br>07.00-<br>18.00                                                            |                                            |                                            |                                                                             |
| Etagebo-<br>lig-områ-<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55                                                | 50                                                                                          | 45                                         | 40                                         |                                                                             |
| Koloni-<br>have-om-<br>råder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                                | 45                                                                                          | 45                                         | 40                                         |                                                                             |
| <p>Maksimalværdien af støjen må om natten kl. 22.00-07.00 ikke overstige 55 dB(A).</p> <p>For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl. 07.00-14.00 og 4 timer på lørdage kl. 14.00-18.00.</p> <p>For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.</p> <p>For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.</p> <p>Lørdage efter kl. 14.00 samt søndag og helligdage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Må der kun fejles en gang om dagen</li> <li>• Må der ikke presses affald med presseklods</li> </ul> |                                                   |                                                                                             |                                            |                                            |                                                                             |
| 2. Indretning og drift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                             |                                            |                                            |                                                                             |

|                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.                                       | Ok                                                                           |
| 3. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. | Ligger tilgængelig for personalet elektronisk og blev fremvist ved tilsynet. |
| 4. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.    | Ok                                                                           |
| 5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 angivne affaldsarter:                                                                                                            | Ok<br>.                                                                      |

**Tabel 1**

| Affaldsart eller -fraktion                 | EAK-kode               | Forventet årlig mængde (ton) | Forventet maksimalt oplag (ton) |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Asbest                                     | 170605                 | 100                          | 20                              |
| <b>Asfalt</b>                              | <b>170301</b>          | <b>200</b>                   | <b>50</b>                       |
| Beton                                      | 170101                 | 2.500                        | 50                              |
| <b>Blandede batterier</b>                  | <b>200133</b>          | <b>10</b>                    | <b>1</b>                        |
| <b>Blyakkumulatorer</b>                    | <b>160601</b>          | <b>20</b>                    | <b>4</b>                        |
| Brændbart, småt                            | 200307                 | 2.700                        | 100                             |
| Deponering (inkl. blød PVC-holdigt affald) | 170904                 | 200                          | 50                              |
| Dæk                                        | 160103                 | 40                           | 5                               |
| Elektronik                                 | <b>200135</b> , 200136 | 500                          | 10                              |

|                                     |                                                                                       |                                           |                                   |           |                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| Flasker og emballageglas            | 200102                                                                                | Kendes ikke, del af den kommunale ordning | 2                                 |           | Lukket container             |
| F-gasflasker                        | 160116                                                                                | 5                                         | <1                                |           | Trådbure udendørs            |
| <b>Fyrværkeri</b>                   | <b>160402</b>                                                                         | <b>1</b>                                  | <b>10 kg NEM ~ 40 kg (brutto)</b> | <b>40</b> | <b>Beskyttet mod vejrlig</b> |
| Gips til genanv.                    | 170802                                                                                | 1.000                                     | 20                                |           | Lukket container             |
| Haveaffald                          | 200201                                                                                | 1.500                                     | 100                               |           | Grengård                     |
| <b>Hårde hvidevarer</b>             | <b>200123</b>                                                                         | <b>300</b>                                | <b>5</b>                          |           | <b>Åben container</b>        |
| Ildslukkere                         | 160116                                                                                | 2                                         | <1                                |           | Trådbure udendørs            |
| <b>Imprægneret træ</b>              | <b>200137, 170204</b>                                                                 | <b>150</b>                                | <b>40</b>                         |           | <b>Åben container</b>        |
| Jern og metal                       | 200140                                                                                | 1.300                                     | 25                                |           | Lukket container             |
| Jord                                | 170504                                                                                | 3.000                                     | 50                                |           | Åben container               |
| Kabler                              | 170411                                                                                | 20                                        | 1                                 |           | Beskyttet mod vejrlig        |
| <b>Lysstofrør &amp; Lyskilder</b>   | <b>200121</b>                                                                         | <b>10</b>                                 | <b>0,5</b>                        |           | <b>Beskyttet mod vejrlig</b> |
| Maleraffald (grå-zone)              | 200128                                                                                | 100                                       | 1                                 |           | Beskyttet mod vejrlig        |
| Mursten til genbrug                 | 170102                                                                                | 400                                       | 50                                |           | Åben container               |
| <b>Olie- &amp; kemikalieaffald</b>  | <b>161003, 160107, 160108, 160904, 200117, 200113, 200114, 200119, 200126, 200127</b> | <b>95</b>                                 | <b>5</b>                          |           | <b>Beskyttet mod vejrlig</b> |
| Paller                              | 150103                                                                                | 50                                        | <1                                |           | Udendørs                     |
| Papir og pap                        | 200101                                                                                | 800                                       | 25                                |           | Lukket container             |
| Plast hård (inkl. hård PVC-holdigt) | 200139                                                                                | 200                                       | 5                                 |           | Åben container               |
| Plastfolie                          | 200139                                                                                | 10                                        | 5                                 |           | Lukket container             |
| Plastkasser                         | 200139                                                                                | 25                                        | 5                                 |           | Udendørs                     |

|                        |               |                                   |                                   |                             |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Sanitet                | 170107        | 150                               | 40                                | Åben container              |
| Springmadrasser        | 200199        | 700                               | 5                                 | Åben container              |
| Stenuld                | 170604        | 2                                 | 75                                |                             |
| Tegl                   | 170102        | 2.700                             | 50                                | Åben container              |
| Trykflasker            | 160116        | 2,0                               | <1                                | Trådbure udendørs           |
| Træ                    | 200138        | 4.000                             | 40                                | Åben container              |
| Tøj og sko             | 200110        | 100                               | 5                                 | Beskyttet mod vejrlig       |
| <b>Vinduer med PCB</b> | <b>170902</b> | <b>Indgår i mængde for 170202</b> | <b>Indgår i mængde for 170202</b> | <b>Opbevares med 170202</b> |
| Vinduer uden PCB       | 170202        | 400                               | 10                                | Lukket container            |
| Vægfliser mv.          | 200399        | 2.300                             | 50                                | Åben container              |

**Felter med fed skrift angiver at det er farligt affald.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt, for farligt affald, i de dertil indrettede faciliteter.                                                                      | Sorteres ved modtagelse. |
| 7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henviser til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. | Ok                       |
| <i>Farligt affald</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Ved farligt affald i vilkår 8, 9, 15, 17 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.                                                                                                                                            |                          |
| 8. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ok                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9. Det farlige affald skal opbevares uden for brugernes direkte adgangsmulighed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Opbevares i bygning, hvor kun personale har adgang. |
| 10. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, samt vinduer med og uden PCB, må dog sammenblandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ok                                                  |
| 11. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ok                                                  |
| 12. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren. | Ok                                                  |
| 13. Kviksvølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksvølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ok                                                  |
| 14. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ok                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <p>15. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 12 for så vidt angår olieaffald.</p> <p>I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank.</p> <p>Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube.</p> <p>Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.</p> | Ok |
| <i>Andet affald</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 16. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ok |
| 17. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ok |
| 18. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ok |
| 19. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ok |
| <b>3. Luftforurening</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 20. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ok |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Asbestholdigt affald der kan støve modtages indpakket og forseglet og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. | Poser til asbestholdigt affald kan hentes på pladsen, så affald modtages indpakket.<br>Det asbestholdige affald opbevares i aflåst lukket container.<br>Affald stod i korrekt afmærket emballage.<br>Meget flot håndtering. |
| 22. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.                                                                                                                                                                                | Ok                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>4. Spildevand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 23. Sanitært spildevand og overfladevand skal ledes til offentlig spildevandskloak. Overfladevandet skal afledes via sandfang og olieudskiller, der skal dimensioneres efter gældende standarder.                                                                                                                                                                                                   | Ok – der er etableret olieudskiller på afløb til overfladevand.                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>5. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| 24. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.                                                                                                                                                                                                                               | Ok                                                         |
| 25. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. | Ok                                                         |
| 26. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.                                                                                                                                                                                 | Ok                                                         |
| 27. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.                                                                                                                                                       | Ok                                                         |
| 28. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.                                                       | Ok                                                         |
| 29. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod                                                                                                                                                                                                     | Der er etableret ventil på afløbsrør. Transportører af det |

|                                                                                                            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. | farlige affald lukker ventilen, når der afhentes olie-/kemikalieaffald. |
| 30. Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel.                                                          | Ok                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Affald</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
| 31. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.                                                                                                                                                                                            | Ok                                                                                     |
| 32. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.                                                  | Der er opsugningsmateriale på virksomheden og personalet er instrueret i at bruge det. |
| 33. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.                                                                                                                                                                     | Ok                                                                                     |
| <b>7. Driftsforstyrrelser og uheld</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| 34. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.                                                                                                                                                  | Ok - sugende materiale forefindes på pladsen                                           |
| 35. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal Center for Miljøbeskyttelse underrettes på <a href="mailto:miljoe@tmf.kk.dk">miljoe@tmf.kk.dk</a> eller tlf. 21 70 26 50.               | Ok - Område for Miljø og Bylivs tlf.nr. er ændret til 3366 3306                        |
| <b>8. Bedst tilgængelige teknologi</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| 36. Virksomheden skal kontinuerligt undersøge og vurdere de enkelte processer, procesgange og materialevalg med henblik på at anvende den bedste tilgængelige teknologi.                                                                                                                            | Ok                                                                                     |
| <b>9. Ophør</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| 37. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. | Ok                                                                                     |

|                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 38. Oprydning på arealet efter ophør af virksomhedens skal være afsluttet senest 3 måneder efter driftens ophør. | Ikke relevant p.t. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 39. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal Center for Miljøbeskyttelse orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ikke relevant p.t. |
| <b>10. Egenkontrol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 40. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst en gang årligt, at virksomheden dokumenterer at støjvilkår fastsat i vilkårsændring af d. 2/12 2014 er overholdt. Dokumentation skal ske i form af støjmåling og/eller støjberegning udført af et laboratorium akkrediteret af DANAK eller lignende.                                                                                                                                                                              | Ikke relevant p.t. |
| 41. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan dog højst hvert tredje år, kræve at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn. | Fremvist           |
| <i>Driftsjournal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 42. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 8.</li> <li>b. Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.</li> </ul>                                                                                                             | OK                 |
| 43. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ok                 |