



Haderslev

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 20-11-2024 -
Marianne Jytte Bram, Sodegade 12, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Marianne Jytte Bram		
Adresse	Sodegade 12, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	95043
E-mail	jesper@bbram.dk	CVR nr.	33284837
Mobil		P nr.	1016506040

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/22362
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	15-03-2024		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jesper B. Bram, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Husk at lukke teltlugerne, når der ikke er aktivitet i gyllebeholderne.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 15.maj 2024.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladte produktionsarealer og staldsystemer • 11 stalde med et samlet produktionsareal på 3.647 m2, Dyretype: Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 % / 67 %). • 1 stald med et produktionsareal på 793 m2. Dyretype: Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv. Det samlede godkendte produktionsareal på 4.440 m2 i staldanlæggene kan med denne miljøgodkendelse udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsreglernes grænser. Produktionsarealet for hver stald kan ses i Tabel 1.

	Gødningsopbevaringsanlæg • Gyllebeholder I, overfladeareal på 300 m² (V = 1.200 m³). • Gyllebeholder II, overfladeareal på 874 m² (V = 3.500 m³). • Gyllebeholder III, overfladeareal på 1.099 m² (V = 5.500 m³). Andre anlæg • Fortank på 830 m³ • Foderlade • Lagerbygning • Garage
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Stald 1	292	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
10	Stald 10	814	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
11	Stald 10-1	203	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
12	Stald 11	793	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	15-05-2024	15-05-2032
2	Stald 2	169	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
3	Stald 3	145	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
4	Stald 4	298	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
5	Stald 5	337	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
6	Stald 6	112	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
7	Stald 7	410	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
8	Stald 8	274	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032
9	Stald 9	593	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	15-05-2024	15-05-2032

				%)			
--	--	--	--	----	--	--	--

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Stald 1	Ja	292	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
10	Stald 10	Ja	814	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
11	Stald 10-1	Ja	203	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
12	Stald 11	Ja	793	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	24-05-2024
2	Stald 2	Ja	169	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
3	Stald 3	Ja	145	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
4	Stald 4	Ja	298	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
5	Stald 5	Ja	337	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
6	Stald 6	Ja	112	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
7	Stald 7	Ja	410	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
8	Stald 8	Ja	274	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024
9	Stald 9	Ja	593	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	24-05-2024

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
15-03-2024		Miljøgodkendelse	§ 16 a stk. 2 - Miljøgodkendelse - Sodegade 12

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1) Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk skema nr. 201002 version 12 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af denne miljøgodkendelse. Det er tilfældet. 2) Miljøgodkendelsen skal altid være at finde på husdyrbruget. Driftsansvarlig skal kende indholdet. Relevante vilkår i miljøgodkendelsen skal være medarbejderne bekendt. Det sker i forbindelse med APV og nyansættelser. Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem 3) Husdyrbrugets anlæg, stalde, produktioner og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med Tabel 1 og placeret som vist i Bilag 1.

	Dette er overholdt. 4) Gyllekanalerne i Stald 10, 10-1 og 11, på i alt 1.573 m², skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. Det er etableret. Det er etableret. 5) Gyllekøling jf. vilkår 4 skal etableres og tages i drift senest d. 15. august 2024. Tilsynsmyndigheden skal informeres hvis hele, eller dele af, gyllekølingsanlægget ikke er etableret og/eller taget i drift inden fristen. Dette vilkår er overholdt. Der har været dialog og fysisk besigtigelse. 6) Varmepumpen skal levere en køleeffekt på mindst 44,7 W/m². Ved beregning: $(44,7 \text{ W/m}^2 = (W/1573 \text{ m}^2)) = W = 70,31 \text{ kw}$. Der er på displayet angivet 110 kw. Der er en indkøringsperiode af anlægget. 7) Den årlige driftstid skal være 8.760 timer. Anlæggene har kørt i ca. 4 mdr. Det har vist sig, at der er mulighed for at nulstille driftstimerne. Det undersøges, om der er en backup. 8) Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid. Det er den. 9) Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 615.943 kWh. Det er den indstillet til. Der er pt. 23.908 kwh. 10) Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Dette er etableret. 11) Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. Det er overholdt. 12) Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. Det er overholdt. 13) Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift. Dette er ikke aktuelt. Indretning og drift - Anlæg til gødning 14) Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med Tabel 2 og placeret som vist på Bilag 1. Det er som angivet i bilag 1. 15) Gyllebeholder I, II og III skal have fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Dette er tilfældet. 16) Åbning af teltlugerne på Gyllebeholder I, II og III må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning, udbringning af gylle eller tilførsel af gylle. Dette er også tilfældet. 17) Skader på teltoverdækningen skal repareres senest en uge efter skadens opståen. Der har ikke været noget. 18) Såfremt en skade ikke kan repareres indenfor en uge, skal der indgås aftale om reparation senest to hverdage efter skadens opståen og noteres i logbogen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning. Der har ikke været noget.
--	--

	19) Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Det er Bram I/S, der står for det. 20) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Der er opsyn inden der udpumpes gylle. 21) Der må ikke foretages håndtering, herunder omrøring og udkørsel, af husdyrgødning på anlægget på lørdage eller søn- og helligdage. Det efterleves. 22) Gyllen i gyllekanalerne i staldene Stald 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 10-1 skal udsluses mindst hver 7. dag. Der er sendt dokumentation fra biogas herfor. Der afhentes fra biogas i hver uge. 23) Udslusningen af gylle skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Dette er overholdt. Lugtgener 24) Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationsanlægget skal rengøres minimum én gang årligt. Stalde vaskes efter hvert hold. Det samme gør sig gældende for ventilationen. 25) Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hyppig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit og udstyr (mellem hver indsættelse af et nyt hold grise). Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet. 26) Staldenes ventilationsanlæg skal rengøres og efterses mellem hver indsættelse af et nyt hold grise. Det er praksis. 27) Ventilationsanlægget skal serviceres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Dette er tilfældet. 28) Ventilationsafkastene skal placeres, som angivet i Bilag 5. Det er overholdt. 29) Ventilationsafkastene skal indrettes i overensstemmelse med Bilag 6. Det er overholdt. 30) Alle ventilationsafkast skal have monteret miljøkryds. Det er der tjekket via drone tidligere. 31) Alle ventilationsafkast skal føres op i lige rør og være uden overdækning. Det er tilfældet. 32) Husdyrbruget skal på kommunens forlangende dokumentere og redegøre for ventilation-
--	--

	sanlæggets dimensionering og effekt. Støjgener 33) Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i Tabel 3. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Støvgener 34) Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets bygningsparcel. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er ryddeligt. 35) Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås, fx ved montering af støvcykloner. Der er indendørsiloer. Der læses af i påslag. Lysgener 36) Udendørs belysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time efter endt aktivitet på området. Dette er opfyldt. Ur fra kl. 6-18. 37) Belysning inde i staldene må kun være tændt i det fornødne omfang for arbejdsgang og dyrevelfærd. Der er natlys og ellers slukkes lyset efter endt arbejdsgang. 38) Det eksisterende læhegn langs Stald 10, 10-1 og Gyllebeholder III skal bibeholdes og vedligeholdes, herunder at udgåede træer og buske erstattes. Se grøn markering på Figur 1. Læhegnet er ok. Skadedyr 39) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, mv. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter. Kommunale ordning. 40) Der skal overalt på husdyrbruget udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Der anvendes agita. Olie, kemikalier og affald 41) Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere, der er egnet hertil, dvs. har en stabil udformning og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken.
--	--

	42) Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsnugningsmateriale på husdyrbruget. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. 43) Olie og diesel skal opbevares i overjordiske beholdere på støbt plads med tæt bund uden afløb, så spild kan opsamles. Det er ok. 44) Tankning af brændstof skal ske under opsyn. ja. 45) Tanke til olie, brændstof og kemikalier skal være sikret mod påkørsel. Ja. Spilde- og overfladevand 46) Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning af urent vand til det omgivende terræn. 47) Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholdere. Det er ok. 48) Tagbrøde og -nedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indrive forurenende stoffer. det er tilfældet. 49) Dræn og riste, der ligger nærmere end 15 meter fra husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg skal ledes til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning eller sløjfes/omlægges. Energi- og vandforbrug 50) Staldanlæggets elinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Der er et hold af medarbejdere, hvoraf én er elektriker, der står for denne opgave. 51) Belysningen skal udskiftes til LED-armaturer eller anden energibesparende belysning, efterhånden som der er behov for udskiftning. Dette er normal procedure. 52) Vedligehold af andre anlæg, fx ventilation, gulvvarme, varmelampe, motorer i ventilationen mv. skal udskiftes til lavenergi- eller frekvensstyret motor. Der er foretaget udskiftning af ventilatorer. 53) Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. Det tjekkes efter hvert hold. Egenkontrol 54) Der skal føres en logbog for gyllebeholderne, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Der har ikke været skader. 55) Enhver form for driftsstop af gyllekølingssystemet skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed
--	---

	på mere end 1 uge. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Der er indkørt. Der er løbende kontrol med det. 56) Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige serviceraapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: • Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen. • Kontrol af varmepumpens ydelse. • Aflæsning og registrering af driftstimer. 57) Der skal føres logbog over, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 22. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 58) Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende: • Kvitteringer for aflevering af farligt affald. Det er der vist. • Ressourceforbrug for vand og energi en gang årligt. El: 256.091 kwh. Vand: Der er ingen opgørelse. • Dokumentation for servicering af ventilationsanlæg. Det sker én gang årligt og af Skov I/S og ellers efter hver vask. • Opgørelse af produktionsareal i stalde på skitser eller tegninger. Ophør 59) Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. 60) Ved husdyrbrugets ophør fjernes alt tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Alle husdyr- og opbevaringsanlæg skal tømmes, rengøres og fremstå i miljømæssig god stand.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR. Vilkår hertil.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1984	01-10-2014	300	1.200	Teltdug	Kontrolleret 08-12-2009 (Dato sat under beholder fra 1984, men den er også kontrolleret i 2010) kontrolleret i 1998
Gyllebeholder	01-01-1994	01-10-2014	875	3.500	Teltdug	kontrolleret i 2005
Gyllebeholder	01-01-2003	01-10-2014	1.100	5.500	Teltdug	

Gyllekælder	01-01-1800		0	1.750		
Fortank t. gylle-beh.	24-06-2016			50	Fast låg	
Fortank t. gylle-beh.	07-10-2021			830	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er studs med dykket indløb på fortanken. Der er teltdug på alle tre gyllebeholdere.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. Den ene gyllebeholder er på 1200 m3 fra 1984. Den anden er på 5511 m3 og fra 2003. Den tredje er på 3600 m3 fra 1994. Alle har fået beholderkontrol den 1/10-2014. Næste beholderkontrol er i 2024. Der er bestilt beholderkontrol. Der er teltdug på alle tre gyllebeholdere. Der er en fortank på 830 m3 fra 2021. Der skal udføres beholderkontrol i 2031.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der er teltdug på.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Der er for alle 3 gyllebeholdere foretaget beholderkontrol den 1-10-2014. Næste kontrol i 2024.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Via dræn til nedsivning.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden.
Husspildevand	Nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Rampen overfor fyret er med fast bund og der er ikke afløb. Der vaskes ind i stalden. Der er en rampe med spalter. Der er betonelementer som sider. Der er en udlevering udenpå stalden. Den er overdækket. Der er spalter i.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåst rum uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr køres til dakapladsen ved grusvejen ved Sodegade 19. Der er set faktura fra daka.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Pesticidemballage og rester	Container på Kronborgvej 18.
Andet affald	Der er en aftale med Flemming Paulsen om containere/beholdere til affaldet. Der kommer piktogrammer og navneskilt på.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Agita.
Rottebekæmpelse	kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en ny, hvor staldene er indtegnet. Der er derudover angivet de orhold, der er gældende på ejendommen.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	Der bliver holdt øje med pumpning af gylle.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er opvarmning via gyllekøling. Halmfyret supplerer varmforsyningen.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
06-11-2024	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

	B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk control. Miljøledelse og kontrolpunkter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke tidligere er givet indskærpelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1 idet der er gyllebeholdere med teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 15/5-2024.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger tæt på nabo.
Miljørisikovurdering	2,34.
Samlet vurdering	Der er afløbsrist ved de 3 døre, ind til værkstedet, på pladsen med fliser, hvorfra det ledes til offentlig kloak. Det er regnvand.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. januar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: