

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Søgårdsvej 7 8410 Rønde	Dato for tilsyn: 07-06-2019
Ejer: Mads Udsen	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 30007026	Dato for forrige tilsyn: 07-06-2016
CHR nr.: 26963	Tilsynsførende: DEHJ og MART
Betaler: Mads Udsen Søgårdsvej 7, 8410 Rønde	Tilstede ved tilsynet: Mads Udsen
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	x
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring-/håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært med kvæghold, >75 DE til 250 DE MED godk efter HL
Kategori: 1b	§ 11

Risikoscore før tilsyn: 3,13	Risikoscore efter tilsyn: 4,33
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja	
Dato herfor: 29-08-2019	Håndhævelsestype: Indskærpelse

Oplag: Markstakke	7
--------------------------	---

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
<ul style="list-style-type: none"> - § 11 godkendelse fra 2016 er ikke taget i brug endnu - Indskærpelse af dyrehold <p>Se mere herom i tilsynsbrevet.</p>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 20439617 / 86367023

Ejers mail: madsudsensoegaarden@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION**Tilladt produktion:** Skift i dyretype**Tilladelsesdato:** 23-03-2015

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Bindestald m. grebning	63		84,01	Kg EKM: 9517	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5		6,67	Kg EKM: 9517	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20		5,41	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	spaltegulvbokse	55		26,19	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 27,0
Slagtekalv st.r. (0 - 220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	50		1,14	Indgangsvægt: 40 kg	Afgangsvægt: 75 kg

Samlet antal DE: 123,42**Antal DE nu:****Tilsynskommentar:****Registreret produktion:** Gødningsregnskab**Dato for registrering:** 01.08.2017-31.07.2018

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	64		86,45	Kg EKM: 9731,0	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	9		12,16	Kg EKM: 9731,0	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17		4,53	Indgangsalder: 0,6	Afgangsalder: 5,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	41		19,07	Indgangsalder: 12,0	Afg./kælvningsalder 19,6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	10		4,65	Indgangsalder: 12,0	Afg./kælvningsalder 19,6
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	45		0,95	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 72,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2		0,49	Indgangsvægt: 260,5	Afgangsvægt: 469,0

Samlet antal DE: 128,30**Tilsynskommentar:****GØDNINGSBEHOLDERE**

Type	Bygge- dato	Kontro- l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1981	22-04- 2009	1	650	Flydelag	10	Der skal udføres beholderkontrol i år
Gyllekanaler				200			

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? -

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Hydraulisk overførsel
Er pumper forsynet med afbryder?	---	---	
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?	----	----	
Er hovedtavle aflåst?	----	----	
Er der påfyldningsalarm?	----	---	
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01- 1990	350	800		Afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholderen.

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X		
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X		
Afløb fører til lovlig beholder?	X		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)		X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?		X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X		

Er der overdækning? Undtagelse ved:		X	Se mere herom i tilsynsbrevet
<ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X	
Bemærkninger: Der skal holdes rent på pladsen, så væske fra pladsen kan løbe frit til afløb.			

GØDNING SOPBEVARINGS SAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 850	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 1089
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 9	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 8,5
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af Syddjurs Kommune	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ : ca. 350m ² /800m ³	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : ca. 740
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 12	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 8,93
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af Syddjurs kommune	
Bemærkning:	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?	X		Ensilage
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	X		
Er der luft- og vandtæt overdækning?	X		
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?		X	
Ligger markstakken på et omdriftsareal?	X		
Cirkuleres Markstakken?	X		
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?		X	
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning • 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning) 	X		
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:						
Bemærkninger: Der er to ensilagesiloer, som p.t. ikke bruges. Der er afløb til gyllebeholder på begge.						

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Tåstrup vandværk
Er der egen boring (ja/nej)? nej
Er der markboring (ja/nej)? nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Ja, Neporex
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Ja. Der bruges kommunalordning ved rotter.

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	Møddingsplads
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Møddingsplads
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	Nej.
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ja.
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none">• 50 m til vandløb og sø• 50 m til almen drikkevandsforsyning• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009	Ja.
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	Gyllebeholder
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	-----
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Tønde i maskinhus
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	-----
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Boks
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	V/ plansilo
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	---
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	---
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1998	79091-01	Tank (Produkt på væskeform)	SB600/81	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1800	Over terræn, udendørs	
2000	103646	Tank (Produkt på væskeform)	SB600/81	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1800	Indendørs	

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:			Beton
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
Bemærkninger:			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse:	Dato:
Vilkår der er kontrolleret: Der er ikke kontrolleret vilkår, da § 11 godkendelse ikke er taget i brug endnu.	
<u>Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt:</u> 	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	28-08-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	5	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	4,33	