

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Bøllingvej 9, 6900 Skjern
CVR:	84026417
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 04-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Endelig tilladelse til indvinding af vand fra nyere boring mangler.
 - Ansøgning om tilladelse kan ske via kommunens hjemmeside på <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	02-05-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet i eksisterende bygninger. Tilladelse til etablering af 3.000 m3 gyllebeholder er bortfaldet, da gyllebeholderen ikke er etableret inden for udnyttelsesfristen.
Staldtype	Drænet gulv+spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	<u>Vilkår:</u> - Der skal i stald 2 og 3 være forsøringsanlæg. Anlægget skal være i drift året rundt. - Før svovlsyrebehandling må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsvi maksimale være 6,0. Alle målte pH-værdier før svovlsyrebehandling skal dog være mindre end 6,5. - Styringen af svovlsyrebehandlingsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5. - Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle. - Enhver type af driftsstop skal registreres i en driftsjournal sammen med årsagen dertil. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> - Log over pH-værdier i 2026 blev fremvist. Den gennemsnitlige pH-værdi var på under 6,0. - Anlægget er indstillet til at behandle gyllen til en pH-værdi på 5,5 <u>Vurdering:</u> Vilkår om forsuring er overholdt.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Foder	Generelt krav ved IE-husdyrbrug: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilægsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring og tilsættes fytase.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	IE-brug har særlige regler: - Krav om årlige miljømål - Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.

	- Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for miljøteknologi (forsuringsanlæg og hyppig gylleudslusning) og for gennemførte kontroller, dokumentation for miljøledelsessystem og dokumentation for overholdelse af fodringskrav kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Ved tilsynet:</u> - Der er i december 2025 indsendt miljømål, kontrolplan og foderdokumentation for 2024/2025. - Miljømål: Reducere foderforbrug/optimere foderudnyttelse. - Logbog for udførte kontroller 2025 er indsendt 15-12-2025.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Vilkår i Stald 1: - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. - Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. - Pumpen for rørudslusningssystemet skal være tilsluttet en datalogger eller lignende, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> Gylle udsluses ugentligt.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	1.263	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
2	Stald 2	Ja	854	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)
3	Stald 3	Ja	2.652	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 02-06-2026:</u> Svinebesætning: 6.500 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab: 2024/2025:</u> 21.520 slagtesvin (32,1-120,3 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	19-11-2020	10	224	850	Flydelag	Beholder kontrolleret 19-11-2020.
Gyllebeholder	01-01-2001	19-11-2020	10	706	2.768	Forsuret gylle	Beholderkontrol udført den 19-11-2020.
Procestank - forsuring.	01-01-2014			85	250	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988			0	65		
Gyllekanaler	01-01-1992			0	1.500		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved anvendelse af gyllebeholdere på andre adresser. Vær opmærksom på vilkår ift. forsuret gylle: - Svovlsyrebehandlet gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle.

Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 850 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.768 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Anvendes til forsuret gylle. - Flydelag: Ingen krav om flydelag da beholderen anvendes til forsuret gylle.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 850 m3. beliggende ved Damslundvej 6. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Gyllebeholderen fyldes med lastbil. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	- Forsuret gylle må udbringes på græsmarker med slæbeslanger/slæbesko. - Ikke-forsuret gylle på græsmarker skal nedfældes eller forsures.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Slumstrupvej 4		
Afgive til opbevaring	Holstebrovej 83		
Afgive til opbevaring	Damslundvej 6A		850

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2017	11012512	Tank	51-5323	2017	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2057
2007	006691-12	Tank	01-4003	2007	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet		30-12-2057
		Tank		1963	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	
2017	11012513	Tank	51-5323	2017	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2057

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltanke er ikke gennemgået ved tilsynet.
Kemikalier (opbev.)	Opbevaring af sprøjtemidler sker på Slumstrupvej 4.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sket på Slumstrupvej 4.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ny boring øst for stald 3 er etableret. Der er brøndring omkring boringen. Overdækning mangler. Endelig tilladelse til indvinding af vand fra boring mangler: Ansøgning om tilladelse kan ske via kommunens hjemmeside på https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	DGU 93.1438 Tilladelse til indvinding af grundvand til grise, rengøring af stalde og opblanding af foder. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Zone rundt om boring: Ok.
Overfladevand (tage og store flader)	I Miljøgodkendelse: Regnvand fra tage nedsiver fra jordoverflade. Der er tidligere givet tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka fra plads ved indkørsel.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering (separat håndtering) af: - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der ikke kan/skal udsorteres til genanvendelse. På relevante steder på ejendommen skal der opstilles skraldespande med angivelse af affaldstype, så sortering kan ske nemt.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse. Vær opmærksom på, at beredskabsplanen skal opdateres ift. nye ejeres tlf.-oplysninger.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	04-06-2026
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	1,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.