

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Vedøvej 6, 8560 Kolind	Dato for tilsyn: 22-10-2018
Ejer: Niels Arve Pedersen.	Tidsforbrug på ejd.: 0,5 time
CVR nr.: 17693581	Dato for forrige tilsyn: 30-10-2017
CHR nr.: 28354	Tilsynsførende: Dehj
Betaler: Niels Arve Pedersen. Vedøvej 7, 8560 Kolind	Tilstede ved tilsynet: Niels
Andre ejendomme: Vedøvej 7	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring/-håndtering af ensilage	X	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/ afløbs		Andet: anmeldelse fra før år 2007	X

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært svinehold, >210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (HI § 12, 2)

Kategori: 1a IPPC

Risikoscore før tilsyn: 2,13

Risikoscore efter tilsyn: 2,73

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Dato herfor: **Håndhævelsestype:**

Oplag: Markstak

Antal: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

OK X Ikke OK Ikke relevant

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

Påbud --- Forbud ---- Indskærpelse(-r) -----

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Der gøres opmærksom på at der skal være udført beholderkontrol senest d. 19. november 2019.

Det indskræpes at ammekvægsproduktionen skal føres tilbage til det lovlige, eller der skal indsendes en ansøgning om ændring af dyreholdet.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40192882

Ejers mail: n.arve.pedersen@mail.tele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 17-12-2018		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Udegående	11		7,86		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Udegående	3		0,81	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	11		5,86	Indgangsalder: 12,0	Afg.-/kælvningsalder 28,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Udegående	5		0,70	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 240,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Udegående	5		1,52	Indgangsvægt: 240,0	Afgangsvægt: 500,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	1.178		28,05	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 102,0

Samlet antal DE: 44,79	Antal DE nu:
Tilsynskommentar:	

Registreret produktion:				Dato for registrering:		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	622		18,51	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 115,4
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	17		12,14		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	6		2,86	Indgangsalder: 6,0	Afg.-/kælvningsalder 27,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8		0,92	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 215,4
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	8		2,05	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3		0,84	Indgangsalder: 2,0	Afgangsalder: 5,0

Samlet antal DE: 37,32

Tilsynskommentar: Der er for mange ammekøer på ejendommen

GØDNINGSBEOHOLDERE

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Fortank til gyllebeholder	01-01- 1970		0	40			
Gyllebeholder	01-01- 1986	19-11- 2009	400	1.630			Der gøres opmærksom på at der skal være udført beholderkontrol senest d. 19. november 2019
Gyllekanaler	01-01- 1970		1	400			gl stald 100 m3 kanaler i øvrigt 300 m3

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink?
Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel sker med sugekran. Der er ingen fast monteret pumpe.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			Ikke relevant
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			

Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Der er ingen møddingsplads på ejendommen. Der er ikke fast gødning på ejendommen.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Fra Vedøvej 7
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	---
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 2070	Samlet produktion af gylle i m ³ : 317
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr.: 78	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 78
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? nej	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning i m ³ :
Maksimum opbevaringskapacitet i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Ingen fast gødning.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Ikke relevant
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			Ikke relevant
Er der luft- og vandtæt overdækning? (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)			Ikke relevant
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			Ikke relevant
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			Ikke relevant
Cirkuleres Markstakken?			Ikke relevant
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			Ikke relevant
Er afstandskrav overholdt? (- Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning 			ok
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads:						
Plansilo:						
Bemærkninger: Wrapballe på mark.						

BORING

Vandforsyning (vandværk): Nej
Er der egen boring (ja/nej)? Ja, bagved udhus
Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Rovfluer

Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Nomus, bruges til bekæmpelse af rotter.

Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner:	I marken
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Ikke relevant
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	Ikke relevant
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ikke relevant
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none">• 50 m til vandløb og sø• 50 m til almen drikkevandsforsyning• 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009	Ikke relevant
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	Ikke relevant
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	I stalden, i spand
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Opbevares i aflåst hestestald
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Opbevares i stald
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Under kadaverkappe/ Presenning ved halmladen
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Genbrugsplads
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Ingen
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Genbrugsplads
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger: Erhvervsordning med Renodjurs.		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1992		Tank (Produkt på væskeform)	14950	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2500L	Indendørs	2022

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:			Grus
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
Bemærkninger:			

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	20-12-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE

<p>E. Sårbarhed</p>	<p>1</p>	<p>Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo</p> <p>Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo</p> <p>Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo</p>
<p>Samlet score</p>	<p>2,73</p>	