

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Molsvej 88 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 8. maj 2019
Ejer: Jens Erik Sørensen.	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 39306476	Dato for forrige tilsyn: 7. november 2016
CHR nr.: 103455	Tilsynsførende: Marie og Dennis
Betaler: Jens Erik Sørensen. Molsvej 888400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Jens Erik
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	X
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	X
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	X
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	X
Spildevand-/afløbs	X	Andet	

Type af husdyrbrug:	Sohold IED
Kategori: 1a	H § 16 a 2,1

Risikoscore før tilsyn: 2,79	Risikoscore efter tilsyn: 2,39
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej	
Dato herfor:	Håndhævelsestype:

Oplag: Markstak	Antal: 0
------------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)				
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Vaskepladsen er ikke indrettet korrekt og overholder ikke afstandskravet til sø – se mere i tilsynsbrevet.
Den nye olietank (fra 2018) skal anmeldes til kommunen og den tomme olietank (fra 2012) skal afmeldes hos kommunen når den er afhentet – se mere i tilsynsbrevet.
Der føres ikke driftsjournal – se mere herom i tilsynsbrevet.
Der er endnu ikke indført miljøledelse – se mere herom i tilsynsbrevet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: / 86365635

Ejers mail: jenserikhs@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION**Registreret produktion: Gødningsregnskab****Dato for registrering: 01.08.2017-31.07.2018**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	457		2,06	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 30,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	457		12,50	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 110,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	900		142,88	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	900		61,23	Antal fravænnede 31,4	Fravænningsvægt 6,8
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	26.543		32,06	Fravænningsvægt: 6,8	Afgangsvægt: 13,0

Samlet antal DE: 250,73**Tilsynskommentar:**

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger			
Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
3	smågrisestald	187	
4	smågrisestald	672	
6	Drægtighedsstald 1	1.537	
6	Farestald	1.636	
8	Drægtighedsstald 2	2.206	
10	Klimacontainer	155	

Produktionsarealer - Registreret						
Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
3	a	Ja	150	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	8. maj 2019
4	a	Ja	430	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	8. maj 2019
6	a	Ja	1.150	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	8. maj 2019
6	b	Ja	1.000	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	8. maj 2019
6	c	Ja	150	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	8. maj 2019
6	d	Ja	65	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	8. maj 2019
8	a	Ja	1.496	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	8. maj 2019
8	b	Ja	160	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	8. maj 2019
8	c	Ja	50	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	8. maj 2019
10	a	Ja	155	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	8. maj 2019

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato	Udnyttelsesfrist
3	a	150	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
4	a	430	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
6	a	1.150	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
6	b	1.000	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
6	c	150	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	14-11-2018	14-11-2024
6	d	65	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	14-11-2018	14-11-2024
8	a	1.496	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024
8	b	160	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	14-11-2018	14-11-2024
8	c	50	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	14-11-2018	14-11-2024
10	a	155	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	14-11-2018	14-11-2024

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro-l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2010	14-06-2017	1	3.000	Intet	5	Alarm
Gyllebeholder	01-01-2002	14-06-2017	1	3.000	Intet	5	Alarm
Gyllekanaler	01-01-1999		1	900	Intet		

Beholdere med smågrisegylle med indhold af medicinsk zink? Nej

Tilsyn med max 30 kgP/ha for IKKE-jordbrugsvirksomhed -

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	X		
Er indløb dykket?	X		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	X		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		X	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		X	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der anvendes sugekran til overførsel af gylle
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			
Er pumper forsynet med afbryder?			
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			
Er hovedtavle aflåst?			
Er der påfyldningsalarm?			
Bemærkninger:			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			

Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
Bemærkninger: Der er ingen møddingsplads på ejendommen – på de 50 m2 produktionsareal i "Drægtighedsstald 2" der er registreret som <i>Søer, golde og drægtige, Løsgående, dybstrøelse + fast gulv</i> består dybstrøelsesmåten af savsmuld, som bliver tilført gyllebeholderen.			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER	
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej
Bemærkninger:	

OPBEVARINGSKAPACITET	
(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 6900	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ : 6261
Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.: 13,22	
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen	
Bemærkning:	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: På de 50 m2 produktionsareal i "Drægtighedsstald 2" der er registreret som <i>Søer, golde og drægtige, Løsgående, dybstrøelse + fast gulv</i> består dybstrøelsesmåten af savsmuld, som bliver tilført gyllebeholderen.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballe) <ul style="list-style-type: none"> • 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej • 30 m til naboskel • 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning • 50 m til almen vandforsyning 			
Bemærkninger:			

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Ja
Er der egen boring (ja/nej)? Nej
Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Rovfluer
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Foder opbevares i lukkede siloer. Der er en erhvervsordning med Rovfluen ApS.
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	På vaskeplads
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	Afløb til gyllebeholder
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	Nej
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	Ja, beton
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø 	Afstandskrav er ikke overholdt for sø – se mere i tilsynsbrevet

<ul style="list-style-type: none"> • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	-
Bemærkninger: Afløbet er ikke på laveste punkt – se mere i tilsynsbrevet	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	I gule spande
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Ingen spildolie
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflåst rum, uden afløb
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	I køleskab i forrummet (aflåst)
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Container
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Marius Pedersen
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Marius Pedersen
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	-
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Marius Pedersen
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Marius Pedersen
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2018	G-nr. 505123	Tank (Produkt på væskeform)	70157	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2.500 L	Overjordisk	
2012	50-5023		53640		2.500 L	Overjordisk	Tom – skal afmeldes hos kommunen når den er afhentet (se mere i tilsynsbrevet)

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	X		
Overfyldningsalarm:	X		
Underlag*:			Beton
Risiko for tilløb til afløb:		X	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		X	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		X	

* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.

Bemærkninger:

Den nye olietank (fra 2018) skal anmeldes til kommunen – se mere i tilsynsbrevet.

Den tomme olietank (fra 2012) skal afmeldes hos kommunen når den er afhentet – se mere i tilsynsbrevet.

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 16a miljøgodkendelse	Dato: 14. november 2018
<u>Vilkår der er kontrolleret:</u>	
Alle ejendommens vilkår er kontrolleret.	
<u>Heraf vilkår der ikke er overholdt:</u>	
Der føres ikke driftsjournal – se mere herom i tilsynsbrevet.	
Der er endnu ikke indført miljøledelse – se mere herom i tilsynsbrevet.	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	d. 20. maj 2019	
A. Miljøledelse	3	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,39	